

INTRODUCTION À GNU-SCREEN

2008-10-24

1 Introduction

GNU-screen est une surcouche au terminal de commandes. Sous un terminal classique, les processus lancés par le terminal sont tués lorsque celui-ci se termine.

Avec screen, on peut lancer des processus et les détacher du terminal afin qu'ils continuent à s'exécuter même lorsque le terminal est arrêté. C'est très pratique lorsqu'on a de longues tâches de calcul à effectuer, on n'est pas obligé de rester connecté pendant le calcul.

2 Commandes de base

L'utilisateur interagit avec screen grâce à la séquence de touches Ctrl-a (Control+a) puis une autre touche. Avant d'utiliser les commandes, il faut lancer screen avec la commande : **"screen"**.

- Voici les principales commandes screen :

Ctrl-a ? : décrire les touches de screen (aide)

Ctrl-a k : détruire la tâche actuelle screen

Ctrl-a c : créer une nouvelle fenêtre

Ctrl-a " : lister les fenêtres

Ctrl-a A : donner un nom à une fenêtre

Ctrl-a n : passer à la fenêtre suivante

Ctrl-a p : passer à la fenêtre précédente

Ctrl-a X : aller à la fenêtre X avec $X \in [0, 9]$

Ctrl-a d : détacher le terminal

Lorsque cette dernière commande est lancée, le terminal est détaché et les commandes lancées dans celui-ci continuent à s'exécuter en arrière-plan.

Pour reprendre les travaux là où ils ont été arrêtés, on lance screen avec l'option -r pour le ré-attacher au terminal : **"screen -r"**.

Si il y a plusieurs instances de screen détachées, on les liste avec **"screen -ls"** et on attache celle qu'on souhaite lancer avec **"screen -r PID"** où PID représente le numéro de processus de la fenêtre désirée.

3 Commandes avancées

Avec screen, on peut aller plus loin dans l'affichage de la fenêtre.

- Voici quelques commandes sur les fenêtres screen :

Ctrl-a l : rafraîchir la fenêtre active

Ctrl-a C : nettoyer la fenêtre active

Ctrl-a x : Verrouiller la session screen avec le mot de passe de l'utilisateur

Screen permet aussi de découper la fenêtre active en plusieurs régions, pratique lorsqu'on veut éditer différents fichiers en même temps.

- Commandes de découpage en régions :

Ctrl-a S : découper la fenêtre active en deux régions

Ctrl-a Q : élimine toutes les régions autres que celle active

Ctrl-a Tab : passer d'une région à une autre

Ctrl-a c : lancer un shell dans la région active

Ctrl-a X : fermer la région active

- Interagir avec les processus lancés :

Ctrl-a s : envoyer le signal pour suspendre le processus de la fenêtre active

Ctrl-a q : envoyer le signal pour reprendre le processus de la fenêtre active

Screen possède quelques autres possibilités comme l'enregistrement de fichiers de log et de copie.

- Fonctions parfois utiles :

Ctrl-a h : Copier l'écran actuel de screen dans le fichier "hardcopy.n"

Ctrl-a H : Activer ou désactiver le fichier de log "screenlog.n"

4 Conclusion

GNU-screen permet d'utiliser une machine de façon efficace et transparente en continuant l'exécution des programmes du screen détaché, même si l'utilisateur se déconnecte de la machine.

Ainsi, plus besoin de s'inquiéter pour les longues heures de calculs, on retrouve sous screen l'invite de commande comme on l'avait quittée.

