

1/1/Named overlay sets

Lists

```
\Beanoves{  
  BBB = [ 421, 666, CCC=[111, foo=777, 222], 246 ],  
  AAA = {{ 111, xxx=XXX, 222, yyy=YYY, 333, zzz=ZZZ }},  
  A = {{ 421, 666 }},  
  B = [ 421, 666, C=[111, Foo=777, 222], 246 ],  
}
```

AAA.1=111

A.2=666

B.3=246

B.C=111

B.C.Foo=777

B.C.1=111

2/1/Named overlay sets

Open

```
\Beanoves{  
  A = 421,  
  AL = 421::246,  
  AZ = 421:666,  
  ZL = :666::246,  
}
```

```
?(A)=421=421,  
?(A.1) =421=421,  
?(AL.1)=421=421,  
?(AZ.1)=421=421,  
?(ZL.1)=421=421,
```

3/1/Named overlay sets

range

```
\Beanoves{  
  A = 421::246,  
}
```

?(A)→421

?(A.1)→421

?(A.previous)→420

?(A.next)→667

?(A.last)→666

?(A.length)→246

?(A.range)→421-666

4/1/Named overlay sets

value

```
\Beanoves{  
  A = 33,  
}
```

?(A)→33

, ?(++A)→34

?(A++)→34

?(A)→35

?(A.reset)→33

?(A+=66)→99

?(++A)→100

?(A.reset++)→33

?(A)→34

?(++A.reset)→34

?(A)→34

5/1/Named overlay sets

value

```
\Beanoves{  
  A = [ 1=421, Chi=421, Foo=666, 666, 246, Mi=246},  
}
```

?(A.1)→421

?(A.2)→666

?(A.3)→246

?(A.Chi)→421

?(A.Foo)→666

?(A.Mi)→246