1. 多表查询时, 字段相同, 后查询的覆盖前面的那个值的问题

```
<select id="selectStudentById" parameterType="int" resultMap="studentMap">
    select * from tb_clazz c,tb_student s where c.id=s.clazz_id and
    s.id=#{id}
</select>
```

注意两个都为name的属性

```
public void testSelectStudentById(SqlSession session) {
    StudentMapper studentMapper=session.getMapper(StudentMapper.class);
    Student student=studentMapper.selectStudentById(1);
    System.out.println(student.getSex());
    System.out.println(student.getName());
}
```

男 专业就业培训

结果是,我想获取这个学生的名字,给了我级联查询的班级的名字

解决方案

```
<select id="selectStudentById" parameterType="int" resultMap="stude
    select s.*,c.id,c.code,c.name as cname from tb_clazz c,tb_stude:
    s.id=#{id}
</select>
```

注意别名

```
<association property="clazz" column="clazz_id"
    javaType="com.jlb.entity.Clazz">
        <id property="id" column="id" />
        <result property="code" column="code" />
        <result property="name" column="cname" />
</association>
```

注意那个cname

男 朱伟杰

就不存在这个问题了

2. 插入数据时,我们持久化类对外键的处理是创建外键对应的持久化类的对象,我们插入数据时,这个对象显然和外键字段对应不起来,不要紧,我们就把数据存在这个对象里,在间接放在我们用的持久化类对象中,怎么调出来用呢,根据我多年jquery编写经历(忍住不笑),我这里用类似于"值.值"的方式拿出来呢,结果果然成了

@Insert("insert into

3. mybatis中要使用like怎么用like CONCAT(#{参数},'%')