ComptaJLC – Principes de fonctionnement

Référentiels · Paramètres Excel · Imports et exports · Base de données · Installation · Contrôles · Banque

Ce document explique **comment l'application tient ensemble**. Cinq mécanismes en sont la base : les référentiels (ce que l'on peut choisir en saisie), les paramètres (réglés dans Excel), les échanges de fichiers (imports et exports), la base de données (avec ses sauvegardes et ses archives) et le cycle installation / mise à jour du site. Les menus cités sont ceux de l'application ; les quatre premiers sont réservés à l'administrateur (mode Administration).

L'idée directrice. Rien de propre à l'association n'est écrit dans le programme : noms, comptes, journaux, codes, modèles d'opérations, traductions sont des **données**. On les modifie dans l'application ou dans Excel, jamais dans le code. Le programme (le « site ») se remplace par une mise à jour ; les données restent là où elles sont et sont sauvegardées avant chaque changement important.

1. Administration › Référentiels

Le principe

Un **référentiel** est une liste de valeurs autorisées, créée une fois, que la saisie propose ensuite. On ne tape pas un compte ou un code de mémoire : on le choisit. Cela évite les fautes de frappe et garantit que chaque écriture ne cite que des éléments qui existent.

Référentiel	Rôle	Où le gérer
Plan comptable	Les comptes (512000 banque, 600000 achats…). **Chaque compte porte obligatoirement un code Anal.**	Saisie › Plan comptable
Codes Anal	L'unique axe analytique : ce à quoi servent les sommes (recettes, activités, fonctionnement, bilan…). Codes proposés par l'application (préfixe + numéro suivant) ; l'utilisateur ne saisit que le libellé.	Saisie › Codes Anal, Codes et nouveaux tiers
Journaux	Banques et caisses (B1, CA…), achats, ventes, opérations diverses, à-nouveaux.	Administration › Journaux
Tiers	Clients (411…), fournisseurs (401…) et autres types : un compte par tiers.	Tiers › Liste des tiers

Utilisateurs et modes	Administration ou Gestion.	Administration › Utilisateurs
Préfixes, types de tiers, modèles, moyens de paiement, traductions…	Préfixes des codes Anal, types d'opérations de la saisie guidée, banques et caisses proposées, traduction des libellés de relevé.	Administration › Paramètres (Excel)

La règle de l'Anal

- **Un seul axe.** Il n'y a qu'un axe analytique, appelé **Anal**. Pas de second axe, pas de statut (« en cours », « terminé ») sur les codes.
- **Anal = le compte.** Un compte porte toujours un code Anal ; les écritures en héritent, aucune écriture n'a de code propre. Un compte sans Anal est refusé dans le plan, à l'import, et signalé par les Contrôles. Changer l'Anal d'un compte déplace toutes ses écritures vers le nouveau code.
- **Nommer les codes.** Un code est un **préfixe** et un numéro (`FON.1`, `FON.2`…). L'application propose le préfixe puis le numéro suivant (plus grand numéro + 1).
- **Deux comptes pour une nature.** Pour distinguer deux usages d'une même dépense ou recette, on ouvre deux comptes (ex. `600000` et `600001`), chacun avec son code Anal.

Rien n'est supprimé d'un référentiel utilisé par des écritures : on le **désactive** (« Proposé en saisie » décoché). Chaque création ou modification est inscrite dans **Contrôle › Historique**.

2. Administration › Paramètres (Excel)

Le principe

Tous les paramètres tiennent dans **un seul classeur, Parametres.xlsx**, une feuille par table : Réglages, Codes Anal, Préfixes, Plan comptable, Journaux, Types de tiers, Moyens de paiement, Schémas, Modèles d'opération, Relevés, Traductions. On l'exporte, on le modifie dans Excel (copier-coller de dizaines de lignes d'un coup), puis on le réinjecte.

1. **Télécharger** Parametres.xlsx (**Administration › Paramètres (Excel)**) ; une copie reste dans le dossier Exports.
2. **Modifier** dans Excel, sans changer les en-têtes de colonnes ni l'ordre des feuilles.
3. **Envoyer** le fichier : l'application le contrôle, puis l'applique.

Les règles de l'import

Situation	Effet
La clé de la ligne existe	L'élément est mis à jour. La clé est en colonne grise (Compte, Code, Journal…).
La clé est nouvelle	L'élément est créé.
Cellule vide	Rien n'est remplacé.
Ligne absente du fichier	Rien n'est supprimé. Pour retirer un élément : **Actif = Non**.
Une seule erreur	**Tout ou rien** : rien n'est enregistré ; le rapport liste chaque ligne à corriger (feuille, ligne, motif).
Dans tous les cas	Une sauvegarde de la base est faite juste avant ; chaque changement est inscrit dans l'Historique.

Les comptes de tiers n'y figurent pas : ils ont leur fichier **Tiers.xlsx**. Un fichier venu d'une autre application de comptabilité n'est jamais lu tel quel : on l'adapte d'abord à cette structure (Power Query ou macro dans Excel) ; l'application ne fait pas la transformation.

3. Administration › Imports et exports

Le principe

Les échanges avec l'extérieur se font par **fichiers Excel (.xlsx)** dont la structure est fixée (colonnes décrites dans **Lexique.xlsx**, livré avec les modèles vierges). L'application ne lit ni PDF ni format de banque : le fichier est préparé en amont, puis importé.

Dossier	Contenu
Imports	Les fichiers à importer, déposés depuis le navigateur (« Déposer »). Le fichier est **reconnu d'après les colonnes de sa ligne 1**, quel que soit son nom.

Exports	Ce que l'application écrit : exports, Parametres.xlsx téléchargé, états.
Exports/Sauvegardes	Copies de la base (voir § 4).
Exports/Archives	Classeurs figés des clôtures, copies de l'historique effacé.

Les formats reconnus

Exercices · Réglages · Anal · Préfixes · Plan comptable · Axes de comptes · Journaux · Tiers · Traductions · Budget · Écritures · Libellés · Liens des documents · Banque (relevés de toutes les banques et caisses : un seul modèle, **Banque.xlsx**).

Importer

- **Tout importer** traite les fichiers déposés **dans l'ordre du lexique** : chaque fichier ne cite que des codes définis par les précédents (les axes avant le plan comptable, le plan avant les écritures).
- **Tout ou rien** : une erreur dans une ligne et rien n'est importé ; une sauvegarde précède chaque import ; les référentiels sont mis à jour, jamais supprimés.
- Les **écritures** importées sont contrôlées comme les écritures saisies : un débit OU un crédit par ligne, mouvements équilibrés, exercice non clos, comptes existants. Le code Anal d'une écriture est celui de son compte (colonnes Anal et LibelAnal d'information). Un nouveau compte doit porter son code Anal.
- Un Mvt déjà présent et inchangé est ignoré (aucun doublon) ; un Mvt modifié est mis à jour avec l'avant / après dans l'historique.

Exporter

Exporter des données (menu Éditions) donne un fichier par référentiel ou nature de données, ou tout dans un .zip avec Parametres.xlsx et Lexique.xlsx. Un fichier exporté se réimporte tel quel : on peut donc corriger dans Excel puis réinjecter.

Attention. Un fichier Écritures, Banque ou Budget importé par « Tout réinjecter » **remplace** toutes les données de sa nature (ce qui n'est plus dans le fichier est supprimé) ; il faut taper REMPLACER pour confirmer. L'import ordinaire, lui, n'efface rien.

4. Administration › Base de données : exports complets et sauvegardes

Le principe

Toute la comptabilité est dans **une seule base de données** (un fichier `comptajlc.sqlite3` dans le dossier de données du site). Elle est protégée de trois façons complémentaires, toutes visibles sur la page **Administration › Base de données** :

Protection	Ce que c'est	Où est-ce rangé
Sauvegarde	Copie datée et cohérente de la base (même pendant que le site tourne), faite à la demande, avant chaque import, chaque remise à zéro et chaque mise à jour. Les **3 dernières** sont gardées.	Exports/Sauvegardes, sur le site
Export complet	Un .zip : base, Parametres, Tiers, Écritures, Données (budget, relevés, historique), justificatifs (scans et photos) et états de chaque exercice. Il est lisible dans Excel, donc **indépendant du logiciel**.	Exports ; à télécharger et ranger sur le PC ou OneDrive
Archives	Classeur Excel **figé en valeurs** à chaque clôture d'exercice, et copie de l'historique avant effacement. Lecture seule, preuve de l'exercice clos.	Exports/Archives, sur le site

Que faire, et quand

- **Chaque mois, et avant une clôture** : « Créer une sauvegarde », puis « Tout exporter » et télécharger le .zip sur le PC.
- **Une sauvegarde sur le site ne suffit pas** : elle disparaît avec le site. Seul l'export téléchargé hors du site protège d'une perte de l'hébergement.
- **Restaurer ou recharger** : « Remettre à zéro et recharger » accepte une sauvegarde (.sqlite3 : la base redevient exactement celle de la sauvegarde, comptes utilisateurs compris), un export complet (.zip : la comptabilité est vidée puis rechargée depuis ses fichiers Excel, puis comparée au fichier de contrôle ; au moindre écart, rien n'est modifié) Pour un export dont les fichiers Excel ont été modifiés, cocher « Fichiers modifiés » : la base est alors vérifiée par les contrôles de cohérence.
- **Sécurité de l'opération** : il faut taper REMPLACER pour confirmer ; une sauvegarde de la base actuelle est faite juste avant, on peut donc tout annuler en la rechargeant.

Les écritures ne se modifient ni ne se suppriment « en douce » : une correction passe par l'application (mode Gestion), jamais dans un exercice clos, avec l'avant / après conservé dans l'Historique. Les contrôles (Contrôle › Contrôles) vérifient l'équilibre, les codes Anal, les exercices clos et les comptes d'attente ; leur résultat doit être « OK » avant toute clôture.

5. Installation et mise à jour

Le principe : un site par association

ComptaJLC est un site hébergé chez PythonAnywhere : rien à installer sur les ordinateurs, on s'y connecte par internet (connexion chiffrée). Le **code** (dossier `ComptaJLC`) et les **données** (dossier `comptajlc-data` : base, Imports, Exports, justificatifs) sont séparés : une mise à jour remplace le code et ne touche jamais aux données. Chaque association a son propre site, son propre compte d'hébergement, sa licence ; ce qui lui est propre (nom, devise, journaux, traductions) est dans les réglages, pas dans le code.

Installer un site neuf (une seule fois)

1. Sur PythonAnywhere : onglet **Web › Add a new web app › Manual configuration**.
2. Envoyer le ZIP de ComptaJLC (téléchargé depuis GitHub) dans **Files**.
3. Dans une console Bash :

   ```
   unzip -qo ComptaJLC-*.zip -d ~/inst && bash ~/inst/*/appli/deploiement/installer.sh
   ```

   Le script installe le code, l'environnement Python, la base vide et le fichier WSGI, puis affiche un **code d'installation**.
4. Régler l'onglet Web (version de Python, virtualenv, fichiers statiques `/static/`, HTTPS forcé), cliquer **Reload**.
5. Ouvrir le site : l'assistant « Bienvenue dans ComptaJLC » demande le code, crée l'administrateur, puis guide le paramétrage de base.

Mettre à jour

1. **Télécharger le ZIP** de la branche indiquée sur GitHub (**<> Code › Download ZIP**).
2. L'envoyer dans **Files**, dossier de l'utilisateur (le nom doit commencer par `ComptaJLC-`).
3. Dans une console Bash :

   ```
   bash ~/maj.sh
   ```

4. Le script enchaîne **5 étapes** : (1) sauvegarde de la base et copie des justificatifs, (2) installation du nouveau code (l'ancien est gardé dans `ComptaJLC-ancien`), (3) bibliothèques Python, (4) migration de la base et des paramètres, (5) rechargement du site. Il se termine par « MISE À JOUR TERMINÉE ».
5. Ouvrir le site et appuyer sur **Ctrl+F5**.

En cas de problème :

```
bash ~/maj.sh --retour
```

remet le code précédent ; les données n'ont jamais été touchées, et les 3 dernières sauvegardes de la base sont listées par le script. Les corrections de données faites par une mise à jour sont appliquées automatiquement à l'étape 4.

Ce qu'une mise à jour apporte avec elle

Le code, les migrations de la base, et les documents PDF du menu Éditions (Présentation, Mode d'emploi, Principes de fonctionnement, Installation et mises à jour) : ils sont livrés avec le code et donc toujours à jour. Les **comptes de la comptabilité, les paramètres et les réglages ne sont jamais écrasés**.

6. Contrôle › Contrôles

Le principe

La page **Contrôle › Contrôles** relit **toute la comptabilité** et vérifie des règles que l'application impose déjà à la saisie, au cas où une écriture serait arrivée autrement (import, reprise, ancienne version). Elle ne modifie rien : elle **constate**. Le bandeau du tableau de bord reprend son verdict : **OK**, ou « n anomalie(s) ». Une clôture d'exercice n'est possible que si tout est OK.

Statut	Sens
OK	La règle est respectée.
Anomalie	Une règle est violée : à corriger (le détail liste les écritures ou comptes concernés, avec un lien vers le Mvt).
À vérifier	Pas une erreur certaine : par exemple un compte d'attente ou de virement interne dont le solde n'est pas nul.
Info	Simple indication (remboursements : recette au débit, dépense au crédit).

Ce qui est contrôlé

- **Équilibre** : total débit = total crédit ; aucun mouvement déséquilibré ni de moins de deux lignes ; une ligne = un débit **ou** un crédit.
- **Anal** : chaque compte porte un code Anal existant.
- **Exercices clos** : aucune écriture nouvelle dans un exercice clos.
- **Comptes techniques** : le compte de virement interne et le compte d'attente doivent revenir à zéro.

Corriger. Une écriture se corrige depuis l'application (**Saisie › Modifier une écriture**), jamais dans un exercice clos, avec l'avant / après dans l'Historique.

7. Banque › Relevés à passer en comptabilité

Le principe

Le relevé de la banque est la **preuve** de ce qui s'est réellement passé sur le compte. L'application le compare à la comptabilité : chaque ligne du relevé doit avoir **une écriture, et une seule**. Les lignes qui n'en ont pas encore sont listées sur cette page, par banque (un onglet par journal : B1, B2…). On ne tape jamais une écriture de banque à la main : on indique seulement la contrepartie, et l'application crée l'écriture à deux lignes (banque / contrepartie), aussitôt **reliée** à sa ligne de relevé, qui disparaît de la liste.

Déroulement

1. **Télécharger le relevé** (« Télécharger un relevé… », en bas de page) : un fichier Excel ou CSV unique pour toutes les banques (colonnes **Journ, Date, Libelle, Debit, Credit** : Debit

= sortie, Credit = entrée), préparé en amont ; il n'y a pas d'autre modèle. Les lignes déjà connues sont ignorées : on peut reprendre un relevé qui chevauche le précédent, sans doublon.

2. **Relier celles déjà en compta** : l'application relie d'elle-même les lignes dont **une seule** écriture de même montant existe déjà à quelques jours près (7 jours par défaut, réglage `tolerance_rapprochement`). Rien n'est créé ; les cas douteux restent dans la liste, avec des pistes (même montant plus ancien, autre banque, plusieurs écritures regroupées).
3. **Reprendre les propositions** : l'application se souvient du compte utilisé pour un même libellé et le propose ; on l'accepte ligne à ligne ou pour toutes les lignes vides.
4. Pour chaque ligne restante, choisir le **compte de contrepartie** (son Anal en découle) ; le libellé de l'écriture est modifiable.
5. **Créer les écritures** : une écriture par ligne renseignée. Les lignes laissées vides restent à faire.
6. **Écarter** une ligne déjà passée autrement (doublon, écriture d'une autre banque…) : elle quitte la liste sans écriture ; on peut la **remettre** plus tard.

La fenêtre est organisée du plus fréquent au plus rare : onglets des banques et titre sur une seule ligne, puis une barre d'actions (Créer, Reprendre les propositions, Relier, Écarter ▾), un « Comment faire ? » repliable, la liste, et enfin, repliés, le téléchargement du relevé et les paramètres de la banque (date de reprise : les lignes antérieures sont dans le solde d'ouverture et ne sont pas proposées).

8. Banque › Historique des imports

C'est le **journal des fichiers de relevé téléchargés** : date, banque, nom du fichier, nombre de lignes ajoutées, nombre de doublons ignorés, auteur. Il sert à retrouver quel fichier a apporté quelles lignes et à vérifier qu'un relevé n'a pas été repris deux fois (ses lignes apparaîtraient alors en « doublons ignorés », jamais en « ajoutées »).

Peut-on le supprimer ? Oui, ligne par ligne (cases à cocher puis « Supprimer les lignes cochées »). Ce n'est qu'un journal : supprimer une ligne n'enlève **aucune ligne de relevé et aucune écriture**, et n'empêche pas de reprendre le même fichier (les doublons restent écartés à chaque import). La suppression est inscrite dans l'Historique général.

9. Banque › Traductions du relevé

Les relevés peuvent arriver en hébreu ; le libellé du relevé reste dans sa langue d'origine. Une **traduction** associe un libellé hébreu à son équivalent français ; elle s'applique ensuite à toutes les lignes identiques et devient le libellé proposé des écritures. La page liste les opérations « À traduire » avec un exemple (date, montant).

Propositions à valider. Pour chaque opération, l'application inscrit une proposition fondée sur un glossaire de termes bancaires courants (virement, commission, dépôt, retrait, chèque, électricité, assurance, cotisation…) et sur les traductions déjà validées. Ce n'est pas une traduction certaine : « à valider » signifie que tous les mots sont reconnus, « à compléter » que

des mots hébreux restent. On lit, on corrige, puis **Valider et enregistrer** ; une case vidée n'enregistre rien.

Traduction automatique (API de Claude)

Si une clé d'API est installée, le bouton **Proposer par traduction automatique** apparaît : il envoie les libellés hébreux (40 au plus à la fois, **sans montant ni date**) à l'API de Claude et inscrit les traductions proposées dans les cases, **sans rien enregistrer** : on valide comme d'habitude. Sans clé, ou si le service est injoignable, le glossaire reste utilisé.

1. Créer une clé sur **console.anthropic.com** (menu API keys), avec un peu de crédit sur le compte.
2. Sur PythonAnywhere, onglet **Files**, dossier `comptajlc-data` : créer un fichier `cle-claude.txt` contenant seulement la clé. Ce fichier n'est ni dans la base, ni dans les exports, ni touché par les mises à jour. (Variante : variable d'environnement `ANTHROPIC_API_KEY` dans le fichier WSGI.)
3. Recharger le site (onglet Web › Reload). L'accès sortant vers `api.anthropic.com` doit être autorisé par l'hébergement (liste blanche des comptes gratuits : à vérifier ; sinon, formule payante).

Les libellés de relevé quittent le site pour être traduits (noms de personnes compris). Ne pas activer si cela n'est pas acceptable pour l'association.

Récapitulatif : qui fait quoi

Besoin	Où	Qui
Ajouter un compte, un code Anal	Plan comptable, Codes Anal	Administration, Gestion
Ajouter un journal (banque, caisse)	Journaux	Administration
Modifier des dizaines de paramètres	Paramètres (Excel)	Administration
Importer des écritures, un relevé, un budget	Imports et exports	Administration
Sauvegarder, exporter, restaurer	Base de données	Administration
Vérifier la comptabilité	Contrôle › Contrôles	Administration, Gestion
Passer le relevé en comptabilité, traduire	Banque	Administration, Gestion

Installer, mettre à jour, revenir en arrière	PythonAnywhere : `installer.sh`, `maj.sh`	Administration