
Serie AF-200




YAMITE.L.I

- I. Entrada
- 2. malla fina
- 3. Unidad eléctrica de control
- 4. Válvula hidráulica de drenaje
- 5. Pistón hidráulico
- 6. Cámara de motor hidráulico
- 7. Colector de impurezas
- 8. Boquilla de succión
- 9. Motor hidráulico
- 10. Indicador de presión diferencial
- II. Válvula a solenoide
- 12. Salida



Cualidades Estándar


- Presión mínima de operación: 2 barios (29 psi)
- Presión máxima de operación: 10 barios (145 psi)
- Pérdida de presión en filtro limpio: 0,1 bario (1.45 psi).
- Temperatura máxima del agua: 65° C (149 F)
- Rango de filtración: 50-3000 micrones
- Voltaje de control: 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC
- Consumo de agua de enjuague (a presión mínima de trabajo): Campana 2"-4" = 8 litros (2.11 galones) Campana 4"S-8" = 25 litros (6.6 galones)
- Material de cuerpo del filtro: acero al carbono revestido de epoxi horneado
- Conexiones disponibles: conexión rápida (v), roscado (m), brida (f)



Opciones y Cualidades Especiales

- ARango de alta presión: 16 barios (232 psi)
- Rango de alta temperatura: resiste hasta 95° C (203 F)
- A prueba de heladas: sistema de control especial para condiciones climáticas frías.
- Corriente eléctrica: I 10 V, 220 V, fase única, 24 V y
- 💧 energía solar.
- Materiales de construcción: Acero inoxidable 304 o 316, y titanio.
- Controladores disponibles: electrónico, temporizador, activado por aire, computarizado y diseñado a medida.

| N° de modelo | Tamaño de con. ØD pulg. | Superficie de malla cm2 | *Tasa de flujo máxima m3/h | **Tasa de flujo de lavado m3/h | ØD1 pulg. | X mm | Y | H mm | Peso Kg |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|------------|
| AF-202 | 2 | 1100 | 30 | 6 | 10 | 177 | 174 | 480 | 34 |
| AF-202S | 2 | 1630 | 30 | 6 | 10 | 177 | 174 | 625 | 36 |
| AF-203 | 3 | 1100 | 40 | 6 | 10 | 192 | 188 | 495 | 34 |
| AF-203S | 3 | 1630 | 50 | 6 | 10 | 192 | 188 | 640 | 36 |
| AF-204 | 4 | 1630 | 80 | 6 | 10 | 220 | 210 | 650 | 50 |
| AF-204S | 4 | 3100 | 90 | 20 | 10 | 220 | 315 | 920 | 72 |
| AF-206 | 6 | 4500 | 130 | 20 | 10 | 220 | 400 | 1150 | 86 |
| AF-208 | 8 | 5780 | 200 | 20 | 16 | 305 | 450 | 1230 | 161 |





PROJECT:

AF206EF

PROJECT:

AUTOMATIC ELECTRIC
SCREEN FILTER

MODEL:

AF206 EF

DIM: mm SCALE: 1:10 A4

