



Aprenda JavaScript moderno (ES6+) para front-end e back-end

Este documento inclui aprendizado sobre JavaScript e TypeScript, você vai aprender ambas as linguagens no mesmo pacote.

Inicialmente, você aprenderá a utilizar recursos nativos do JavaScript sem a necessidade de utilizar frameworks ou bibliotecas adicionais. Trabalharemos tanto no Node.js (back-end) quanto no navegador (front-end).

1. JavaScript Funções

Declaração de funções

❖ Function hoisting

O motor do Javascript eleva as declarações de funções e variáveis para o topo do JavaScript, isso significa que você pode fazer a chamada da função tanto antes ou depois da declaração da função.

Ex: chamada pós declaração.

```
// Declaração de função (Function hoisting)
function falaOi(){
    console.log('Oie');
};
falaOi();
```

Ex: Chamada antes da declaração

```
// Declaração de função (Function hoisting)
falaOi();
function falaOi(){
    console.log('Oie');
};
```

❖ Function expression

A função pode ser tratada como dado, ou seja, você criar uma função e tratá-la como dado.

Ex: Tratando função como dado e passando a função como parâmetro.

```
// First-class objects (Objetos de primeira classe)

// Function expression
const souUmDado = function(){
  console.log('Sou um dado.');
```

```
};
souUmDado();
function executaFuncao(função){
  console.log('Vou executar sua função abaixo:');
  função();
}
executaFuncao(souUmDado);
```

❖ Arrow function

Trata-se um recurso novo do **ES6** é uma declaração de função mais curta, porém, o resultado é o mesmo.

Ex: Arrow function

```
// Arrow function
const funcaoArow = () => {
  console.log('Sou uma arrow function.');
```

```
};
funcaoArow();
```

❖ Function dentro de um objeto

A função dentro de um objeto é tratada como se ela fosse um método do objeto.

Ex: Função dentro do objeto

```
// Dentro de um objeto
const obj = {
  falar(){
    console.log('Estou falando ...')
  }
}
obj.falar();
```

Parâmetros da função

Toda função que contém a palavra reservada `function`, ou seja, toda função que não seja uma função Arrow tem por default um parâmetro chamado `arguments` com isso mesmo que sua função não espere por nenhum parâmetro em sua declaração ela aceita envio de argumentos na sua chamada. Agora caso uma função esteja esperando um parâmetro e não for enviado nenhum argumento em sua chamada à função por default irá definir o valor como `undefined` e não retornará erro. Se uma função esperar por um parâmetro que será utilizado para fazer um calculo você pode setar um valor default caso não for enviado isso faz com que a função não retorne `NaN` e faça o calculo a partir do valor default também podemos utilizar o `rest parameter`, porém este parâmetro deve ser sempre o ultimo na ordem de utilização.

Ex: Parâmetro `arguments`

```
// Toda função tem um argumento chamado arguments que sustenta todos argumentos enviados
function funcao(a, b, c){
    console.log(arguments)
}
funcao(1,2,3,4,5,6,7);

function funcao1(a, b, c){
    let total = 0;
    for (let argumento of arguments) {
        total += argumento;
    }
    console.log(total,a,b,c);
}
funcao1(1,2,3,4,5,6,7);
```

Ex: Função declarada com parâmetro e não foi enviado argumento

```
//Quando a função tem parametro e não são enviados os argumentos assume o valor de undefined
function funcao2(a,b,c,d,e,f){
    console.log(a,b,c,d,e,f);
}
funcao2(1, 2, 3)
```

Ex: Parametro default

```
//Parametro com valor default
function funcao3(a = 1, b = 2, c = 5){
    console.log(a+ b + c);
}
funcao3(2,3)
```

Ex: Rest parameter

```
//Rest parameter
function conta(operador,acumulador,...numeros){
    for(let numero of numeros){
        if(operador == '+') acumulador += numero;
        if(operador == '-')acumulador -= numero;
        if(operador == '/')acumulador /= numero;
        if(operador == '*')acumulador *= numero;
    }
    console.log(acumulador);
}
conta('*',1,20,30,40,50)
```