

UX Component Critique Criteria — Public Design Systems

Usa las siguientes reglas como criterio adicional al evaluar interfaces. No deben aplicarse mecánicamente: primero identifica el componente, su propósito, el contexto de uso y la intención del usuario.

Estas reglas sintetizan documentación pública de Open UI, WAI-ARIA APG, GOV.UK Design System, Salesforce Lightning, Atlassian, Uber Base Web y Microsoft Fluent 2.

Principios generales

- No critiques un componente únicamente por apariencia; evalúa propósito, comportamiento, accesibilidad, estados y recuperación.
 - Distingue **focus**, **selection**, **active**, **hover**, **expanded** y **disabled** cuando representen estados conceptualmente distintos.
 - No inventes estados, anatomía o requisitos que la documentación de referencia no establezca.
 - Considera WAI-ARIA APG principalmente como autoridad sobre semántica, teclado y gestión de foco.
 - Considera Open UI research como evidencia comparativa, no automáticamente como regla normativa.
 - Cuando varias fuentes coincidan, aumenta la confianza de la recomendación.
 - Cuando las fuentes diverjan, prioriza contexto, necesidades del usuario y accesibilidad sobre consistencia estética.
-

Select / Dropdown

Criterios

- Evita un select cuando pocas opciones pueden mostrarse directamente mediante radios u otro control más visible. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/select/>
- No preselecciones respuestas en preguntas cuando el valor inicial pueda sesgar al usuario. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/select/>
- Una configuración puede tener un valor predeterminado cuando ese valor representa realmente el estado inicial del sistema. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/select/>
- El trigger cerrado debe comunicar claramente el valor seleccionado. Source: <https://open-ui.org/components/customizable-select.explainer/>
- La selección debe poder distinguirse del foco cuando ambos estados puedan coexistir. Source: <https://open-ui.org/components/customizable-select.explainer/>

- Escape debe cerrar una lista abierta sin cambiar innecesariamente la selección. Source: <https://open-ui.org/components/customizable-select.explainer/>
 - Un estado disabled debe comunicar indisponibilidad de forma perceptible y comportarse como no interactivo. Source: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/60fa86-select>
 - Un estado error debe estar asociado claramente al control afectado. Source: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/60fa86-select>
-

Combobox / Autocomplete

Criterios

- Usa combobox cuando escribir permita buscar, filtrar sugerencias o introducir valores libres. Sources: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/combobox/usage>
 - Prefiere un select simple cuando sólo deben elegirse pocas opciones predefinidas. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/combobox/usage>
 - El input debe mantener el foco mientras las flechas recorren sugerencias cuando se utiliza el patrón ARIA habitual. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/>
 - Foco y selección deben ser visualmente distinguibles. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/>
 - Escribir debería reducir las opciones visibles cuando el componente funciona como filtro. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/combobox/usage>
 - Un combobox multiselect puede permanecer abierto mientras se realizan varias selecciones. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/combobox/usage>
 - Un placeholder no debe sustituir al label del campo. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/combobox/usage>
 - Escape debe permitir abandonar las sugerencias sin cambios inesperados. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/>
-

Dialog / Modal

Criterios

- Usa modal cuando una tarea requiera atención antes de volver a interactuar con la superficie inferior. Sources: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>

- Evita modales para feedback ligero que puede resolverse mediante toast u otro mensaje no bloqueante. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>
 - Evita modales para información contextual que no necesita interrumpir la tarea. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>
 - Evita dialogs anidados. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>
 - Un modal abierto debe impedir interacción con el contenido exterior. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/>
 - El foco inicial debe colocarse dentro del diálogo en un punto útil para comprender o completar la tarea. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/examples/dialog/>
 - Tab y Shift+Tab deben mantener el foco dentro del modal. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/examples/dialog/>
 - Escape debe cerrar un modal convencional cuando no exista una razón explícita para impedirlo. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/examples/dialog/>
 - Al cerrar, el foco normalmente debe volver al elemento que abrió el diálogo. Sources: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>
 - Un alert dialog debe reservarse para decisiones importantes, riesgo o posible pérdida. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/dialog/usage>
-

Tabs

Criterios

- Usa tabs cuando se alterna frecuentemente entre secciones estrechamente relacionadas. Sources: <https://design-system.service.gov.uk/components/tabs/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>
- Evita tabs cuando el contenido debe leerse secuencialmente. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/tabs/>
- Evita tabs cuando el usuario necesita comparar simultáneamente el contenido de varias secciones. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/tabs/>
- No uses tabs como sustituto indiscriminado de la navegación principal. Sources: <https://design-system.service.gov.uk/components/tabs/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>

- Debe existir una pestaña activa inicial. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>
- Sólo el panel asociado a la pestaña activa debe presentarse como contenido seleccionado. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/>
- La pestaña activa debe comunicarse visual y programáticamente. Sources: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>
- Activación automática por foco sólo es recomendable cuando el contenido aparece prácticamente sin latencia. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabs/examples/tabs-automatic/>
- En overflow, evita envolver tabs en múltiples líneas si eso deteriora comprensión o navegación. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>
- En espacios reducidos, considera dropdown o accordion si descubrir tabs ocultas se vuelve difícil. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/tablist/usage>
- La pestaña activa debería mantenerse visible incluso cuando otras pasan a overflow. Source: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/1152cf-tabs>

Accordion

Criterios

- Usa accordion cuando el usuario pueda necesitar sólo algunas secciones de un conjunto relacionado. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/accordion/>
- Puede ser apropiado cuando varias secciones necesiten permanecer abiertas simultáneamente. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/accordion/>
- Evita accordion cuando todo el contenido debe leerse. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/accordion/>
- Evita ocultar contenido cuando una mejor arquitectura de información resolvería el problema. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/accordion/>
- Evita accordions anidados. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/accordion/>
- El header debe controlar explícitamente el panel asociado. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/>
- Expanded y collapsed deben comunicarse programáticamente. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/examples/accordion/>

- Enter o Space deben alternar la sección cuando el header tiene foco. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/examples/accordion/>
-

Forms

Criterios

- Cada campo debe tener un label que explique claramente qué información solicita. Sources: <https://v11.baseweb.design/components/form-control/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
 - El placeholder no debe sustituir información esencial ni el label. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
 - Usa helper text para explicar formatos, restricciones o requisitos antes de que ocurra el error. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
 - Agrupa controles relacionados mediante una estructura semántica apropiada. Source: <https://atlassian.design/components/form>
 - Un formulario sólo debe considerarse válido cuando los campos cumplen sus restricciones. Source: <https://atlassian.design/components/form>
 - Required debe comunicarse visual y programáticamente. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
 - Disabled debe conservar suficiente información contextual para entender qué control está indisponible. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
-

Form validation / Errors

Criterios

- Un error debe explicar qué ocurrió y cómo corregirlo. Sources: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/> <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/96252b-form-element>
- Evita mensajes genéricos que sólo indiquen que existe un error. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/>
- Coloca el error junto al campo que debe corregirse. Sources: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/> <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/96252b-form-element>

- No dependas únicamente del color para comunicar un error. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/>
 - Mantén las respuestas introducidas después de una validación fallida para evitar trabajo repetido. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/>
 - El resumen de errores y los errores inline deben describir coherentemente los mismos problemas. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/error-message/>
 - En formularios extensos, lleva el foco al resumen de errores y vincula cada error con su campo. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/messagebar/usage>
 - Usa success sólo cuando confirmar explícitamente la validez aporte valor al usuario. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
 - Warning debe expresar una condición relevante que todavía permite continuar. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/field/usage>
-

Buttons

Criterios

- Usa botón para ejecutar una acción; usa enlace cuando la intención principal sea navegar. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/button/usage>
- Una superficie debería tener una acción visualmente dominante, no varios botones primarios competidores. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/button/usage>
- Una variante warning debe reservarse para acciones potencialmente dañinas o irreversibles. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/button/>
- Hover debe confirmar interactividad sin confundirse con selected o focus. Source: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/7733f8-button>
- Focus debe ser claramente perceptible para usuarios de teclado. Source: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/7733f8-button>
- Selected debe comunicar un estado persistente, no sólo feedback momentáneo de presión. Sources: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/7733f8-button> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/button/usage>
- Disabled debe comunicar indisponibilidad y, cuando sea relevante, explicar cómo habilitar la acción. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/button/usage>
- No uses disabled indiscriminadamente si elimina información o acceso necesario para comprender la interfaz. Source: <https://atlassian.design/components/button/examples>

- Texto e iconos deben mantener contraste adecuado en todos los estados interactivos. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/button/usage>
-

Notifications / Toasts / Flags

Criterios

- Usa toast para feedback temporal relevante que no necesita bloquear al usuario. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - No uses toast cuando el usuario debe atender el mensaje antes de continuar. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - Usa mensajes inline persistentes cuando la información pertenece directamente a una superficie o contexto. Sources: <https://v11.baseweb.design/components/notification/> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/messagebar/usage>
 - Usa notificaciones de baja interacción para confirmaciones o avisos que requieren poca respuesta. Source: <https://atlassian.design/components/flag/usage>
 - Un toast temporal debe permanecer visible suficiente tiempo para comprenderlo. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - Pausa el autocierre mientras el usuario interactúa con el toast. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - No permitas dismissal si la información desaparecería sin posibilidad razonable de recuperarla. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - Evita acumulaciones excesivas de toasts. Sources: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/216f79-toast> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/toast/usage>
 - Error, warning, success e info deben expresar semánticas diferentes, no sólo colores diferentes. Sources: <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/216f79-toast> <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/messagebar/usage>
 - Un error bloqueante debe ofrecer una acción o explicación útil para resolverlo. Source: <https://fluent2.microsoft.design/components/web/react/core/messagebar/usage>
-

Data tables

Criterios

- Usa tablas cuando los usuarios deban comparar información mediante relaciones claras entre filas y columnas. Sources: <https://design-system.service.gov.uk/components/table/> <https://www.lightningdesignsystem.com/2e1ef8501/p/86f13a-data-table/b/09e06c>
 - No uses una tabla únicamente como mecanismo de layout. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/table/>
 - Los headers deben explicar claramente el significado de los datos. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/table/>
 - Usa captions o títulos cuando sean necesarios para identificar el conjunto de datos. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/table/>
 - Alinea números consistentemente para facilitar comparación. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/table/>
 - Para tablas interactivas, considera explícitamente sorting, pagination y reordering cuando sean necesarios. Source: <https://atlassian.design/components/dynamic-table>
 - Considera estados loading, empty, sorting y selected-row al evaluar tablas complejas. Source: <https://open-ui.org/components/table.research/>
 - Los estados anteriores provienen de investigación comparativa de Open UI, no de requisitos normativos universales. Source: <https://open-ui.org/components/table.research/>
-

Empty states

Criterios

- Usa empty state cuando no existen datos o contenido que mostrar. Source: <https://atlassian.design/components/empty-state>
- El empty state debe explicar qué ocurrió o qué representa la ausencia. Source: <https://atlassian.design/components/empty-state>
- Siempre que sea posible, ofrece una vía clara para avanzar o crear contenido. Source: <https://atlassian.design/components/empty-state>
- El encabezado debe comunicar el mensaje principal incluso si se omite contenido secundario. Source: <https://atlassian.design/components/empty-state>

- No confundas empty con loading, error o zero-results; representan situaciones diferentes. Supporting taxonomy: <https://open-ui.org/components/table.research/>
-

Menus / Navigation

Criterios

- Distingue menús de comandos de navegación web convencional. Sources: <https://open-ui.org/components/menu.explainer/> <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/menubar/>
 - Usa menu/menubar cuando la interacción funciona como un conjunto estructurado de comandos. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/menubar/>
 - Prefiere enlaces y disclosure simples para navegación web cuando no se necesita comportamiento de menú de aplicación. Source: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/menubar/examples/menubar-navigation/>
 - Los submenús deben comunicar su estado expanded/collapsed. Source: <https://open-ui.org/components/menu.explainer/>
 - Escape debe cerrar submenús y devolver el foco a un lugar predecible. Sources: <https://open-ui.org/components/menu.explainer/> <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/menubar/>
 - Los elementos disabled no deben ejecutar acciones aunque sigan siendo perceptibles. Source: <https://open-ui.org/components/menu.explainer/>
 - La navegación debe indicar claramente la ubicación actual del usuario. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/service-navigation/>
 - En layouts estrechos, una navegación extensa puede colapsarse detrás de un control explícito de menú. Source: <https://design-system.service.gov.uk/components/service-navigation/>
-

Evaluación transversal de estados

Cuando evalúes cualquier componente interactivo, verifica sólo los estados relevantes para ese patrón:

- Default / rest
- Hover
- Focus
- Active / pressed
- Selected
- Expanded / collapsed
- Disabled
- Loading
- Empty
- Error

- Warning
- Success

No exijas todos los estados en todos los componentes.

Reglas transversales

- Focus debe ser perceptible y diferente de selection cuando ambos conceptos coexisten.
- Disabled debe comunicar indisponibilidad sin convertir información necesaria en invisible.
- Error debe explicar recuperación, no sólo indicar fallo.
- Loading, empty y error deben modelarse como situaciones conceptualmente distintas.
- Un estado visual debe corresponder a un cambio real de comportamiento o significado.
- No uses exclusivamente color para comunicar estados críticos.
- Los cambios de estado deben mantener semántica accesible cuando el componente la requiera.

Cómo aplicar estas reglas durante una crítica

Para cada hallazgo:

1. Identifica el componente y su intención.
2. Determina qué regla del corpus es relevante.
3. Comprueba si el problema es realmente observable en la interfaz.
4. Explica el impacto para el usuario.
5. Propón una corrección concreta.
6. Indica confianza alta, media o baja.
7. Si las fuentes no cubren el caso, no presentes una preferencia de diseño como regla establecida.

Formato recomendado:

Hallazgo: [problema observable]

Criterio: [regla relevante]

Impacto: [por qué perjudica comprensión, interacción, accesibilidad o recuperación]

Recomendación: [cambio específico]

Confianza: Alta / Media / Baja

Jerarquía orientativa de evidencia

Alta confianza

- WAI-ARIA APG para accesibilidad, foco, semántica y teclado.
- Coincidencia explícita entre varias fuentes independientes.

Media-alta

- GOV.UK y Fluent 2 para uso, anti-patrones, validación y comportamiento.
- Atlassian, Base Web y SLDS cuando la documentación pública es explícita.

Media

- Recomendaciones específicas de un único design system.

Contextual

- Open UI research comparativo.
- Convenciones encontradas en implementaciones sin recomendación normativa.

Nunca conviertas evidencia contextual en una regla universal.

Limitaciones conocidas del corpus

- Open UI mezcla especificaciones, propuestas y research; valida el tipo de documento antes de elevar una observación a norma.
- WAI-ARIA APG define principalmente comportamiento accesible, no calidad visual.
- Algunas páginas públicas de Salesforce Lightning cargan contenido dinámicamente; evita completar documentación faltante por inferencia.
- Algunas páginas de Base Web y Atlassian tienen documentación pública parcial.
- Audi Brand Styleguide no expone públicamente suficiente documentación técnica verificable sobre anatomy, states o patrones de configurador.
- No atribuyas a Audi reglas de selección, conflictos de variantes o pricing inferidas simplemente observando su configurador.

Principio final

La finalidad de este corpus no es hacer que todas las interfaces se parezcan a estos design systems.

Úsalo para detectar problemas de **claridad, adecuación del patrón, jerarquía, feedback, accesibilidad, estados, prevención de errores y recuperación**, manteniendo siempre el contexto del producto y las necesidades reales del usuario.