

Algoritmos

De la lógica a la programación

Contenido

1	Créditos Editoriales	1
2	Acerca de este volumen	3
3	Presentación del curso	5
3.1	Objetivo general de la asignatura	5
3.2	Aprendizajes esperados	5
4	¿Qué es un algoritmo?	7
4.1	Elementos básicos de un algoritmo	7
4.2	Ejemplo cotidiano	7
5	¿Cómo desarrollar un algoritmo?	9
6	¿Cómo se describe un algoritmo?	11
7	Variables: de neuronas a espacios de memoria	13
7.1	Algoritmo para sumar dos números	13
7.2	Pseudocódigo	14
7.3	Explicación paso a paso	14
8	Ejercicio guiado: multiplicar tres números	15
8.1	Análisis	15
8.2	Pseudocódigo	15
9	Diagramas de flujo	17
9.1	Nomenclatura básica	17
9.2	Ejemplo gráfico del flujo para sumar dos números	18
9.3	Ejemplo textual del flujo para sumar dos números	18
10	Bifurcaciones y decisiones	21
10.1	Ejemplo: mayor de edad	21
10.2	Diagrama de flujo	22
10.3	Flujo lógico	22
11	Operadores	25
12	Operadores aritméticos	27
12.1	Módulo o residuo	27

13 Operadores relacionales	29
14 Operadores lógicos	31
14.1 Operador Y: &&	31
14.2 Operador O: 	31
14.3 Operador NO: !	32
15 Casos de análisis	33
16 Caso 1: operador &&	35
17 Caso 2: combinación de y &&	37
18 Caso 3: operador !	39
19 Prioridad de operadores	41
20 Introducción a ciclos	43
20.1 ¿Cuándo se aplican los ciclos?	43
21 Ejemplo: sumar N números	45
21.1 Análisis	45
21.2 Diagrama de flujo	46
21.3 Pseudocódigo	47
22 Ejemplo en C++: sumar del 1 hasta N	49
23 Ejemplo en C++: encontrar el mayor de N números	51
24 Programa de aplicación: ecuación de primer grado	53
24.1 Diagrama de flujo	54
24.2 Pseudocódigo	54
24.3 Código en C++	55
25 Ejercicios para resolver en clase	57
25.1 Ejercicio 1	57
25.2 Ejercicio 2	57
25.3 Ejercicio 3	57
25.4 Ejercicio 4	57
25.5 Ejercicio 5	57
25.6 Ejercicio 6	57
26 Resumen de la clase	59
27 Tarea sugerida	61
28 Cierre	63
29 Clase 2. Primeros pasos en C++	65
29.1 Objetivos	65
29.2 Herramienta de trabajo	65

29.3 Nuestro primer programa	65
29.3.1 Explicación	66
29.4 Entrada y salida	66
29.5 Tipos de datos	66
29.6 Ejercicio guiado	66
29.7 Laboratorio	67
29.7.1 Ejercicio 1	67
29.7.2 Ejercicio 2	67
29.7.3 Ejercicio 3	67
29.7.4 Ejercicio 4	67
29.8 Introducción a <code>while</code>	67
29.9 Resumen	68
29.10 Tarea	68
30 Laboratorio 1. Desarrollo de una solución informática	69
31 Laboratorio 1	71
31.1 Desarrollo de una solución informática	71
31.1.1 Objetivo	71
32 Requerimiento	73
33 Actividades a desarrollar	75
33.1 Parte 1. Análisis del requerimiento	75
33.1.1 Entradas	75
33.1.2 Procesos	75
33.1.3 Salidas	76
34 Parte 2. Diseño del algoritmo	77
34.1 Pseudocódigo	77
34.2 Diagrama de flujo	77
35 Parte 3. Implementación	79
36 Parte 4. Casos de prueba	81
36.1 Caso de prueba No. 1	81
36.2 Caso de prueba No. 2	81
37 Evidencia	83
38 Criterios de evaluación	85
39 Conclusión	87
40 Capítulo 3. Expresiones lógicas y estructuras condicionales	89
40.1 Presentación de la clase	89
40.2 Distribución de los 80 minutos	89
41 Objetivos de aprendizaje	91

42 Repaso rápido: expresiones y operadores	93
42.1 Operadores aritméticos	93
42.2 Operadores relacionales	93
42.3 Operadores lógicos	94
42.4 Precedencia simplificada	94
43 Estructura <code>if...else if...else</code>	95
43.1 Sintaxis	95
44 Ejercicio guiado 1: calculadora con <code>if</code>	97
44.1 Requerimiento	97
44.2 Parte A. Análisis	97
44.2.1 Entradas	97
44.2.2 Procesos	97
44.2.3 Salidas	98
44.3 Parte B. Diagrama de flujo	99
44.4 Parte C. Pseudocódigo	100
44.5 Parte D. Código C++	100
45 El mismo ejercicio con <code>switch...case</code>	103
45.1 Sintaxis	103
45.2 Código C++	103
46 Comparación entre <code>if</code> y <code>switch</code>	105
47 Ejercicio guiado 2: clasificación de edad	107
47.1 Requerimiento	107
47.2 Diagrama de flujo	108
47.3 Código C++	109
48 Actividad rápida en parejas	111
49 Errores frecuentes	113
49.1 Usar <code>=</code> en lugar de <code>==</code>	113
49.2 Colocar condición después de <code>else</code>	113
49.3 Olvidar <code>break</code>	113
49.4 Usar <code>switch</code> para rangos	113
50 Resumen de la clase	115
51 Tarea	117
51.1 Problema 1. Menú de conversión	117
51.1.1 Entregables	117
51.2 Problema 2. Clasificación de notas	117
51.2.1 Validación	118
51.2.2 Entregables	118
52 Cierre	119

53 Cierre del capítulo	121
53.1 Próximo paso	121

1 Créditos Editoriales

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

ALGORITMOS

Introducción y Fundamentos

Editorial Académica

Ingeniería en Sistemas

Ing. Jorge Luis García Chacón

Segundo Semestre

Edición 2026

Diseñar una vez.

Enseñar toda la vida.

2 Acerca de este volumen

Este libro forma parte de la colección **Editorial Académica de Ingeniería en Sistemas**.

Su propósito es proporcionar material de estudio moderno, visual y práctico para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cada capítulo ha sido diseñado para combinar teoría, ejemplos, diagramas, laboratorios y ejercicios que permitan al estudiante comprender los conceptos y aplicarlos en situaciones reales.

3 Presentación del curso

Bienvenidos al curso de **Algoritmos** para estudiantes de Ingeniería en Sistemas.

Este documento inicia una ruta de aprendizaje que busca que el estudiante no solo aprenda instrucciones, símbolos o código, sino que desarrolle una forma ordenada de pensar para resolver problemas.

Idea central del curso

Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de plantear una solución a un problema mediante un algoritmo y, posteriormente, expresarlo como un programa ejecutado por un computador.

3.1 Objetivo general de la asignatura

Resolver problemas básicos a través de la construcción de programas basados en algoritmos y un lenguaje de programación, generando acciones hacia la búsqueda de propuestas pertinentes.

3.2 Aprendizajes esperados

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

- Descomponer un problema en subproblemas para resolverlo de forma más sencilla.
- Interpretar algoritmos y programas para resolver problemas básicos de programación.
- Construir algoritmos y programas aplicados a problemas matemáticos sencillos.
- Trabajar colaborativamente, cumpliendo un rol y responsabilizándose de él.
- Comprender situaciones problemáticas que tienen un componente informático.

Consejo del Ingeniero

Antes de escribir código, primero piense cómo resolvería el problema con lápiz y papel. Programar es más fácil cuando el algoritmo ya está claro.

4 ¿Qué es un algoritmo?

Un **algoritmo** es un procedimiento detallado para resolver un problema mediante una serie de pasos ordenados, precisos y finitos.

En términos sencillos:

Un algoritmo indica qué hacer, en qué orden hacerlo y cuándo terminar.

4.1 Elementos básicos de un algoritmo

Todo algoritmo puede analizarse con la siguiente estructura:

Elemento	Pregunta que responde	Ejemplo
Entrada	¿Qué datos necesito?	Dos números
Proceso	¿Qué operaciones realizo?	Sumar los números
Salida	¿Qué resultado entrego?	Resultado de la suma

! Importante

Un algoritmo debe llevarnos desde un **estado inicial** hasta un **estado final**. Si no sabemos dónde empieza o dónde termina, el algoritmo estará incompleto.

4.2 Ejemplo cotidiano

Pensemos en preparar una taza de café.

Entrada

- Agua
- Café
- Azúcar
- Taza

Proceso

1. Calentar el agua.

2. Colocar café en la taza.
3. Agregar agua caliente.
4. Agregar azúcar si se desea.
5. Mezclar.

Salida

- Una taza de café lista para tomar.

Aunque este ejemplo parece simple, ya contiene los tres elementos fundamentales: entrada, proceso y salida.

5 ¿Cómo desarrollar un algoritmo?

Para desarrollar algoritmos se necesita práctica, imaginación y orden.

Algunas ideas clave son:

- **Imaginación:** buscar una forma de resolver el problema.
- **No reinventar la rueda:** aprovechar soluciones conocidas cuando sea posible.
- **Dividir para conquistar:** partir un problema grande en problemas más pequeños.
- **Practicar constantemente:** la lógica se fortalece con ejercicios.

Consejo del Ingeniero

Cuando un problema parezca difícil, no intente resolverlo completo de una vez. Divídalo en partes pequeñas y resuelva una por una.

6 ¿Cómo se describe un algoritmo?

Un algoritmo puede describirse de varias formas.

Forma	Descripción	Uso principal
Lenguaje natural	Explicación con palabras comunes	Primer análisis del problema
Pseudocódigo	Instrucciones ordenadas parecidas a código	Diseño del algoritmo
Diagrama de flujo	Representación gráfica del algoritmo	Visualizar decisiones y procesos
Lenguaje de programación	Código ejecutable por la computadora	Implementación final

Precisión

Un algoritmo no puede ser ambiguo. Todos deben entender lo mismo: el docente, los estudiantes y, finalmente, el computador.

7 Variables: de neuronas a espacios de memoria

Para entender las variables, imaginemos cómo resolveríamos mentalmente una suma de dos números.

Primero pedimos el primer valor y lo recordamos. Luego pedimos el segundo valor y también lo recordamos. Después sumamos ambos valores y guardamos el resultado.

En nuestro cerebro podríamos imaginar tres espacios:

- Espacio 1: primer número.
- Espacio 2: segundo número.
- Espacio 3: resultado.

En programación, esos espacios se llaman **variables**.

Definición

Una variable es un espacio de memoria que permite almacenar un dato para utilizarlo durante la ejecución de un algoritmo o programa.

7.1 Algoritmo para sumar dos números

Problema: Crear un algoritmo que sume dos números ingresados por el usuario.

Entrada

- Primer número.
- Segundo número.

Proceso

- Sumar ambos números.

Salida

- Resultado de la suma.

7.2 Pseudocódigo

```
Algoritmo SumarDosNumeros
Variables
    Entero var1, var2, var3
Inicio
    Escribir "Ingrese el primer valor"
    Leer var1

    Escribir "Ingrese el segundo valor"
    Leer var2

    var3 = var1 + var2

    Escribir "El resultado es: ", var3
Fin
```

7.3 Explicación paso a paso

Paso	Acción	Resultado
1	Definir variables	var1, var2, var3 existen en memoria
2	Leer primer valor	var1 almacena el primer número
3	Leer segundo valor	var2 almacena el segundo número
4	Sumar	var3 almacena var1 + var2
5	Mostrar resultado	Se imprime var3

8 Ejercicio guiado: multiplicar tres números

Problema: Crear un algoritmo que multiplique tres números ingresados por teclado.

8.1 Análisis

Entrada

- Primer número.
- Segundo número.
- Tercer número.

Proceso

- Multiplicar los tres valores.

Salida

- Resultado de la multiplicación.

8.2 Pseudocódigo

```
Algoritmo MultiplicarTresNumeros
Variables
    Entero var1, var2, var3, var4
Inicio
    Escribir "Ingresa el primer valor"
    Leer var1

    Escribir "Ingresa el segundo valor"
    Leer var2

    Escribir "Ingresa el tercer valor"
    Leer var3
```

```
var4 = var1 * var2 * var3  
Escribir "El resultado es: ", var4  
Fin
```

 Observe

Para multiplicar tres números necesitamos cuatro variables: tres para guardar las entradas y una para guardar el resultado.

9 Diagramas de flujo

Un **diagrama de flujo** es una representación gráfica de la lógica de un algoritmo.

Permite observar el orden de las instrucciones, las entradas, los procesos, las salidas y las decisiones.


9.1 Nomenclatura básica

Símbolo	Nombre	Significado
□	Óvalo	Inicio o fin del algoritmo
□	Paralelogramo	Entrada o salida de datos
□	Rectángulo	Proceso u operación
□	Rombo	Decisión o bifurcación
↓ / →	Flechas	Dirección del flujo
•	Círculo pequeño	Conector

i Nota para el docente

En el PDF se utilizan símbolos simples para que el documento sea liviano y fácil de renderizar. En clase, estos mismos símbolos se explican con dibujos más grandes en la pizarra o en diagramas de flujo.

9.2 Ejemplo gráfico del flujo para sumar dos números



9.3 Ejemplo textual del flujo para sumar dos números

```
Inicio
↓
Definir var1, var2, var3
↓
Leer var1
```

```
↓  
Leer var2  
↓  
var3 = var1 + var2  
↓  
Mostrar var3  
↓  
Fin
```

i Para la clase

Primero puede mostrarse el diagrama gráfico y luego el flujo textual. La idea es que el estudiante relacione cada símbolo con una acción concreta del algoritmo.

10 Bifurcaciones y decisiones

Una **bifurcación** permite que el algoritmo tome caminos diferentes según una condición.

Las condiciones siempre se evalúan como:

- Verdadero.
- Falso.


10.1 Ejemplo: mayor de edad

Problema: Crear un algoritmo donde una persona ingrese su edad y se muestre si es mayor de edad.

```
Algoritmo MayorDeEdad
Variables
    Entero edad
Inicio
    Escribir "Ingresa su edad"
    Leer edad

    Si edad >= 18 Entonces
        Escribir "Es mayor de edad"
    Sino
        Escribir "Es menor de edad"
    FinSi
Fin
```

10.2 Diagrama de flujo



10.3 Flujo lógico

```
Inicio
↓
Leer edad
↓
¿edad >= 18?
├── Verdadero → Mostrar "Es mayor de edad"
└── Falso     → Mostrar "Es menor de edad"
↓
Fin
```

! Idea clave

En las bifurcaciones, el algoritmo no ejecuta todo. Ejecuta solamente el camino que corresponde al resultado de la condición.

11 Operadores

Las condiciones se construyen utilizando operadores.

En esta primera clase revisaremos tres grupos:

- Operadores aritméticos.
- Operadores relacionales.
- Operadores lógicos.

12 Operadores aritméticos

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
*	Multiplicación	5 * 2	10
/	División	10 / 2	5
+	Suma	4 + 3	7
-	Resta	8 - 5	3
%	Módulo o residuo	5 % 2	1

12.1 Módulo o residuo

El operador % devuelve el residuo de una división entera.

```
5 % 2 = 1
4 % 2 = 0
```

Uso frecuente

El operador módulo se utiliza mucho para saber si un número es par o impar.
Si `numero % 2 == 0`, entonces el número es par.

13 Operadores relacionales

Los operadores relacionales comparan valores y devuelven un resultado lógico: verdadero o falso.

Operador	Significado	Ejemplo
>	Mayor que	edad > 18
<	Menor que	edad < 18
>=	Mayor o igual que	edad >= 18
<=	Menor o igual que	nota <= 60
==	Igual que	a == b
!=	Diferente de	a != b

Error común

No es lo mismo = que ==.

- = se utiliza para asignar.
- == se utiliza para comparar.

14 Operadores lógicos

Los operadores lógicos permiten combinar condiciones.

Operador	Nombre	Significado práctico
& &	Y / AND	Exige que ambas condiciones sean verdaderas
	O / OR	Basta con que una condición sea verdadera
!	NO / NOT	Invierte el valor lógico

14.1 Operador Y: &&

El operador && es verdadero solamente cuando ambas condiciones son verdaderas.

A	B	A && B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Forma de recordarlo

El operador && es **exigente**: pide que todo se cumpla.

14.2 Operador O: | |

El operador | | es verdadero cuando al menos una condición es verdadera.

A	B	A B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

i Forma de recordarlo

El operador $||$ es **flexible**: acepta que se cumpla una condición o la otra.

14.3 Operador NO: !

El operador $!$ invierte el valor lógico.

A	$!A$
V	F
F	V

i Forma de recordarlo

El operador $!$ voltea la respuesta: lo verdadero se vuelve falso y lo falso se vuelve verdadero.

15 Casos de análisis

A continuación se presentan casos para practicar el análisis de expresiones lógicas.

La idea no es memorizar la respuesta, sino resolver paso a paso.

16 Caso 1: operador &&

Datos iniciales:

```
var1 = 2  
var2 = 0  
var3 = 4
```

Operación:

```
var4 = (var1 * var1) / var3
```

Sustituyendo valores:

```
var4 = (2 * 2) / 4  
var4 = 4 / 4  
var4 = 1
```

Condición:

```
var4 >= 1 && var1 != 0
```

Análisis:

```
var4 >= 1 → 1 >= 1 → Verdadero  
var1 != 0 → 2 != 0 → Verdadero
```

Resultado final:

```
Verdadero && Verdadero = Verdadero
```

Conclusión

En este caso, el resultado de la condición es **Verdadero**.

17 Caso 2: combinación de || y &&

Datos iniciales:

```
var1 = 2  
var2 = 0  
var3 = 4
```

Operación:

```
var4 = var3 % var1
```

Sustituyendo valores:

```
var4 = 4 % 2  
var4 = 0
```

Condición:

```
(var4 != 0 || var2 > 0) && (var3 == 4)
```

Análisis:

```
var4 != 0 → 0 != 0 → Falso  
var2 > 0 → 0 > 0 → Falso
```

Primera parte:

```
Falso || Falso = Falso
```

Segunda parte:

```
var3 == 4 → 4 == 4 → Verdadero
```

Resultado final:

```
Falso && Verdadero = Falso
```

 Conclusión

En este caso, el resultado de la condición es **Falso**.

18 Caso 3: operador !

Datos iniciales:

```
var1 = 2  
var4 = 1  
var3 = 4
```

Operación:

```
var4 = var4 + var1
```

Sustituyendo valores:

```
var4 = 1 + 2  
var4 = 3
```

Condición original:

```
!(var1 && (var4 >= var1))
```

Para estudiantes que están iniciando, conviene escribirla de forma más explícita:

```
!(var1 != 0 && (var4 >= var1))
```

Análisis:

```
var1 != 0      → 2 != 0 → Verdadero  
var4 >= var1   → 3 >= 2 → Verdadero
```

Primera parte:

```
Verdadero && Verdadero = Verdadero
```

Aplicando el operador NO:

```
!Verdadero = Falso
```

Conclusión

En este caso, el resultado de la condición es **Falso**.

Nota de C++

En C++:

- 0 se interpreta como falso.
- Cualquier valor distinto de 0 se interpreta como verdadero.

Por eso una expresión como `if (var1)` puede funcionar, aunque para iniciar es mejor escribir condiciones explícitas como `var1 != 0`.

19 Prioridad de operadores

Es importante notar que existen prioridades entre operadores.

Por ejemplo, no siempre se evalúa de izquierda a derecha sin reglas. Por eso, cuando una expresión tenga varias operaciones, es recomendable usar paréntesis.

! Recomendación

Use paréntesis cuando una condición combine varios operadores. Ayuda al computador y también ayuda a quien lee el algoritmo.

Ejemplo más claro:

```
(var4 != 0 || var2 > 0) && (var3 == 4)
```

Ejemplo menos claro:

```
var4 != 0 || var2 > 0 && var3 == 4
```


20 Introducción a ciclos

Un **ciclo** es la repetición de un conjunto de instrucciones.

El ciclo termina cuando se cumple una condición de finalización.

20.1 ¿Cuándo se aplican los ciclos?

Los ciclos se aplican cuando queremos ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces.

Por ejemplo:

- Sumar varios números.
- Pedir datos de varios estudiantes.
- Buscar el número mayor de una lista.
- Repetir un menú hasta que el usuario decida salir.

i Idea clave

Si una acción debe repetirse, probablemente necesitamos un ciclo.

21 Ejemplo: sumar N números

Problema: Crear un algoritmo que sume N números ingresados por teclado.

21.1 Análisis

Entrada

- Cantidad de números a sumar: N .
- Cada uno de los números.


Proceso

- Repetir la lectura de números.
- Acumular la suma.

Salida

- Total de la suma.

21.2 Diagrama de flujo



21.3 Pseudocódigo

```
Algoritmo SumarNNumeros
Variables
    Entero N, contador, numero, suma
Inicio
    suma = 0
    contador = 1

    Escribir "Ingrese cuántos números desea sumar"
    Leer N

    Mientras contador <= N Hacer
        Escribir "Ingrese un número"
        Leer numero
        suma = suma + numero
        contador = contador + 1
    FinMientras

    Escribir "La suma total es: ", suma
Fin
```


22 Ejemplo en C++: sumar del 1 hasta N

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N, suma = 0, cont = 1;

    cout << "Ingrese hasta qué número desea sumar: ";
    cin >> N;

    while (cont <= N) {
        suma += cont;
        cont++;
    }

    cout << "El resultado es: " << suma << endl;
    return 0;
}
```

i Nota

En C++, endl permite hacer un salto de línea. También puede usarse "\n".

23 Ejemplo en C++: encontrar el mayor de N números

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N, var, mayor, cont = 1;

    cout << "Ingrese cuántos números va a ingresar: ";
    cin >> N;

    cout << "Ingrese el valor 1: ";
    cin >> var;
    mayor = var;

    while (cont < N) {
        cout << "Ingrese el valor " << cont + 1 << ": ";
        cin >> var;

        if (var > mayor) {
            mayor = var;
        }

        cont++;
    }

    cout << "El número mayor es: " << mayor << endl;

    return 0;
}
```

Observe

El primer número se guarda inicialmente como `mayor`. Luego, cada nuevo número se compara contra ese valor.

24 Programa de aplicación: ecuación de primer grado

Resolver una ecuación de primer grado de la forma:

$$a x + b = 0$$


La solución es:

$$x = -b / a$$

Pero existe un caso especial:

Si $a = 0$, la división no puede realizarse.

24.1 Diagrama de flujo



24.2 Pseudocódigo

```
Algoritmo EcuacionPrimerGrado
Variables
    Entero a, b, x
Inicio
    Escribir "Ingrese valores de a y b"
    Leer a, b

    Si a == 0 Entonces
        Escribir "Error: no se puede dividir entre cero"
    Sino
        x = -b / a
        Escribir "La solución es: ", x
    FinSi

    Escribir "Fin del programa"
Fin
```

24.3 Código en C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, x;

    cout << "Ingrese valores de EC (a y b): ";
    cin >> a >> b;

    if (a == 0) {
        cout << "Error" << endl;
    } else {
        x = -b / a;
        cout << "La solución es: " << x << endl;
    }

    cout << "Fin programa" << endl;
    return 0;
}
```

Observación importante

En este ejemplo `x` está declarada como entero. Más adelante puede mejorarse usando variables reales para obtener resultados decimales.

25 Ejercicios para resolver en clase

25.1 Ejercicio 1

Cree un algoritmo que multiplique tres números ingresados por teclado y muestre el resultado.

25.2 Ejercicio 2

Cree un algoritmo que divida dos números ingresados por teclado y muestre el resultado.

Tome en cuenta que no se debe dividir entre cero.

25.3 Ejercicio 3

Cree un algoritmo que permita sumar tres números ingresados por teclado y muestre el resultado.

25.4 Ejercicio 4

Cree un algoritmo donde una persona ingrese su edad y muestre si es mayor de edad.

25.5 Ejercicio 5

Cree un algoritmo que muestre en forma ordenada tres números enteros ingresados desde teclado, de mayor a menor.

25.6 Ejercicio 6

Cree un algoritmo que permita sumar N números y muestre el resultado. El valor de N debe ser ingresado por teclado, al igual que los números que se sumarán.

26 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- Un algoritmo es una secuencia finita, ordenada y precisa de pasos.
- Todo algoritmo trabaja con entradas, procesos y salidas.
- Las variables permiten almacenar datos en memoria.
- El pseudocódigo permite expresar soluciones antes de programarlas.
- Los diagramas de flujo ayudan a visualizar la lógica del algoritmo.
- Las bifurcaciones permiten tomar decisiones.
- Los operadores aritméticos, relacionales y lógicos permiten construir condiciones.
- Los ciclos permiten repetir instrucciones.

Consejo final del Ingeniero

Un buen programador no es quien escribe código más rápido, sino quien piensa mejor la solución antes de programarla.

27 Tarea sugerida

Para reforzar la clase, resuelva los siguientes problemas en pseudocódigo y diagrama de flujo:

1. Calcular el área de un rectángulo.
2. Calcular el promedio de tres notas.
3. Determinar si un número es par o impar.
4. Determinar el mayor de dos números.
5. Sumar los números del 1 hasta N.

28 Cierre

Algoritmos – De la lógica a la programación

Material preparado para el curso de Algoritmos, Ingeniería en Sistemas, Universidad Mariano Gálvez.

Docente: Ing. Jorge Luis García Chacón

29 Clase 2. Primeros pasos en C++

Laboratorio No. 1

29.1 Objetivos

Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

- Utilizar OnlineGDB para escribir y ejecutar programas.
- Comprender la estructura básica de un programa en C++.
- Declarar variables.
- Leer datos desde el teclado.
- Mostrar resultados en pantalla.

29.2 Herramienta de trabajo

Trabajaremos utilizando:

https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

29.3 Nuestro primer programa

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hola Ingeniería en Sistemas" << endl;
    return 0;
}
```

29.3.1 Explicación

Línea	Descripción
<code>#include <iostream></code>	Biblioteca para entrada y salida.
<code>using namespace std;</code>	Permite utilizar <code>cout</code> y <code>cin</code> sin escribir <code>std::</code> .
<code>int main()</code>	Punto de inicio del programa.
<code>{ }</code>	Delimitan el bloque principal.
<code>return 0;</code>	Finaliza correctamente el programa.

29.4 Entrada y salida

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int edad;

    cout << "Ingrese su edad: ";
    cin >> edad;

    cout << "Usted tiene " << edad << " años." << endl;

    return 0;
}
```

29.5 Tipos de datos

Tipo	Ejemplo
int	25
float	25.5
double	3.14159265
char	'A'
string	"Guatemala"
bool	true

29.6 Ejercicio guiado

Crear un programa que solicite:

- Nombre
- Edad
- Carrera

y muestre la información ingresada.

29.7 Laboratorio

29.7.1 Ejercicio 1

Solicite dos números enteros y muestre su suma.

29.7.2 Ejercicio 2

Solicite tres números y muestre su multiplicación.

29.7.3 Ejercicio 3

Calcule el área de un rectángulo.

29.7.4 Ejercicio 4

Calcule el promedio de tres notas.

29.8 Introducción a while

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i = 1;

    while(i <= 5)
    {
        cout << i << endl;
        i++;
    }

    return 0;
}
```

Observe: Si elimina `i++`; el ciclo nunca finalizará.

29.9 Resumen

En esta clase aprendimos:

- La estructura de un programa en C++.
- Uso de `cout` y `cin`.
- Declaración de variables.
- Tipos de datos.
- Primer ciclo `while`.

29.10 Tarea

1. Programa que calcule el perímetro de un rectángulo.
2. Programa que calcule el promedio de cuatro notas.
3. Programa que determine si un número es positivo o negativo.
4. Programa que convierta grados Celsius a Fahrenheit.
5. Modifique el ejemplo del ciclo `while` para mostrar los números del 1 al 10.

30 Laboratorio 1. Desarrollo de una solución informática

Análisis, diseño e implementación de algoritmos

31 Laboratorio 1

31.1 Desarrollo de una solución informática

31.1.1 Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos durante las primeras clases del curso mediante el análisis, diseño e implementación de una solución informática utilizando pseudocódigo, diagrama de flujo y el lenguaje de programación C++.

! Competencias que se evaluarán

Al finalizar este laboratorio el estudiante será capaz de:

- Analizar un requerimiento.
- Identificar entradas, procesos y salidas.
- Diseñar un algoritmo mediante pseudocódigo.
- Representar la solución utilizando un diagrama de flujo.
- Implementar el algoritmo en C++.
- Verificar el funcionamiento de la solución mediante casos de prueba.

32 Requerimiento

Una academia de capacitación desea automatizar el cálculo del promedio de sus estudiantes.

Para ello necesita un programa que solicite la siguiente información:

- Nombre del estudiante.
- Primera nota.
- Segunda nota.
- Tercera nota.

Posteriormente el sistema deberá:

1. Calcular el promedio de las tres notas.
2. Mostrar el promedio obtenido.
3. Indicar si el estudiante **Aprobó** o **Reprobó**.

Considere que:

- Un estudiante aprueba con un promedio mayor o igual a **61 puntos**.
 - En cualquier otro caso el estudiante reprueba.
-

33 Actividades a desarrollar

33.1 Parte 1. Análisis del requerimiento

Antes de escribir cualquier algoritmo complete la siguiente información.

33.1.1 Entradas

Escriba las entradas que necesita el sistema.

No.	Entrada
1	
2	
3	
4	

33.1.2 Procesos

Describa las operaciones que realizará el algoritmo.

No.	Proceso
1	
2	
3	

33.1.3 Salidas

Indique qué información mostrará el programa.

No.	Salida
1	
2	
3	

34 Parte 2. Diseño del algoritmo

34.1 Pseudocódigo

Diseñe el algoritmo utilizando pseudocódigo.

34.2 Diagrama de flujo

Diseñe el diagrama de flujo correspondiente.

35 Parte 3. Implementación

Desarrolle el programa utilizando el lenguaje **C++**.

El programa debe cumplir con todos los requerimientos indicados anteriormente.

Recuerde

Utilice únicamente los temas vistos en clase:

- Variables
- Entrada de datos (`cin`)
- Salida de datos (`cout`)
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionales
- Estructuras de decisión (`if/else`)

No es necesario utilizar ciclos.

36 Parte 4. Casos de prueba

Ejecute el programa al menos dos veces utilizando diferentes datos.

36.1 Caso de prueba No. 1

Dato	Valor
Nombre	
Nota 1	
Nota 2	
Nota 3	
Promedio esperado	
Resultado esperado	

36.2 Caso de prueba No. 2

Dato	Valor
Nombre	
Nota 1	
Nota 2	
Nota 3	
Promedio esperado	
Resultado esperado	

37 Evidencia

Adjunte una captura de pantalla del programa en ejecución.

38 Criterios de evaluación

Criterio	Punteo
Identificación de entradas, procesos y salidas	15
Pseudocódigo	20
Diagrama de flujo	20
Programa en C++	35
Casos de prueba	10
Total	100

39 Conclusión

Describa brevemente qué aprendió durante el desarrollo del laboratorio.

i Reflexión

En el desarrollo de software, escribir el código representa únicamente una parte del trabajo. Antes de programar, un desarrollador debe comprender el requerimiento, analizar la información disponible, diseñar una solución y posteriormente implementarla. Este laboratorio busca fortalecer esa forma de pensar, la cual será utilizada durante todo el curso.

40 Capítulo 3. Expresiones lógicas y estructuras condicionales

40.1 Presentación de la clase

En las clases anteriores aprendimos a identificar entradas, procesos y salidas; declarar variables; utilizar operadores aritméticos; trabajar con `DIV` y `MOD`; construir expresiones; y representar una solución mediante pseudocódigo, diagrama de flujo y código C++.

En esta clase daremos continuidad a esos temas incorporando las **expresiones lógicas** y las estructuras de decisión:

- `if`;
- `if...else`;
- `if...else if...else`;
- `switch...case`.

La meta no es memorizar sintaxis. La meta es aprender a decidir **qué estructura conviene usar según el problema**.

i Idea central

Una estructura condicional permite que el algoritmo tome caminos diferentes según el valor de una condición.

40.2 Distribución de los 80 minutos

Tiempo	Actividad
12 minutos	Introducción y repaso conceptual
18 minutos	Ejercicio guiado 1 con <code>if...else if...else</code>
18 minutos	El mismo ejercicio con <code>switch...case</code>
20 minutos	Ejercicio guiado 2: condiciones compuestas
7 minutos	Comparación, errores frecuentes y cierre
5 minutos	Explicación de la tarea

 Metodología de la clase

La explicación representa aproximadamente el 15 % de la sesión. El resto se dedica a analizar, diseñar, programar y probar soluciones.

41 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

1. Evaluar expresiones lógicas.
2. Aplicar la precedencia de operadores.
3. Utilizar `if`, `else if` y `else`.
4. Utilizar `switch`, `case`, `break` y `default`.
5. Diferenciar cuándo conviene usar `if` y cuándo `switch`.
6. Elaborar el análisis de un problema.
7. Diseñar la solución mediante pseudocódigo y diagrama de flujo.
8. Implementar y probar la solución en C++.

42 Repaso rápido: expresiones y operadores

Una **expresión** es una combinación de variables, constantes y operadores que produce un valor.

```
int resultado = 3 + 4 * 2;
```

La multiplicación se evalúa antes que la suma:

```
3 + 4 * 2
3 + 8
11
```

42.1 Operadores aritméticos

Operador	Descripción	Ejemplo
+	Suma	10 + 3 = 13
-	Resta	10 - 3 = 7
*	Multiplicación	10 * 3 = 30
/	División	10 / 3 = 3 si ambas variables son enteras
%	Residuo	10 % 3 = 1

42.2 Operadores relacionales

Operador	Significado
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
==	Igual que
!=	Diferente de

42.3 Operadores lógicos

Operador	Nombre	Uso
& &	AND	Todas las condiciones deben ser verdaderas
	OR	Al menos una condición debe ser verdadera
!	NOT	Invierte el resultado lógico

42.4 Precedencia simplificada

Nivel	Operadores
1	()
2	!
3	*, /, %
4	+, -
5	<, >, <=, >=
6	==, !=
7	& &
8	
9	=

Consejo

Cuando una expresión sea larga, utilice paréntesis. Aunque el resultado sea correcto, los paréntesis hacen que la intención sea más clara.

43 Estructura `if...else if...else`

Se utiliza cuando necesitamos evaluar rangos, varias condiciones, operadores relacionales u operadores lógicos.

43.1 Sintaxis

```
if (condicion1) {  
    // instrucciones  
} else if (condicion2) {  
    // instrucciones  
} else {  
    // instrucciones  
}
```


44 Ejercicio guiado 1: calculadora con `if`

44.1 Requerimiento

Crear un programa que:

1. Solicite dos números.
2. Solicite una operación: +, -, *, / o %.
3. Realice la operación seleccionada.
4. Evite dividir entre cero.
5. Muestre un mensaje si la operación no es válida.

44.2 Parte A. Análisis

44.2.1 Entradas

Dato	Tipo
Primer número	Entero
Segundo número	Entero
Operación	Carácter


44.2.2 Procesos

1. Leer los dos números.
2. Leer la operación.
3. Comparar la operación ingresada.
4. Ejecutar el cálculo correspondiente.
5. Validar división y residuo entre cero.

44.2.3 Salidas

- Resultado de la operación.
- Mensaje de error cuando corresponda.

44.3 Parte B. Diagrama de flujo



44.4 Parte C. Pseudocódigo

```
Algoritmo CalculadoraConIf
Variables
    Entero num1, num2, resultado
    Caracter operador

Inicio
    Leer num1
    Leer num2
    Leer operador

    Si operador == '+' Entonces
        resultado = num1 + num2
        Escribir resultado
    Sino Si operador == '-' Entonces
        resultado = num1 - num2
        Escribir resultado
    Sino Si operador == '*' Entonces
        resultado = num1 * num2
        Escribir resultado
    Sino Si operador == '/' Entonces
        Si num2 == 0 Entonces
            Escribir "Error"
        Sino
            resultado = num1 / num2
            Escribir resultado
        FinSi
    Sino Si operador == '%' Entonces
        Si num2 == 0 Entonces
            Escribir "Error"
        Sino
            resultado = num1 % num2
            Escribir resultado
        FinSi
    Sino
        Escribir "Operación no válida"
    FinSi
Fin
```

44.5 Parte D. Código C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int num1, num2, resultado;
    char operador;

    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> num1;

    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> num2;

    cout << "Ingrese la operacion (+, -, *, /, %): ";
    cin >> operador;

    if (operador == '+') {
        resultado = num1 + num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
    } else if (operador == '-') {
        resultado = num1 - num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
    } else if (operador == '*') {
        resultado = num1 * num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
    } else if (operador == '/') {
        if (num2 == 0) {
            cout << "Error: no se puede dividir entre cero." << endl;
        } else {
            resultado = num1 / num2;
            cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        }
    } else if (operador == '%') {
        if (num2 == 0) {
            cout << "Error: no se puede obtener residuo entre cero."
                << endl;
        } else {
            resultado = num1 % num2;
            cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        }
    } else {
        cout << "Operacion no valida." << endl;
    }

    return 0;
}
```

}

45 El mismo ejercicio con `switch...case`

`switch` es apropiado cuando una misma variable se compara contra valores constantes exactos.

45.1 Sintaxis

```
switch (expresion) {  
    case valor1:  
        // instrucciones  
        break;  
  
    case valor2:  
        // instrucciones  
        break;  
  
    default:  
        // instrucciones  
}
```

45.2 Código C++

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int num1, num2, resultado;  
    char operador;  
  
    cout << "Ingrese el primer numero: ";  
    cin >> num1;  
  
    cout << "Ingrese el segundo numero: ";  
    cin >> num2;
```

```
cout << "Ingrese la operacion (+, -, *, /, %): ";
cin >> operador;

switch (operador) {
    case '+':
        resultado = num1 + num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        break;

    case '-':
        resultado = num1 - num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        break;

    case '*':
        resultado = num1 * num2;
        cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        break;

    case '/':
        if (num2 == 0) {
            cout << "Error: no se puede dividir entre cero."
                << endl;
        } else {
            resultado = num1 / num2;
            cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        }
        break;

    case '%':
        if (num2 == 0) {
            cout << "Error: no se puede obtener residuo entre ce
                << endl;
        } else {
            resultado = num1 % num2;
            cout << "Resultado: " << resultado << endl;
        }
        break;

    default:
        cout << "Operacion no valida." << endl;
}

return 0;
}
```

46 Comparación entre `if` y `switch`

Característica	<code>if...else if...else</code>	<code>switch...case</code>
Evalúa rangos	Sí	No directamente
Usa condiciones lógicas	Sí	No
Compara valores exactos	Sí	Sí
Claridad en menús	Buena	Muy buena
Uso recomendado	Rangos y condiciones complejas	Opciones exactas

! Regla práctica

Use `if` cuando la decisión dependa de rangos o expresiones lógicas. Use `switch` cuando una variable se compare contra opciones exactas.


47 Ejercicio guiado 2: clasificación de edad

47.1 Requerimiento

Crear un programa que:

1. Solicite el nombre.
2. Solicite la edad.
3. No permita una edad igual o menor que cero.
4. Clasifique:
 - menor de edad: menos de 18;
 - joven adulto: de 18 a 45;
 - adulto: de 46 a 60;
 - adulto mayor: más de 60.
5. Muestre nombre, edad y clasificación.

47.2 Diagrama de flujo



47.3 Código C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nombre;
    string clasificacion;
    int edad;

    cout << "Ingrese su nombre: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Ingrese su edad: ";
    cin >> edad;

    if (edad <= 0) {
        cout << "Edad invalida." << endl;
    } else if (edad < 18) {
        clasificacion = "Menor de edad";
    } else if (edad <= 45) {
        clasificacion = "Joven adulto";
    } else if (edad <= 60) {
        clasificacion = "Adulto";
    } else {
        clasificacion = "Adulto mayor";
    }

    if (edad > 0) {
        cout << "\nNombre: " << nombre << endl;
        cout << "Edad: " << edad << endl;
        cout << "Clasificacion: " << clasificacion << endl;
    }

    return 0;
}
```


48 Actividad rápida en parejas

Modifique la calculadora para que también muestre el nombre de la operación seleccionada.

Cada pareja debe:

1. modificar la versión con `if`;
2. modificar la versión con `switch`;
3. probar al menos tres casos;
4. explicar cuál versión considera más clara.

49 Errores frecuentes

49.1 Usar = en lugar de ==

Incorrecto:

```
if (opcion = 1)
```

Correcto:

```
if (opcion == 1)
```

49.2 Colocar condición después de else

Incorrecto:

```
else (edad > 60)
```

Correcto:

```
else
```

49.3 Olvidar break

```
case 1:  
    cout << "Opcion 1";  
    break;
```

49.4 Usar switch para rangos

switch trabaja mejor con valores exactos.

50 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- Las expresiones lógicas producen valores verdaderos o falsos.
- La precedencia determina el orden de evaluación.
- `if` permite evaluar rangos y condiciones complejas.
- `switch` facilita la construcción de menús y opciones exactas.
- El mismo problema puede resolverse con estructuras diferentes.
- Una buena solución comienza con análisis y diseño.
- Los casos de prueba permiten verificar el comportamiento del programa.

51 Tarea

51.1 Problema 1. Menú de conversión

Crear un programa que solicite una cantidad y muestre este menú:

```
1. Convertir metros a centímetros
2. Convertir centímetros a metros
3. Convertir kilómetros a metros
4. Salir
```

Debe resolverse utilizando `switch`.

51.1.1 Entregables

1. Análisis:
 - entradas;
 - procesos;
 - salidas.
2. Diagrama de flujo.
3. Pseudocódigo.
4. Código C++.
5. Tres casos de prueba.

51.2 Problema 2. Clasificación de notas

Solicitar una nota entre 0 y 100.

Clasificar:

Rango	Resultado
90 a 100	Excelente
80 a 89	Muy bueno
70 a 79	Bueno

Rango	Resultado
61 a 69	Aprobado
0 a 60	Reprobado

Debe resolverse utilizando `if...else if...else`.

51.2.1 Validación

Si la nota es menor que 0 o mayor que 100, mostrar:

```
Nota inválida
```

51.2.2 Entregables

1. Análisis:

- entradas;
- procesos;
- salidas.

2. Diagrama de flujo.

3. Pseudocódigo.

4. Código C++.

5. Cinco casos de prueba.

 Condición de entrega

No se calificará únicamente el código. La tarea debe incluir análisis, diagrama, pseudocódigo, programa y pruebas.

52 Cierre

Consejo final del Ingeniero

Primero comprenda la decisión que debe tomar el algoritmo. Después elija `if` o `switch`. La sintaxis viene al final.

53 Cierre del capítulo

Consejo final del Ingeniero

Un buen programador no es quien escribe código más rápido, sino quien piensa mejor la solución antes de programarla.

53.1 Próximo paso

En el siguiente capítulo continuaremos fortaleciendo la lógica mediante pseudocódigo, diagramas y ejercicios guiados.

