

ALEA

TP 1

Exercice 1. Considérons une chaîne de Markov sur un espace d'états \mathcal{E} à 6 états dont la matrice de transition est donnée par

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & 2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 7/8 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & \dots & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 3/4 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 1/5 & 1/5 & \dots \end{pmatrix}$$

1. compléter la matrice M
2. tracer le graphe de transition
3. montrer que $\mathbb{P}(T_4 < +\infty | X_0 = 4) \leq \mathbb{P}(X_1 = 6 | X_0 = 4)$
4. déterminer la nature des états
5. à l'aide des fonctions `t()` et `eigen()`, déterminer les probabilités invariantes pour P
*pour rappel - ou pas - un **vecteur propre** ou **eigenvector** V d'une matrice carrée M est un vecteur non-nul tel que $MV = \lambda V$ où λ est un réel appelé **valeur propre** ou **eigenvalue***
6. interpréter le nombre de solutions ainsi que les solutions elles-même
7. créer une fonction `traj()` qui prend en entrée une position initiale et un temps final, et enregistre en sortie l'ensemble d'une trajectoire simulée (on pourra utiliser les fonctions `multinom()` et `which`)
8. calculer P^{1000} (on pourra utiliser la commande `P%~%1000` qui nécessite le package `expm`)
9. interpréter le résultat

Exercice 2. Soit une chaîne de Markov sur un espace d'états à 4 états dont la matrice de transition est donnée par

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. déterminer la classe des états
2. après renumérotation des états, déterminer une approximation de P^n lorsque n est grand

Exercice 3. La modélisation de propagation d'une infection dans une population peut se faire à l'aide de chaînes de Markov.

1. considérons un modèle à compartiments SI (un individu est Susceptible d'être infecté, ou déjà Infecté), appelons p_I la probabilité qu'un individu infecté contamine une personne saine, et considérons le processus qui compte le nombre de personnes infectées au cours du temps
 - (a) expliquer en quoi une chaîne de Markov permettrait de représenter la dynamique
 - (b) simuler des trajectoires de I et S
 - (c) quel est le comportement en temps long du nombre d'infectés ?
2. considérons un modèle à compartiments SIR (on rajoute les personnes qui ont Recouvré, elles sont supposées immunes par la suite), et supposons que les malades guérissent au bout d'une itération

- (a) expliquer en quoi une chaîne de Markov permettrait de représenter la dynamique
 - (b) simuler des trajectoires de I , S et R
 - (c) quel est le comportement en temps long du nombre d'infectés ?
3. supposons maintenant qu'un malade guérisse avec probabilité p_R
- (a) expliquer en quoi une chaîne de Markov permettrait de représenter la dynamique
 - (b) simuler des trajectoires de I , S et R
 - (c) quel est le comportement en temps long du nombre d'infectés ?