



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
**Технологія розроблення програмного
забезпечення**

ШАБЛОНИ «ADAPTER», «BUILDER», «COMMAND»,
«CHAINOFRESPONSIBILITY», «PROTOTYPE»

Варіант 25

Виконала
студентка групи ІА-24
Мелешко Юлія Сергіївна

Перевірив:
Мягкий Михайло
Юрійович

Київ 2024р.

Зміст

Короткі теоретичні відомості.....	
3	
Хід роботи.....	Ошибка! Закладка не определена.
Реалізація шаблону проєктування для майбутньої системи.....	Ошибка! Закладка не определена.
Зображення структури шаблону.....	Ошибка! Закладка не определена.
Посилання на репозиторій	Ошибка! Закладка не определена.
Висновок.....	
9	

Тема: ШАБЛОНИ «ADAPTER», «BUILDER», «COMMAND», «CHAIN OF RESPONSIBILITY», «PROTOTYPE»

Короткі теоретичні відомості

Adapter (Адаптер) – це структурний шаблон, який дозволяє об'єктам з різними інтерфейсами працювати разом. Адаптер перетворює інтерфейс одного класу на інтерфейс, який очікує інший клас. Це дозволяє інтегрувати різні компоненти в систему, не змінюючи їх внутрішню реалізацію. Адаптери часто використовуються для сумісності з існуючими бібліотеками чи старими системами.

Builder (Будівельник) – це створювальний шаблон, який розділяє процес створення складних об'єктів на кілька етапів. Це дозволяє створювати різні варіанти об'єкта за допомогою однакових кроків, але з різними параметрами. Шаблон Builder корисний для побудови об'єктів, які мають багато складових, і дозволяє керувати їх створенням поетапно.

Command (Команда) – це поведінковий шаблон, який інкапсулює запит як об'єкт, що дозволяє параметризувати методи виклику, ставити їх у чергу або записувати для подальшого виконання. Шаблон Command дозволяє розділяти запити та їх виконання, а також легко реалізовувати операції скасування (undo) чи повторення (redo). Це дозволяє зручно працювати з виконанням команд у додатках.

Chain of Responsibility (Цепочка відповідальності) – це поведінковий шаблон, який дозволяє передавати запит по ланцюгу обробників. Кожен обробник може або обробити запит, або передати його наступному обробнику в ланцюгу. Це дає змогу динамічно змінювати порядок обробки запитів, а також зменшує зв'язність між клієнтом і обробниками.

Prototype (Прототип) – це створювальний шаблон, який дозволяє копіювати існуючі об'єкти замість їх створення з нуля. За допомогою шаблону Prototype об'єкт може створити нові екземпляри на основі себе, зменшуючи накладні витрати на створення складних об'єктів. Цей шаблон корисний, коли потрібно створювати багато подібних об'єктів, але зі змінами, які важко досягти через звичайне конструювання.

Хід роботи

..25 Installer generator (iterator, builder, factory method, bridge, interpreter, client-server)

Генератор інсталяційних пакетів повинен мати якийсь спосіб налаштування файлів, що входять в установку, установки вікон з інтерактивними можливостями (галочка - створити ярлик на робочому столі; ввести в текстове поле деякі дані, наприклад, ліцензійний ключ і т.д.). Генератор повинен вивести один файл .exe або .msi.

Посилання на код: <https://github.com/jlmp3mp44/trpz/tree/lab5>

У своїй лабораторній я використовую патерн Builder тому що він ідеально підходить для задачі створення складних об'єктів (інсталяторів) із багатьма параметрами, які можуть варіюватися в залежності від потреб.

Інсталятори мають багато параметрів, які можна налаштувати:

- Основний файл інсталяції (File).
- Документація (Documentation).
- Додаткові опції встановлення (InstallationOption).
- Створення ярликів, введення ліцензійних ключів тощо.

Кожен параметр може бути необов'язковим або відрізнятися в залежності від сценарію. Патерн **Builder** дозволяє поетапно налаштовувати всі ці параметри, що робить створення об'єкта більш гнучким і зрозумілим.

Якщо в майбутньому я захочу додати нові можливості до інсталяторів (наприклад, підтримку додаткових файлів або спеціальних налаштувань), то не доведеться змінювати код базового класу `InstallerGenerator`. Достатньо буде додати нові методи в `InstallerBuilder`, що дотримується принципу **SOLID (Open/Closed Principle)**

Структура Builder

