

## PowerShell: Ayuda, Alias, variables y salida de información

1. Muestra la ayuda con ejemplos del cmdlet **Copy-Item**. La salida debe mostrarse de forma paginada.
2. Muestra la ayuda de los parámetros del cmdlet **Move-Item**
3. Obtener todos los alias de la sesión abierta.
4. El alias "gcm" a qué cmdlet está asociado
5. Crea un alias llamado "ordenar" para el cmdlet "Sort-Object"
6. Muestra todas las variables de entorno almacenadas en **env**
7. Muestra el valor de la variable USERNAME. ¿Cómo se mostraría ese valor en cmd?
8. Obtener los comandos cuyo verbo es **Get** y de forma paginada.
9. Obtener los comandos cuyo verbo es **Get** y el nombre del objeto tiene **File** de forma paginada y ordenada de forma descendente.
10. Obtener los procesos del sistema de forma paginada.
11. Obtener los usuarios del sistema (get-LocalUser). La salida del comando debe ser forma de lista donde cada propiedad ocupa una línea.
12. Mostrar los procesos donde la propiedad **PriorityClass** es "Normal"
13. Listar los ficheros de la carpeta **Documents** cuyo tamaño sea mayor a 50000 bytes
14. Listar los ficheros ordenados por nombre descendente con extensión distinta a .doc
15. Obtener los procesos en una ventana interactiva
16. Obtener los procesos en forma de tabla con Nombre, ID y la propiedad PriorityClass