PROTECT WATER BLACK



Sobre o Produto

A Protect Water BLACK é uma água desmineralizada fosfatada de alta pureza, desenvolvida especialmente para a diluição de aditivos e anticorrosivos para sistemas de arrefecimento. Sua formulação atende às normas ABNT e ASTM, proporcionando uma mistura mais eficiente, auxiliando na proteção contra corrosão e incrustações e contribuindo para o melhor desempenho e maior vida útil do sistema de arrefecimento.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Água desmineralizada de alta pureza.
✓ Compatível com todos os aditivos e anticorrosivos para radiadores.
✓ Isenta de corrosividade e impurezas minerais.
✓ Auxilia na proteção de metais ferrosos, não ferrosos e suas ligas.
✓ Melhora a troca térmica e a eficiência do sistema de arrefecimento.
✓ Contribui para aumentar a vida útil dos aditivos e anticorrosivos.
✓ Atende às normas ABNT e ASTM.

Indicações

Indicada para a diluição de aditivos e anticorrosivos em sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados, garantindo melhor desempenho e maior durabilidade dos fluidos.

Modo de Uso

1. Dilua o aditivo ou anticorrosivo utilizando a Protect Water BLACK na proporção recomendada pelo fabricante do produto.
2. Com o sistema de arrefecimento frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado.

Normas Atendidas

ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5758 • ABNT NBR 6308 • ABNT NBR 10441 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014 • ASTM D1250 • ASTM D1481 • ASTM D1681-83 • ASTM D1881.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	0,990 a 1,001
Aumenta a durabilidade do aditivo ou anticorrosivo	Até 50%

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 Litro	10026
5 Litros	10027
20 Litros	10028

