DESENGRIPANTE



Sobre o Produto

O Desengripante Alta Performance foi desenvolvido para reduzir o atrito e o desgaste entre partes metálicas, oferecendo excelente ação lubrificante, penetrante e antiferrugem. Sua fórmula de alta aderência remove graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão, restaurando o funcionamento de peças e mecanismos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Fórmula em gel de alta aderência.
✓ Desengripa e lubrifica peças e mecanismos.
✓ Remove graxa, poeira, carbono e corrosão.
✓ Protege contra ferrugem e oxidação.
✓ Seguro para uso em plásticos, borrachas e superfícies pintadas.
✓ Excelente poder de penetração.

Indicações

Indicado para manutenção de porcas, parafusos, dobradiças, fechaduras, rolamentos, eixos, correntes, ferramentas, motores, engrenagens, máquinas industriais, equipamentos náuticos, bicicletas e diversos componentes metálicos.

Modo de Uso

1. Agite bem o produto antes da aplicação.
2. Pulverize diretamente sobre a peça ou mecanismo.
3. Aguarde a penetração do produto e, se necessário, repita a aplicação até obter o resultado desejado.

Armazenamento

Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada. Validade de até 36 meses.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ABNT NBR 14065.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de Fusão	
Inflamabilidade	
Ponto de Ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	
Taxa de Evaporação	
Limite de Explosividade	
Pressão de Vapor	
Densidade de Vapor	
Densidade Relativa	0,820 – 0,865 g/cm³
Solubilidade	Insolúvel em água
Temperatura de Autoignição	Não aplicável
Viscosidade	20 cP

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10045
100 ml	10046

