GRAXA LÍQUIDA NANOTECNOLÓGICA BLACK





Sobre o Produto

A Graxa Líquida Nanotecnológica BLACK foi desenvolvida para lubrificar e proteger peças e componentes metálicos submetidos a altas cargas de trabalho. Sua fórmula penetra facilmente em locais de difícil acesso e, após a evaporação do solvente, forma uma película lubrificante de alta resistência, proporcionando proteção duradoura contra desgaste, corrosão e umidade.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Penetra em locais de difícil acesso.
✓ Forma película lubrificante de alta resistência.
✓ Reduz o atrito e o desgaste dos componentes.
✓ Elimina ruídos e rangidos.
✓ Protege contra corrosão e oxidação.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Compatível com metais, plásticos e borrachas.
✓ Faixa de trabalho de **-50 °C a +250 °C**.

Indicações

Indicada para lubrificação e proteção de engrenagens, rolamentos, correntes, cabos de aço, dobradiças, fechaduras, trilhos, eixos, ferramentas, porcas, parafusos e diversos mecanismos dos segmentos automotivo, industrial, agrícola, náutico e residencial.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.
2. Agite bem o produto antes da aplicação.
3. Pulverize a aproximadamente 15 cm da peça.
4. Aguarde alguns segundos para a evaporação do solvente e formação da película protetora.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ABNT NBR 14065 • ABNT NBR 14954 • ABNT NBR 9619 • ABNT NBR 14647.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido Premido
Cor	Amarelado
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	-30 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Resistência à Temperatura	210 °C
Densidade	0,75
Pressão	30,2 kg/mm²

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10060