# GRAXA DE LÍTIO LEV&UZE




## Sobre o Produto

A Graxa de Lítio LEV&UZE foi desenvolvida para proporcionar lubrificação de alta performance em componentes sujeitos a atrito, cargas elevadas e umidade. Sua formulação à base de sabão de lítio e óleo básico parafínico oferece excelente aderência, proteção contra corrosão, resistência à oxidação e estabilidade mecânica, garantindo maior durabilidade e desempenho dos componentes. Possui ponto de gota.

## DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta aderência às superfícies metálicas.
✓ Resistente à água doce e salgada.
✓ Protege contra corrosão, desgaste e oxidação.
✓ Não escorre, não resseca e não congela.
✓ Reduz atritos, rangidos e vibrações.
✓ Excelente estabilidade mecânica.
✓ Resistente a temperaturas de até 185 °C.
✓ Ideal para aplicações automotivas, industriais e náuticas.

## Indicações

Indicada para lubrificação de mancais, rolamentos, engrenagens, eixos, correntes, pinos, dobradiças, cabos de aço, juntas estriadas, cubos de roda, cardans, fechaduras e diversos mecanismos metálicos em aplicações automotivas, industriais, comerciais e residenciais.

## Modo de Uso

1. Limpe a superfície antes da aplicação.
2. Agite bem a embalagem.
3. Pulverize diretamente sobre o componente a ser lubrificado.
4. Utilize o prolongador para aplicações em locais de difícil acesso.

## Armazenamento

Conservar em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada. Validade de até 36 meses.




## Análises Típicas

| Análise | Resultados Obtidos |
|---|---|
| Aspecto | Semi Sólido |
| Odor | Característico |
| pH | Não aplicável |
| Inflamabilidade | |
| Coeficiente de partição n-octanol/água | |
| Temperatura de Autoignição | |
| Ponto de Fusão | Não disponível |
| Ponto de Ebulição | |
| Ponto de Fulgor | |
| Taxa de Evaporação | |
| Limite de Explosividade | |
| Pressão de Vapor | |
| Densidade de Vapor | |
| Densidade Relativa | |
| Solubilidade | Insolúvel em água |

### *Código do Produto*

| Cor | Código |
|---|---|
| Azul | 10062 |
| Branca | 10063 |