GRAXA LIM 2 PLUS

Bissulfeto de Molibdênio



Sobre o Produto

A Graxa LIM 2 Plus é uma graxa lubrificante multipropósito de alta performance, formulada com bissulfeto de molibdênio (MoS_2) para suportar altas cargas mecânicas e condições severas de operação. Proporciona excelente proteção contra desgaste, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo o atrito em aplicações industriais e automotivas.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Contém bissulfeto de molibdênio (MoS_2).
✓ Excelente desempenho sob altas cargas.
✓ Proteção extra contra desgaste.
✓ Alta aderência e longa durabilidade.
✓ Ideal para aplicações severas.

Indicações

Indicada para mancais, rolamentos, guias, articulações, eixos, fusos, caixas de engrenagens de baixa rotação, juntas homocinéticas, cubos de roda, máquinas agrícolas, equipamentos de construção e terraplenagem.

Armazenamento

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C. Validade de 48 meses.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Sabão de lítio, óleo mineral e MoS_2
Temperatura de Trabalho	-20 °C a 145 °C
Consistência NLGI	2
Penetração DIN 51.804	265–295
Ponto de Gota DIN 51.804	180 °C
Estabilidade à Água	Total

Código do Produto

Conteúdo	Código
1 kg	FBS10259

GRAXA AZUL

FBS 180 GLA



Sobre o Produto

A Graxa Azul FBS 180 GLA é uma graxa à base de sabão de lítio e óleo mineral, desenvolvida para lubrificação de rolamentos, mancais e componentes sujeitos a atrito contínuo. Sua formulação oferece excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste, proporcionando maior confiabilidade e vida útil aos equipamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Alta resistência à oxidação.
✓ Excelente proteção contra corrosão.
✓ Alta estabilidade mecânica.
✓ Indicada para múltiplas aplicações.
✓ Excelente aderência às superfícies metálicas.

Indicações

Indicada para lubrificação de rolamentos, mancais, articulações, superfícies deslizantes e diversos componentes utilizados nos setores automotivo, industrial e agrícola.

Armazenamento

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C. Validade de 48 meses.

Modo de Uso

1. Limpe a superfície antes da aplicação.
2. Aplique a graxa manualmente, com espátula, pincel, engraxadeira ou sistema automático de lubrificação.
3. Reaplique conforme o plano de manutenção do equipamento

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Óleo mineral e sabão de lítio
Temperatura de Trabalho	-10 °C a 135 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	180 °C
Consistência NLGI	00 / 0 / 1 / 2 / 3
Cor	Azul
Tipo	Graxa
Viscosidade do Óleo Base (DIN 51562)	150 cSt

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 g	FBS180GLA