MS7242 – TRAVA PARAFUSO TORQUE MÉDIO



Sobre o Produto

O MS7242 é um fixador anaeróbico de torque médio desenvolvido para travar e vedar parafusos, porcas e prisioneiros, evitando afrouxamentos causados por vibração, impactos e variações térmicas. Além de proporcionar uma fixação segura, protege as roscas contra corrosão e vazamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Torque médio para desmontagem com ferramentas manuais
✓ Trava e veda roscas simultaneamente
✓ Evita afrouxamentos por vibração
✓ Protege contra corrosão e vazamentos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação e vedação de parafusos, porcas, prisioneiros, flanges e conexões metálicas, com folgas de até 0,20 mm, em aplicações automotivas, industriais e de manutenção.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo uniformemente as roscas.
3. Monte o conjunto imediatamente.
4. Aguarde a cura completa de 24 horas para obter o máximo desempenho.
5. Para desmontagem, utilize ferramentas manuais. Se necessário, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Produto anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o material, a folga e a temperatura da aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Azul
Viscosidade	1.100 a 1.700 cps
Cura Inicial	≤ 20 min
Cura Funcional	4–6 h
Cura Total	24 h
Densidade a 25°c	1,09 a 1,11 g/ml
Ponto de fulgor (TCC)	> 93°C
Tempo de armazenamento a 20°C	18 meses

Propriedades do Material Curado

Análise	Resultados Obtidos
Coeficiente de Dilatação Térmica	0,8 × 10^{-6} K^{-1}
Condutividade Térmica	0,01 W/(m·K)
Calor Específico	0,03 kJ/(kg·K)
Aparencia	Sólido azul
Temperatura de operação	-60 a 150°C
Preenchimento de folga	0,13 mm
Torque de quebra N.m (Kgf.cm)	8 a 16 (80 a 160)
Torque Residual N.m (Kgf.cm)	3 a 6 (30 a 80)

Resistência Química/ Solventes

Solvente	Temp. °c	500 h	1000 h
Acetona	22	100	95
Etanol	22		100
Óleo de Motor	22		
Gasolina	125		
Fluido de Freio	22		
Água/Glicol (50/50)	87	90	85

Equivalência

- Loctite: 241 / 242

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10096
50 g	10097