SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

Ultra Grey / Ultra Black – UNIPEGA





Sobre o Produto

O Silicone Neutro Alta Temperatura UNIPEGA é um selante monocomponente de cura neutra, desenvolvido para vedação de componentes submetidos a altas temperaturas. Apresenta excelente resistência ao calor, intempéries, óleo do motor e raios UV, mantendo sua flexibilidade e desempenho por longos períodos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Cura neutra
✓ Resistente a óleo e intempéries
✓ Alta resistência térmica
✓ Excelente aderência
✓ Permanece flexível após a cura

Indicações

Indicado para vedação de juntas de motores, fornos, fogões, sistemas de aquecimento, filtros de chaminé, equipamentos industriais e componentes submetidos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente a superfície.
2. Aplique o produto de forma contínua sobre a área desejada.
3. Faça o acabamento imediatamente após a aplicação.
4. Após o uso, mantenha um pequeno tampão de produto no bico para facilitar a reutilização.

Limitações

Não indicado para aquários, superfícies em polietileno (PE), polipropileno (PP), nylon, acrílico, PTFE, contato com alimentos, imersão contínua ou aplicações estruturais. Não aceita pintura.

Armazenamento

Armazenar na embalagem original, em local seco e ventilado, entre 5 °C e 30 °C, protegido da luz solar direta. Validade de 12 meses.

Características Técnicas

Ensaio	Unidade	Resultados Obtidos
Tempo de formação de película	min	6
Taxa de cura	mm/24 h	2,0
Densidade	g/cm³	1,20
Dureza	Shore A	42
Tensão de ruptura	MPa	2,0
Alongamento	%	250
Temperatura de aplicação	°C	5 a 35
Resistência à temperatura	°C	-40 a +260

Código do Produto

Cor	Conteúdo	Código
Ultra Black	65 g	10114
Ultra Grey	65 g	10115