MOTOR FLUSHING

Limpa Cárter



Sobre o Produto

O Motor Flushing Black foi desenvolvido para realizar a limpeza interna do motor antes da troca de óleo. Sua fórmula remove borras, vernizes, resíduos e impurezas acumuladas no sistema de lubrificação, restaurando a eficiência do motor e preparando-o para receber o óleo novo.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Limpeza rápida e eficiente
✓ Remove borras, vernizes e resíduos
✓ Desobstrui galerias e dutos de lubrificação
✓ Protege as superfícies internas do motor
✓ Evita a contaminação do óleo novo
✓ Contribui para maior vida útil do motor

Indicações

Indicado para motores a gasolina, etanol, GNV e diesel, em veículos leves e pesados, nacionais ou importados.

Modo de Uso

1. Com o motor frio, adicione o produto ao óleo usado.
2. Ligue o motor e mantenha-o em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos.
3. Desligue o motor e drene completamente o óleo ainda quente.
4. Substitua o filtro de óleo.
5. Complete o sistema com óleo novo, conforme a recomendação do fabricante.

Normas Atendidas

- ABNT NBR 11341
- ABNT NBR 10441
- ABNT NBR 7148
- ASTM D6079
- ASTM D5453
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D1481
- ABNT NBR 14065

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Amarelo
Viscosidade (Copo Ford)	6 s
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,81

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml	10056

