INVERSORA DE SOLDA I-140
MIG / TIG / MMA

NOVO PRODUTO NOVEMBRO/24



- Controle digital com máquina de solda IGBT MMA / MIG / TIG.
- Compacta, mas de alta eficiência.
- Adota tecnologia de inversor com boa qualidade de soldagem.
- Corrente CC, resfriada por ventilador, proteção termostática.
- Adequado para fio de soldagem de fluxo de 1Kg.
- Adequado para soldagem de aço de baixo carbono, aço de baixa liga e aço inoxidável.
- Acompanha: plugue com cabo de alimentação de 1,5M, tocha MIG separada com cabo de 2M, suporte com cabo de 1,6M, braçadeira com cabo de 1,4M.
- Placa frontal de aço.

IPI ISENTO

Modelo	Tensão	Frequência	Sem Tensão de Carga	Capacidade Nominal de Entrada	Corrente de Saída	Peso (kg)	Und. de Venda	Código
I-140 MIG / TIG / MMA	220V	50/60Hz	56V	5KVA	30 - 140A	4,5	1	348,0008

INVERSORA DE SOLDA

BIVOLT



Modelo I-130

MONO



Modelos I-160 / I-200 / I-250

IPI ISENTO

Referência	Voltagem	Acessórios	Corrente de Saída (A)	Ciclo de Trabalho - Eletrodo 6013			Ciclo de Trabalho - Eletrodo 7018			Und. de Venda	Código
				Diâmetro		Ciclo	Diâmetro		Ciclo		
I-130 (MMA - 130)	127V/220V - 60Hz Bivolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~130	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0001
				ø2,5	3/32"	100%	-	-	-		
				ø3,2	1/8"	60%	-	-	-		
I-160 (MMA - 160)	127V - 60Hz Monovolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~160	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0006
				ø2,5	3/32"	100%	ø2,5	3/32"	80%		
				ø3,2	1/8"	80%	-	-	-		
I-160 (MMA - 160)	220V - 60Hz Monovolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~160	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0002
				ø2,5	3/32"	100%	ø2,5	3/32"	80%		
				ø3,2	1/8"	80%	-	-	-		
I-200 (MMA - 200)	127V - 60Hz Monovolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~200	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0007
				ø2,5	3/32"	100%	ø2,5	3/32"	80%		
				ø3,2	1/8"	80%	ø3,2	1/8"	70%		
				ø4,0	5/32"	35%	-	-	-		
I-200 (MMA - 200)	220V - 60Hz Monovolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~200	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0003
				ø2,5	3/32"	100%	ø2,5	3/32"	80%		
				ø3,2	1/8"	80%	ø3,2	1/8"	70%		
				ø4,0	5/32"	35%	-	-	-		
I-250 (MMA - 250)	220V - 60Hz Monovolt	Cabo Porta Eletrodo (2m) e Terra (1,5m)	20~250	ø2,0	5/64"	100%	ø2,0	5/64"	80%	1	348,0004
				ø2,5	3/32"	100%	ø2,5	3/32"	80%		
				ø3,2	1/8"	100%	ø3,2	1/8"	70%		
				ø4,0	5/32"	80%	ø4,0	5/32"	60%		

TABELA DE PARÂMETROS PARA SOLDA (APENAS REFERÊNCIA)

Diâmetro do Eletrodo	Corrente Recomendada (A)	Tensão Recomendada (V)
1,0	20 ~ 60	20,8 ~ 22,4
1,6	44 ~ 84	21,76 ~ 23,36
2,0	60 ~100	22,4 ~24,8
2,5	80 ~120	23,20 ~24,8
3,2	108 ~148	23,32 ~24,92
4,0	140 ~180	24,6 ~27,2

Nota: esta tabela é aplicada para aços macios. Para outros materiais consulte referências específicas sobre o material.