CONJUNTO DE CABOS PARA MÁQUINA DE SOLDA

- Aplicação: indicado para inversores.
- Conteúdo: 1 cabo com garra negativa (1,5m) e 1 cabo com porta-eletrodo (1m).



IPI ISENTO

Diâmetro do Cabo para Solda (mm²)	Medida do Conector (mm)	Corrente Máxima	Und. de Venda	Código
10	9	160A	1	343,0006
12	9	200A	1	343,0007
16	9	250A	1	343,0008
16	13	250A	1	343,0009

CONECTOR SOLDA CABO "ER" FÊMEA



- Aplicação: indicado para conectar e/ou emendar cabos de solda.

IPI ISENTO

Capacidade do Conector para Cabos (mm²)	Medida do Conector (mm)	Und. de Venda	Código
10 - 25	9	1	343,0004
35 - 50	13	1	343,0005

CONECTOR SOLDA CABO "ER" MACHO



- Aplicação: indicado para conectar e/ou emendar cabos de solda.

IPI ISENTO

Capacidade do Conector para Cabos (mm²)	Medida do Conector (mm)	Und. de Venda	Código
10 - 25	9	1	343,0010
35 - 50	13	1	343,0011

PICADOR DE SOLDA



- Aplicação: para bater e remover a escória ou revestimento do eletrodo depositados sobre a solda.

IPI 5,20%

Capacidade (g)	Und. de Venda	Código
500	1	475,0001

ARAME DE SOLDA MIG

DISPENSA O USO DE GÁS



IPI 3,25%

Referência (kg)	Bitola (mm)	Und. de Venda	Código
1	0,8	1	389,0001
5	0,8	1	389,0002

TOCHA DE SOLDA MIG

- Tipo de resfriamento: ar.
- Conector: euroconector.
- Comprimento: 3m.

Dados Técnicos: EN 60 974-7



IPI ISENTO

Referência	Mistura de Gás	Co2	Ciclo de Trabalho	Diâmetro do Fio (mm)	Dimensões (mm²)	Und. de Venda	Código
15AK	180A	180A	60%	0.6 ~ 1.0	3m - 16	1	452,0001
24KD	250A	220A	60%	0.8 ~ 1.2	3m - 25	1	452,0002
36KD	300A	340A	60%	0.8 ~ 1.6	3m - 35	1	452,0003

BICO DE CONTATO PARA TOCHA MIG/MAG

M6 x 25mm

- Para Tocha 15AK



IPI ISENTO

Bitola (mm)	Referência (mm)	Und. de Venda	Código
0,8	M6 x 25	5	453,0001
0,9	M6 x 25	5	453,0002
1,0	M6 x 25	5	453,0003

M6 x 28mm

- Para Tocha 24KD



IPI ISENTO

Bitola (mm)	Referência (mm)	Und. de Venda	Código
0,9	M6 x 28	5	453,0004
1,0	M6 x 28	5	453,0005
1,2	M6 x 28	5	453,0006

M8 x 30mm

- Para Tocha 36KD



IPI ISENTO

Bitola (mm)	Referência (mm)	Und. de Venda	Código
1,2	M8 x 30	5	453,0007
1,6	M8 x 30	5	453,0008