MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO - TRUE COLOR
MASAE 03

- Tecnologia True Color: permite enxergar cores mais reais e com melhor nitidez.
- Tamanho do visor: 90 x 30mm.
- Proteção UV/IR: até escurecimento DIN 15 todos os tempos.
- Sensitividade: baixa e alta, ajuste progressivo.
- Delay (velocidade): sim.
- Estado da luz: shade DIN 4.
- Variação do escurecimento: DIN 9-13.
- Ajuste do escurecimento: externo.
- Alimentação: duas baterias CR2032 + células solares.
- Tempo de troca: claro para escuro: 1/25,000s; escuro para claro: 0.1~1.0s, ajuste progressivo.
- Liga/Desliga: automático.
- Opção: Soldar/Esmerilhar.
- Acionamento inicial feito por baterias CR2032 sendo necessário trocar após descarregamento.





CORES MAIS REAIS TRUE COLOR COM MELHOR NITIDEZ

ENERGIA SOLAR

IPI ISENTO			
Descrição	Referência	Und. de Venda	Código
Máscara de Solda Auto Escurecimento	MASAE 03	1	180,0006

MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO - TRUE COLOR
MASAE 04

- Tecnologia True Color: permite enxergar cores mais reais e com melhor nitidez.
- Tamanho do visor: 90 x 30mm.
- Proteção UV/IR: até escurecimento DIN 16 todos os tempos.
- Sensitividade: não.
- Estado da luz: shade DIN 3.
- Variação do escurecimento: DIN 11.
- Ajuste do escurecimento: não.
- Alimentação: duas baterias de lítio + células solares.
- Tempo de troca: claro para escuro: 1/20,000s; escuro para claro: 0.2~0.4s.
- Liga/Desliga: automático.
- Aplicações: Mig/Tig/Argon/Arc/Arc Welding/Gas Welding.
- Tamanho filtro ADF: 110 x 90 x 9mm.





CORES MAIS REAIS TRUE COLOR COM MELHOR NITIDEZ

ENERGIA SOLAR

IPI ISENTO			
Descrição	Referência	Und. de Venda	Código
Máscara de Solda Auto Escurecimento	MASAE 04	1	180,0009

MÁSCARA DE SOLDA AUTOESCURECIMENTO
MASAE 05

- Tamanho do visor: 90 x 30mm.
- Proteção UV/IR: até escurecimento DIN 15 todos os tempos.
- Sensitividade: não.
- Estado da luz: shade DIN 3.
- Variação do escurecimento: DIN 11.
- Ajuste do escurecimento: não.
- Alimentação: duas baterias de lítio + células solares.
- Tempo de troca: claro para escuro: 1/20,000s; escuro para claro: 0.2~0.4s.
- Liga/Desliga: automático.
- Aplicações: Mig/Tig/Argon/Arc/Arc Welding/Gas Welding.
- Tamanho filtro ADF: 110 x 90 x 9mm.







IPI ISENTO			
Descrição	Referência	Und. de Venda	Código
Máscara de Solda Auto Escurecimento	MASAE 05	1	180,0011