AFIADORA ELÉTRICA DE BROCAS

Afiadora 3 a 12mm
1.500 RPM



Afiadora 3 a 12mm
4.200 / 4.800 RPM



IPI ISENTO

Capacidade (mm)	Capacidade (pol)	RPM	Voltagem	Und. de Venda	Código
3 a 12	1/8 a 15/32	1.500 RPM	127V - 60Hz	1	49,0003
3 a 12	1/8 a 15/32	1.500 RPM	220V - 60Hz	1	49,0004
3 a 12	1/8 a 1/2	4.800 RPM	127V - 60Hz	1	49,0005
3 a 12	1/8 a 1/2	4.200 RPM	220V - 60Hz	1	49,0006

Afiadora 2 a 13mm



Afiadora 8 a 25mm



IPI ISENTO

Capacidade (mm)	Capacidade (pol)	Qtd. de Pinças	Tipo de Afiação	Ângulos	V	Peso (Kg)	Und. de Venda	Código
2 a 13	5/64 a 1/2	12	Standard e Split Point	90 a 145º	220V - 50/60Hz	8,1	1	49,0001
8 a 25	5/16 a 1	17	Standard e Split Point	90 a 145º	220V - 50/60Hz	28,3	1	49,0002

REBOLO PARA REPOSIÇÃO DAS AFIADORAS



60mm 75mm 79mm 77 x 13mm 125 x 19mm

IPI ISENTO

Medida (mm)	Tipo	Utilização	Und. de Venda	Código
58	Grão 80	Afiadora 3 a 10mm	1	54,0003
75	Grão 80	Afiadora 3 a 12mm com 1.500 RPM	1	54,0004
79	Diamantado	Afiadora 3 a 12mm com 4.200 / 4.800 RPM	1	54,0005
77 x 13	Diamantado	Afiadora 2 a 13mm	1	54,0001
125 x 19	Diamantado	Afiadora 8 a 25mm	1	54,0002

AFIADOR DE BROCAS
COM O USO DE FURADEIRA



IPI 5,20%

Capacidade (mm)	Capacidade (pol)	Transferência	Und. de Venda	Código
3 a 10	1/8 a 3/8	Para Furadeira	1	365,0001