PERFURATRIZ DE CONCRETO COM COLUNA
4.250W

- Regulação de velocidade de 2 marchas.
- Perfuração mais eficiente.
- Motor potente.
- Proteção contra sobrecarga.
- Embreagem de segurança.
- Fuso com 1-1/4" 7UNC.
- Alça de liberação rápida.
- Nível de bolha no topo.
- Suporte de ângulo ajustável, pode fazer furos oblíquos e com roda, fácil de transportar.

NOVO PRODUTO SETEMBRO/24

Ver Brocas na página 76



IPI ISENTO

Modelo	Tensão	Potência	Dimensão Máxima do Furo (mm)	Frequência	Peso (kg)	Velocidade sem Carga	Und. de Venda	Código
PCN-4.250W	220V	4.250W	250	50/60Hz	23	580 - 860rpm	1	721,0001

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

FBM - 50N

- Com maleta.
- Potência: 1.900W
- Reversível.
- Velocidade: 100 a 600 RPM.
- Atração Magnética: 13.900N.
- Curso Máximo: 160 mm.
- Broca Helicoidal: 1,5 - 13 mm.
- Broca Cônica: até 23 mm.
- Broca Weldon: 12 - 50 mm.
- Encaixe: CM2.
- Perfuração Máxima: ø50 mm.
- Acessórios: 1 adaptador Weldon 19 mm - CM2, 1 mandril 1/2" B16 com chave, 1 haste CM2 x B16 para mandril, 1 par de carvão reserva, 1 corda de segurança de 2,7 m, 1 Maleta.

FBM - 80N

NOVAS MEDIDAS DISPONÍVEL

MONO

- Potência: 1.900W
- Reversível.
- Velocidade: 100 a 600 RPM.
- Atração Magnética: 20.000N.
- Curso Máximo: 220 mm.
- Broca Helicoidal: 1,5 - 13 mm.
- Broca Cônica: até 50 mm.
- Broca Weldon: 12 - 80 mm.
- Encaixe: CM4.
- Perfuração Máxima: ø80 mm.
- Acessórios: 1 buxa de redução 4x3, 1 bucha de redução 4x2, 1 mandril 1/2" B16 (1,5 a 13mm), 1 haste adaptadora CM2, 1 par de carvão reserva, 1 corda de segurança.





IPI ISENTO

Referência	Voltagem	Potência	Und. de Venda	Código
FBM - 50N	220V - 50/60Hz	1.900W	1	524,0001
FBM - 80N	220V - 60Hz	1.900W	1	524,0002

ESCOVA DE CARVÃO



- Para furadeira de Base Magnética Noll **FBM-50N** e **FBM-80N**.

IPI 6,50%

Referência	Und. de Venda	Código
Escova	Par	525,0001

SUPORTE PARA FURADEIRAS



- Aplicação: furos de aço em geral.
- Mesa: 160 x 230 x 30mm.

IPI 5,20%

Suporte para Furadeiras de (pol):	Curso da Alavanca (mm)	Diâmetro para Encaixe Furadeira (mm)	Fresamento para Fixação Morsa	Und. de Venda	Código
3/8 a 1/2	60	36,5 a 43	Rasgo 8mm	1	307,0001