SOPRADOR TÉRMICO



Segurança bricks INMETRO OCP 0098





- Velocidades: 2 estágios (I/II).
- Fluxo de ar: I - 280L/min e II - 480L/min.
- Temperatura: I - Mín: 50 / 300°C e II - Máx: 90 / 500°C.

			IPI 5,20%
Descrição	Potência	Und. de Venda	Código
127V - 60Hz	1500W	1	331,0001
220V - 60Hz	1500W	1	331,0002

DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA





- Suporte para lixas de borracha e anel metálico.
- Aplicação: lixadeiras e esmerilhadeiras.
- Apresentação: blister autosserviço.

01un

		IPI 3,25%
Descrição (pol)	Und. de Venda	Código
4.1/2	1	350,0001
7	1	350,0002

SUPORTE DE LIXA DE BORRACHA COM VELCRO

NOVAS MEDIDAS OUTUBRO/24



- Suporte para lixas de borracha e anéis metálicos.
- Aplicação: lixadeiras e esmerilhadeiras.
- Apresentação: blister autosserviço.

			IPI 3,25%
Medida (mm - pol)	Encaixe	Und. de Venda	Código
100 x 4	M14	1	546,0002
115 x 4.1/2	M14	1	546,0001
180 x 7	M14	1	546,0003

BOINA PARA POLIMENTO





- Material sintético.
- Aplicação: polimento.
- Apresentação: blister autosserviço.

01un

			IPI ISENTO
Medida (pol)	Medida (mm)	Und. de Venda	Código
5	125	1	326,0001
8	200	1	326,0002

PORCA DE FIXAÇÃO RÁPIDA



- Aplicação: compatível em todas as esmerilhadeiras em rosca M14 e para uso em discos com espessura até 6mm.
- A porca de liberação rápida também pode ser afrouxada com uma chave normal.

			IPI 5,20%
Descrição	RPM	Und. de Venda	Código
Porca Redonda M14	15.500	1	515,0001