
CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA







- Elos galvanizados.
- Apresentação: balde plástico até a medida 9/16 e acima saco rafia .
- Corrente soldada para uso geral, não calibrada, indicada para arraste e amarração. Não utilizar para elevação de cargas, pessoas ou animais. Nunca utilizar em aplicações onde a abrasão também seja fator crítico na corrente, como balanças, gangorras, "chapéu mexicano", entre outros.
- Tratamento zincado branco – maior resistência à oxidação/corrosão.



Largura Interna x Comprimento Interno


IPI 9,75%

Bitola (pol)	Embalagem	Kg / Metro	Metro / Embalagem	Força de Ruptura / Kg	Força de Trabalho / Kg	Largura Interna x Compr. Interno (mm)	Und. de Venda	Código
3/32	Balde 12,5Kg	0,13	96,15	360	180	4 x 16	1	317,0012
1/8	Balde 12,5Kg	0,21	59,52	400	200	6 x 20	1	317,0001
5/32	Balde 12,5Kg	0,31	40,32	600	300	7 x 22	1	317,0002
3/16	Balde 12,5Kg	0,51	24,51	800	400	9 x 26	1	317,0003
1/4	Balde 25Kg	0,69	36,23	1.500	750	11 x 28	1	317,0004
5/16	Balde 25Kg	1,2	20,83	2.400	1.200	14 x 33	1	317,0005
3/8	Balde 25Kg	1,95	12,82	3.400	1.700	18 x 36	1	317,0006
7/16	Balde 25Kg	2,55	9,80	4.600	2.300	19 x 48	1	317,0007
1/2	Balde 25Kg	3,28	7,60	6.000	3.000	20 x 49	1	317,0008
9/16	Balde 25Kg	3,50	7,143	6.400	3.200	21 x 55	1	317,0009
5/8	Saco Rafia 100Kg	4,85	20,62	9.400	4.700	22 x 60	1	317,0010
3/4	Saco Rafia 100Kg	6,10	16,39	13.600	6.800	27 x 75	1	317,0011
7/8	Saco Rafia 100Kg	9,60	10,42	18.500	9.250	30 x 90	1	317,0013
1	Saco Rafia 100Kg	12,62	7,92	24.300	12.150	31 x 105	1	317,0014

CORRENTE DE AÇO GRAU 8







Largura Interna x Comprimento Interno

- Aço Liga Grau 8.
- Fabricada conforme a Norma EN 818-2.
- Fator de segurança da corrente: 4:1.
- Acabamento: oxidado preto.
- Utilizada em aplicações que necessitam maior segurança em trabalhos com elevação, amarração e movimentação de cargas.

IPI 9,75%

Bitola (mm)	Embalagem	Kg / Metro	Carga de Trabalho / Kg	Carga de Prova / Kg	Carga de Ruptura / Kg (mínima)	Largura Interna x Compr. Interno (mm)	Compr. Externo do Elo (mm)	Und. de Venda	Código
6	Lance 100m	0,78	1.100	2.700	4.500	8,9 x 18	30,0	1	317,0015
8	Lance 50m	1,37	2.000	4.500	8.100	10,6 x 24	39,5	1	317,0016
10	Lance 50m	2,14	3.200	7.600	12.500	13,4 x 30	49,0	1	317,0017
13	Lance 50m	3,70	5.000	12.700	21.000	17,8 x 38	64,5	1	317,0018
16	Lance 50m	5,30	8.000	19.000	30.000	22 x 48	79,4	1	317,0019