
MULTÍMETRO DIGITAL





- Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos.
- Tensão DC: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V. Precisão: ± 0.5% da leitura + 2 dígitos.
- Tensão AC: 200V, 750V. Precisão: ± 1.2% da leitura + 10 dígitos.
- Corrente DC: 2000µA, 20mA, 200mA, 10A. Precisão: ± 1.2% da leitura + 2 dígitos.
- Resistência: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ. Precisão: ± 0.8% da leitura + 2 dígitos.
- Teste de Diodo e Transistor (hFE).
- Teste de Continuidade / Buzina.
- Saida de Onda Quadrada.
- Alimentação: 1 Bateria de 9V.
- Acompanham: Pontas de Prova, 1 bateria 9V e manual de instruções.

IPI 3,25%

Descrição	Und. de Venda	Código
DT 832	1	233,0001

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL





- Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos.
- Abertura da Garra: 54mm.
- Tensão CA - Faixa: 750V. Precisão: ± 750V (1% da leitura + 4 dígitos).
- Corrente CA - Faixa: 200A / 1000A. Resolução: 100mA / 1A.
- Teste de Isolação - Faixa: 20MW / 2000MW. Resolução: 10KW / 1MW.
- Voltagem Alternada AC - Faixa: 750V.
- Voltagem DC - Faixa: 1000V.
- Resistência - Faixa: 20W / 20KW. Precisão: 500W (1% da leitura + 3 dígitos). Resolução: 100MW / 10W.
- Teste de Continuidade - Faixa: 200W. Som do buzzer: 50 ± 25W. Precição: 500 V CC / CA RMS.
- Alimentação: 1 Bateria de 9V.
- Acompanham: Pontas de Prova, 1 bateria 9V, manual de instruções e estojo de proteção.

IPI 3,25%

Descrição	Und. de Venda	Código
266	1	234,0001

PONTAS DE PROVA



- Embalagem: 1 cabo vermelho (positivo) e 1 cabo preto (negativo).

IPI 3,25%

Modelo	Und. de Venda	Código
Para Multímetro Digital	1	477,0001
Para Alicate Amperímetro Digital	1	477,0002

CABO PARA BATERIA





- Cabo para transmissão de carga.
- Aplicação: motos, carros, caminhões e outros.

01un

IPI ISENTO

Capacidade Máx.	Bitola Cabo (mm²)	Comprimento (m)	Und. de Venda	Código
400 A	4	2,5	1	324,0001
600 A	10	2,5	1	324,0002

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO





- Resolução: 0,1°C.
- Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C.
- Tempo de resposta: 500ms, 95% de resposta.
- Resposta espectral: 8 - 14 µm.
- Emissividade: 0,95 padrão.
- Distância ao tamanho do ponto: 12:1.
- Temperatura de operação: 0 ~ 40°C.
- Umidade de operação: 10 ~ 95%.
- Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60°C.
- Alimentação: 1 bateria 9V (incluída).
- Peso: 147,5g.
- Dimensões: 165 x 110 x 50mm.

01un

IPI 9,75%

Faixa de Temperatura	Exatidão	Und. de Venda	Código
-50°C ~ 380°C	± 2°C	1	151,0001

CHAVE TESTE





- Apresentação: blister autosserviço.

01un

IPI 3,25%

Referência (mm)	Capacidade	Und. de Venda	Código
3,5 x 140	100 - 500V	1	376,0001