PLAFON LED BRANCO REDONDO DE SOBREPOR

BIVOLT

POTÊNCIA **18W**



POTÊNCIA **24W**



IPI 9,75%						
Potência	Temperatura	Lúmens	Voltagem Bivolt	Dimensões (mm)	Und. de Venda	Código
18W	3.000K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0049
18W	4.000K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0050
18W	6.500K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0012
24W	3.000K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0051
24W	4.000K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0052
24W	6.500K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0013

PLAFON LED BRANCO QUADRADO DE SOBREPOR

BIVOLT

POTÊNCIA **18W**



POTÊNCIA **24W**



IPI 9,75%						
Potência	Temperatura	Lúmens	Voltagem Bivolt	Dimensões (mm)	Und. de Venda	Código
18W	3.000K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0053
18W	4.000K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0054
18W	6.500K	1.040	127-220V	210 x 210 x 24	1	520,0014
24W	3.000K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0055
24W	4.000K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0056
24W	6.500K	1.440	127-220V	280 x 280 x 24	1	520,0015

DRIVER LED REATOR PARA LUMINÁRIA

BIVOLT

IP66



- Grau de Proteção: IP20.

IPI 6,50%					
Potência	Tensão de Entrada	Tensão de Saída	TA/TC	Und. de Venda	Código
6W	127-220V - 50/60Hz	DC18-24V, 300mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0001
8W - 24W	127-220V - 50/60Hz	DC24-78V, 300mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0006
12W	127-220V - 50/60Hz	DC36-48V, 300mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0002
18W	127-220V - 50/60Hz	DC54-72V, 300mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0003
24W	127-220V - 50/60Hz	DC72-86V, 300mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0004
36W	127-220V - 50/60Hz	DC36-63V, 600mA±5%	TA: 50°C, TC: 75°C (Max)	1	522,0005