GRAFF vantage

# BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA EM AÇO RÁPIDO • HSS
## DIN 338 N

Ângulo Afiação: 118°



- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

IPI 5,20%

| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 22 | 6 | 10 | 566,0001 |
| 1,00 | 34 | 12 | 10 | 566,0002 |
| 1,50 | 40 | 18 | 10 | 566,0003 |
| 2,00 | 49 | 24 | 10 | 566,0004 |
| 2,50 | 57 | 30 | 10 | 566,0005 |
| 3,00 | 61 | 33 | 10 | 566,0006 |
| 3,50 | 70 | 39 | 10 | 566,0007 |
| 4,00 | 75 | 43 | 10 | 566,0008 |
| 4,50 | 80 | 47 | 10 | 566,0009 |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 | 566,0010 |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 | 566,0011 |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 | 566,0012 |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 | 566,0013 |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 | 566,0014 |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 | 566,0015 |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 | 566,0016 |
| 8,50 | 117 | 75 | 10 | 566,0017 |

IPI 5,20%

| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 125 | 81 | 10 | 566,0018 |
| 9,50 | 125 | 81 | 10 | 566,0019 |
| 10,00 | 133 | 87 | 10 | 566,0020 |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 | 566,0021 |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 | 566,0022 |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 | 566,0023 |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 | 566,0024 |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 | 566,0025 |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 | 566,0026 |
| 13,50 | 160 | 108 | 1 | 566,0027 |
| 14,00 | 160 | 108 | 1 | 566,0028 |
| 14,50 | 169 | 114 | 1 | 566,0029 |
| 15,00 | 169 | 114 | 1 | 566,0030 |
| 15,50 | 178 | 120 | 1 | 566,0031 |
| 16,00 | 178 | 120 | 1 | 566,0032 |
| 16,50 | 184 | 125 | 1 | 566,0033 |
| 17,00 | 184 | 125 | 1 | 566,0034 |

IPI 5,20%

| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 17,50 | 191 | 130 | 1 | 566,0035 |
| 18,00 | 191 | 130 | 1 | 566,0036 |
| 18,50 | 198 | 135 | 1 | 566,0037 |
| 19,00 | 198 | 135 | 1 | 566,0038 |
| 19,50 | 205 | 140 | 1 | 566,0039 |
| 20,00 | 205 | 140 | 1 | 566,0040 |
| 20,50 | 210 | 140 | 1 | 566,0041 |
| 21,00 | 210 | 140 | 1 | 566,0042 |
| 21,50 | 215 | 140 | 1 | 566,0043 |
| 22,00 | 215 | 140 | 1 | 566,0044 |
| 22,50 | 220 | 145 | 1 | 566,0045 |
| 23,00 | 220 | 145 | 1 | 566,0046 |
| 23,50 | 220 | 145 | 1 | 566,0047 |
| 24,00 | 225 | 150 | 1 | 566,0048 |
| 24,50 | 225 | 150 | 1 | 566,0049 |
| 25,00 | 225 | 150 | 1 | 566,0050 |

### DIN 338 N - POLEGADAS

IPI 5,20%

| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 58 | 33 | 10 | 566,0051 |
| 7/64 | 68 | 39 | 10 | 566,0052 |
| 1/8 | 71 | 42 | 10 | 566,0053 |
| 9/64 | 74 | 45 | 10 | 566,0054 |
| 5/32 | 80 | 52 | 10 | 566,0055 |
| 11/64 | 84 | 55 | 10 | 566,0056 |
| 3/16 | 90 | 60 | 10 | 566,0057 |

IPI 5,20%

| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 13/64 | 94 | 64 | 10 | 566,0058 |
| 7/32 | 97 | 66 | 10 | 566,0059 |
| 1/4 | 104 | 72 | 10 | 566,0060 |
| 9/32 | 110 | 77 | 10 | 566,0061 |
| 5/16 | 116 | 83 | 10 | 566,0062 |
| 3/8 | 130 | 95 | 10 | 566,0063 |
| 7/16 | 143 | 106 | 5 | 566,0064 |

IPI 5,20%

| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 156 | 118 | 5 | 566,0065 |
| 9/16 | 173 | 127 | 1 | 566,0066 |
| 5/8 | 186 | 137 | 1 | 566,0067 |
| 3/4 | 205 | 140 | 1 | 566,0068 |
| 7/8 | 215 | 140 | 1 | 566,0069 |
| 1 | 230 | 155 | 1 | 566,0070 |

# JOGO DE BROCAS HELICOIDAIS COM HASTE CILÍNDRICA EM AÇO RÁPIDO • HSS
## DIN 338 N

NOVO PRODUTO SETEMBRO/24




- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45HRC.
- Apresentação: estojo metálico/blister.

IPI 5,20%

| Descrição | Diâmetro das Brocas | Und. de Venda | Código |
|---|---|---|---|
| Jogo com 13 Peças 1,5 a 6,5mm | Milímetros: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 4,8 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 | 1 | 566,0071 |
| Jogo com 13 Peças 1/16 a 1/4" | Polegadas: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 1/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4 | 1 | 566,0072 |