ZAAS Precision

VERIFICADOR DE PARAFUSOS E PORCAS



Polegada
Jogo com 15 Peças



Métrico
Jogo com 12 Peças



- Aplicação: identificador de roscas para porcas e parafusos.
- Cada medidor individual apresenta um macho e uma fêmea roscada.
- Produto confeccionado em aço carbono com acabamento zincado.

IPI ISENTO

Descrição	Medidas		Und. de Venda	Código
Jogo com 15 Peças	UNC #6 (9/64") - 32 UNC #8 (5/32") - 32 UNC #10 (3/16") - 24 UNF #10 (3/16") - 32 UNC 1/4" - 20 UNF 1/4"- 28 UNC 5/16" - 18 UNF 5/16" - 24	UNC 3/8" - 16 UNF 3/8" - 24 UNC 7/16" - 14 UNF 7/16" - 20 UNC 1/2" - 13 UNF 1/2" - 20 BSW 1/2" - 12	1	113,0040

IPI ISENTO

Descrição	Medidas		Und. de Venda	Código
Jogo com 12 Peças	M4 x 0,7 M5 x 0,8 M6 x 1,0 M7 x 1,0 MF8 x 1,0 M8 x 1,25	MF10 x 1,0 MF10 x 1,25 M10 x 1,50 MF12 x 1,25 MF12 x 1,5 M12 x 1,75	1	113,0041

ESCANTILHÃO



- Fabricado em aço inox.

IPI ISENTO

Descrição	Und. de Venda	Código
55°	1	113,0011
60°	1	113,0012

CÁLIBRE DE RAIO



- Fabricado em aço inox.

IPI ISENTO

Capacidade (mm)	Descrição	Und. de Venda	Código
1,0 - 7,0	17 Côncavos / 17 Convexos	1	113,0005
7,5 - 15,0	16 Côncavos / 16 Convexos	1	113,0006
15,5 - 25,0	15 Côncavos / 15 Convexos	1	113,0007

CÁLIBRE DE FIEIRA

- Fabricado em aço inox.
- Aplicação: padrão americano para chapas e placas de ferro e aço, sendo também usado para calibração de placas, arames e chapas de cobre, latão e alumínio. Amplamente utilizado na fabricação de fresas para fenda e parafusos.

IPI ISENTO

Descrição	Und. de Venda	Código
0 a 36	1	113,0010



TABELA DIMENSIONAL - CÁLIBRE DE FIEIRA

Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros	Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros	Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros	Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros	Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros	Número do Arame	Polegada Milesimal	Milímetros
0	0,3125	7,93	6	0,203	5,15	12	0,109	2,77	18	0,050	1,27	24	0,025	0,63	30	0,0125	0,31
1	0,281	7,14	7	0,1875	4,76	13	0,0937	2,38	19	0,0437	1,11	25	0,0218	0,55	31	0,0109	0,27
2	0,265	6,74	8	0,172	4,36	14	0,078	1,98	20	0,0375	0,95	26	0,0187	0,47	32	0,010	0,25
3	0,250	6,35	9	0,156	3,96	15	0,070	1,78	21	0,0343	0,87	27	0,017	0,43	33	0,0093	0,23
4	0,234	5,95	10	0,140	3,57	16	0,0625	1,58	22	0,0312	0,79	28	0,0156	0,39	34	0,0085	0,21
5	0,2187	5,55	11	0,125	3,17	17	0,056	1,42	23	0,028	0,71	29	0,014	0,35	35	0,0078	0,19
															36	0,007	0,17