CÁLIBRE DE SOLDA HI-LO


Tipo 4


- Fabricado em aço inox.




		IPI ISENTO
Descrição	Und. de Venda	Código
Tipo 4	1	113,0016

CÁLIBRE DE SOLDA







Tipo 1

- Ângulo de medição: 60° - 70° - 80° - 90°.
- Resolução: 0,01mm.
- Medição filete de solda: 0 a 20mm.
- Aplicação: para medições durante os processos de soldagens e inspeções.
- Apresentação: bainha de couro sintético.

		IPI ISENTO
Descrição	Und. de Venda	Código
Tipo 1	1	113,0013

Tipo 2

- Espessura da peça a ser medida: até 40mm.
- Perna da solda: até 20mm.
- Garganta de solda: até 13mm.
- Reforço da face da solda: até 20mm.
- Largura do cordão da solda: até 40mm.
- Abertura de raiz: até 4mm.
- Ângulo do bisel: até 60°.
- Não faz medição de profundidade de mordedura.
- Aplicação: para medições durante os processos de soldagens e inspeções.
- Apresentação: estojo plástico.

		IPI ISENTO
Descrição	Und. de Venda	Código
Tipo 2	1	113,0014

Tipo 3

- Espessura da peça a ser medida: até 40mm.
- Perna da solda: até 18mm.
- Garganta de solda: até 15mm.
- Reforço da face da solda: até 12mm.
- Largura do cordão da solda: até 40mm.
- Abertura de raiz: até 5mm.
- Ângulo do bisel: até 60°.
- Profundidade de mordedura: 0 a 25mm.
- Aplicação: para medições durante os processos de soldagens e inspeções.
- Apresentação: estojo plástico.

		IPI ISENTO
Descrição	Und. de Venda	Código
Tipo 3	1	113,0015

BATERIAS PARA INSTRUMENTOS DE METROLOGIA



LR-44

- Aplicação: instrumentos de metrologia.
- Apresentação: embalagem unitária.

		IPI 9,75%
Descrição	Und. de Venda	Código
Bateria LR-44	10	37,0001



CR-2032

- Aplicação: instrumentos de metrologia.
- Apresentação: embalagem unitária.

			IPI 9,75%
Descrição	Tensão	Und. de Venda	Código
Bateria CR-2032	3 Volts	5	37,0002
Compatível com Máscara de Solda Autoescurecimento MASAE 01			

TERMINOLOGIA - INSTRUMENTOS DE METROLOGIA:

Graduação/Resolução = valor mínimo que um instrumento pode oferecer em frações de unidade.

Exatidão = margem de erro máximo do instrumento.