
MEDIDOR DE INCLINAÇÃO DIGITAL

IP65

ABSOLUTO







- Face inferior em prisma com magnético.
- Tecla Hold para congelamento de medida.
- Conversões entre 4x90°m/m: 1000mm/m, %: 100%, pol/pés: 12pol/pé.
- Proteção IP65 (Ingress Protection):

6= Proteção contra poeira; 5= Protegido contra jatos de água.

- Utilizado para verificações de inclinação, nivelamento e angulação (clinômetro).





IPI 3,25%

Capacidade	Precisão	Resolução	Und. de Venda	Código
4 x 90°	0-90°: ± 0,05° / Restante dos ângulos: ± 0,15°	0,1°	1	431,0001

MEDIDOR DE INCLINAÇÃO DIGITAL COM BASE MAGNÉTICA







- Visor com giro automático para facilitar a leitura.
- Base magnética em V para eixos.
- Função espera.
- Não é necessário calibrar o equipamento em caso da substituição das baterias.
- Desligamento automático.

IPI 3,25%

Capacidade	Resolução	Precisão	Repetição	Tamanho (pol)	Und. de Venda	Código
± 180°	0,1° = 0,745mm/m	± 0,1°	± 0,1°	2,2 x 2,3 x 1,3	1	431,0002

NÍVEL LINEAR DE PRECISÃO
DIN 877



- Face inferior prismática.
- Fabricado em ferro fundido com acabamento retificado e em conformidade com a Norma DIN 877.

IPI 3,25%

Capacidade (mm)	Resolução (mm)	Und. de Venda	Código
150	0,05	1	428,0001
200	0,05	1	428,0002

NÍVEL QUADRANGULAR DE PRECISÃO
DIN 877



- Face inferior prismática.
- Fabricado em ferro fundido com acabamento retificado e em conformidade com a Norma DIN 877.

IPI 3,25%

Capacidade (mm)	Resolução (mm)	Und. de Venda	Código
150 x 150	0,05	1	428,0003
200 x 200	0,05	1	428,0004