PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA - BRUSHLESS
18V 65N.m - ÍONS DE LÍTIO - SEM BATERIA/CARREGADOR

1 for All **DX11B**

BATERIA E CARREGADOR NÃO INCLUSOS



NOVO PRODUTO DISPONÍVEL

- Motor sem escova brushless.
- Alto torque 65N.m para uso pesado.
- Caixa de engrenagem com 2 velocidades para maior versatilidade.
- Mandril metálico reforçado.
- Velocidade variável e reversível.
- Luz LED.
- Áreas emborrachadas.

			IPI 5,20%
Máquina	Voltagem	Und. de Venda	Código
DX11B	18V - 65N.m	1	465,0007

ESPECIFICAÇÕES:

Voltagem	Capacidade do Mandril	Velocidade Sem Carga	Torque Máximo	Nº de Posições da Torque	Capacidade de Perfuração Máxima	Peso da Máquina	Tipo de Embalagem
18V	13mm - 1/2"	0-500 / 0-2.000rpm	65N.m	18 + 1	Madeira 40mm Aço 13mm	1,07kg	Maleta plástica + caixa de papelão

ACESSÓRIOS:	1 pc clipe de cinto

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA - BRUSHLESS
18V 65N.m - ÍONS DE LÍTIO

1 for All **DX11**

2X BATERIA LI-ION



- Motor sem escova brushless.
- Alto torque 65N.m para uso pesado.
- Caixa de engrenagem com 2 velocidades para maior versatilidade.
- Mandril metálico reforçado.
- Velocidade variável e reversível.
- Luz LED.
- Áreas emborrachadas.

			IPI 5,20%
Máquina	Voltagem	Und. de Venda	Código
DX11	18V - 65N.m	1	465,0001

ESPECIFICAÇÕES:

Voltagem	Capacidade do Mandril	Velocidade Sem Carga	Torque Máximo	N° de Posições da Torque	Capacidade de Perfuração Máxima	Peso da Máquina	Tipo de Embalagem
18V	13mm / 1/2"	0-500 / 0-2.000 rpm	65N.m	18 + 1	Madeira 40mm Aço 13mm	1,07kg	Maleta plástica + caixa de papelão

ACESSÓRIOS:	2 pc bateria de lítio 2.0Ah	1 pc carregador rápido 4.0Ah bivolt	1 pc clipe de cinto

FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA - BRUSHLESS
18V 65N.m - ÍONS DE LÍTIO

1 for All **DX12**

2X BATERIA LI-ION



- Motor sem escova brushless.
- Alto torque 65N.m para uso pesado.
- Caixa de engrenagem com 2 velocidades para maior versatilidade.
- Mandril metálico reforçado.
- Velocidade variável e reversível.
- Luz LED.
- Áreas emborrachadas.

			IPI 5,20%
Máquina	Voltagem	Und. de Venda	Código
DX12	18V - 65N.m	1	465,0004

ESPECIFICAÇÕES:

Voltagem	Capacidade do Mandril	Velocidade Sem Carga	Torque Máximo	Taxa de Impacto	N° de Posições da Torque	Capacidade de Perfuração Máxima	Peso da Máquina	Tipo de Embalagem
18V	13mm / 1/2"	0-500 / 0-2.000 rpm	65N.m	0-8.000 / 0-32.000 bpm	22 + 1 + 1	Madeira 40mm / Aço 13mm / Concreto 16mm	1,97kg	Maleta plástica + caixa de papelão

ACESSÓRIOS:	2 pc bateria de lítio 2.0Ah	1 pc carregador rápido 4.0Ah bivolt	1 pc clipe de cinto