FRESA DE TOPO COM HASTE CILÍNDRICA EM AÇO RÁPIDO COM 8% DE COBALTO E TRATAMENTO DE TITÂNIO - VÁRIOS CORTES • HSS-Co-Tin

DIN 844 AN



- Acabamento: brilhante com tratamento de titânio.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 50 HRC.

HSS/Co/Tin - MILÍMETROS

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
2,00	6,00	51	7	1	261,0001
2,50	6,00	52	8	1	261,0002
3,00	6,00	52	8	1	261,0003
3,50	6,00	54	10	1	261,0004
4,00	6,00	55	11	1	261,0005
4,50	6,00	55	11	1	261,0006
5,00	6,00	57	13	1	261,0007
5,50	6,00	57	13	1	261,0008
6,00	6,00	57	13	1	261,0009
6,50	10,00	66	16	1	261,0010
7,00	10,00	66	16	1	261,0011
7,50	10,00	66	16	1	261,0012
8,00	10,00	69	19	1	261,0013
8,50	10,00	69	19	1	261,0014
9,00	10,00	69	19	1	261,0015
9,50	10,00	69	19	1	261,0016
10,00	10,00	72	22	1	261,0017
11,00	12,00	79	22	1	261,0018

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
12,00	12,00	83	26	1	261,0019
13,00	12,00	83	26	1	261,0020
14,00	12,00	83	26	1	261,0021
15,00	12,00	83	26	1	261,0022
16,00	16,00	92	32	1	261,0023
17,00	16,00	92	32	1	261,0024
18,00	16,00	92	32	1	261,0025
19,00	16,00	92	32	1	261,0026
20,00	20,00	104	38	1	261,0027
21,00	20,00	104	38	1	261,0028
22,00	20,00	104	38	1	261,0029
23,00	20,00	104	38	1	261,0030
24,00	25,00	121	45	1	261,0031
25,00	25,00	121	45	1	261,0032
26,00	25,00	121	45	1	261,0033
28,00	25,00	121	45	1	261,0034
30,00	25,00	121	45	1	261,0035

HSS/Co/Tin - POLEGADAS

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (pol)	Diâmetro Haste (pol)	Comprimento Total (pol)	Comprimento Corte (pol)	Und. de Venda	Código
1/8	1/4	2	5/16	1	261,0036
5/32	1/4	2	5/16	1	261,0037
3/16	1/4	2	5/16	1	261,0038
1/4	1/4	2.5/8	5/8	1	261,0039
5/16	3/8	2.3/4	3/4	1	261,0040
3/8	3/8	2.3/4	3/4	1	261,0041

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (pol)	Diâmetro Haste (pol)	Comprimento Total (pol)	Comprimento Corte (pol)	Und. de Venda	Código
1/2	1/2	3.1/4	1.1/16	1	261,0042
5/8	5/8	3.5/8	1.1/4	1	261,0043
3/4	3/4	3.5/8	1.1/4	1	261,0044
7/8	3/4	4.1/8	1.1/4	1	261,0045
1	1	4.3/4	5/8	1	261,0046

FRESA DE TOPO COM HASTE CILÍNDRICA EM METAL DURO INTEIRIÇA - 2 CORTES • MD



- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 60 HRC.
- Composição: Metal Duro (Formado pela metalurgia do pó, composto de Carbureto de Tungstênio, Carbureto de Titânio e Carbureto de Titânio-Nióbio, ligados em Cobalto).

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
3,00	3,00	50	4	1	23,0001
4,00	4,00	54	5	1	23,0002
5,00	5,00	54	6	1	23,0006
6,00	6,00	54	7	1	23,0003
7,00	7,00	54	7	1	23,0004
8,00	8,00	58	9	1	23,0005
9,00	9,00	58	9	1	23,0007

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
10,00	10,00	66	11	1	23,0008
11,00	11,00	66	11	1	23,0009
12,00	12,00	73	12	1	23,0010
14,00	14,00	75	16	1	23,0021
16,00	16,00	82	20	1	23,0022
18,00	18,00	84	20	1	23,0023
20,00	20,00	92	21	1	23,0024