FRESA DE TOPO COM HASTE CILÍNDRICA EM METAL DURO INTEIRIÇA - 4 CORTES • MD



- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 60 HRC.
- Composição: Metal Duro (Formado pela metalurgia do pó, composto de Carbureto de Tungstênio, Carbureto de Titânio e Carbureto de Titânio-Nióbio, ligados em Cobalto).

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
3,00	3,00	50	5	1	23,0011
4,00	4,00	54	8	1	23,0012
5,00	5,00	54	9	1	23,0013
6,00	6,00	54	10	1	23,0014
7,00	7,00	54	10	1	23,0015
8,00	8,00	58	12	1	23,0016
9,00	9,00	58	12	1	23,0017

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
10,00	10,00	66	14	1	23,0018
11,00	11,00	66	14	1	23,0019
12,00	12,00	73	16	1	23,0020
14,00	14,00	75	18	1	23,0025
16,00	16,00	82	22	1	23,0026
18,00	18,00	84	25	1	23,0027
20,00	20,00	92	26	1	23,0028

FRESA DE TOPO ESFÉRICO EM METAL DURO INTEIRIÇA - 4 CORTES • MD



- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 60 HRC.
- Composição: Metal Duro (Formado pela metalurgia do pó, composto de Carbureto de Tungstênio, Carbureto de Titânio e Carbureto de Titânio-Nióbio, ligados em Cobalto).

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
3,00	3,00	50	5	1	42,0001
4,00	4,00	54	8	1	42,0002
5,00	5,00	54	9	1	42,0003
6,00	6,00	54	10	1	42,0004
8,00	8,00	58	12	1	42,0005
10,00	10,00	66	14	1	42,0006
12,00	12,00	73	16	1	42,0007

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Diâmetro Haste (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
14,00	14,00	75	18	1	42,0008
16,00	16,00	82	22	1	42,0009
18,00	18,00	84	24	1	42,0010
20,00	20,00	92	26	1	42,0011
22,00	20,00	104	38	1	42,0012
25,00	25,00	121	45	1	42,0013

BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA EM METAL DURO INTEIRIÇA • MD

DIN 6539





- Acabamento: brilhante.
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 60 HRC.
- Afiação: tipo Split Point.
- Composição: Metal Duro (Formado pela metalurgia do pó, composto de Carbureto de Tungstênio, Carbureto de Titânio e Carbureto de Titânio-Nióbio, ligados em Cobalto).

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
2,00	38	12	1	24,0001
3,00	46	16	1	24,0002
4,00	55	22	1	24,0003
5,00	62	26	1	24,0011
6,00	66	28	1	24,0004
7,00	74	34	1	24,0005
8,00	79	37	1	24,0006
9,00	84	40	1	24,0008
10,00	89	43	1	24,0007
11,00	95	47	1	24,0009

IPI 5,20%

Diâmetro Corte (mm)	Comprimento Total (mm)	Comprimento Corte (mm)	Und. de Venda	Código
12,00	102	51	1	24,0010
13,00	102	51	1	24,0012
14,00	111	60	1	24,0013
15,00	111	60	1	24,0014
16,00	116	60	1	24,0015
17,00	120	60	1	24,0016
18,00	124	60	1	24,0017
19,00	127	61	1	24,0018
20,00	130	67	1	24,0019