MS-DETECTOR



Sobre o Produto

O MS Detector é um aditivo fluorescente desenvolvido para localizar vazamentos em sistemas de arrefecimento com rapidez e precisão. Sua fórmula reage intensamente à luz ultravioleta (UV), permitindo identificar até pequenos pontos de fuga sem causar danos ao sistema. Fabricado à base de água desmineralizada e corantes especiais, cada frasco de 100 ml trata sistemas de até 6 litros, sendo ideal para diagnósticos corretivos, inspeções preventivas e conferência de reparos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Detecta vazamentos mínimos com alta precisão.
✓ Reação fluorescente imediata sob luz UV.
✓ Não agride componentes do sistema de arrefecimento.
✓ Agiliza o diagnóstico e reduz o tempo de manutenção.
✓ Pode permanecer no sistema para monitoramento preventivo.
✓ Compatível com veículos nacionais e importados.

Indicações

Indicado para detecção de vazamentos em sistemas de arrefecimento de veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos. Recomendado para diagnósticos, inspeções após reparos e manutenção preventiva.

Modo de Uso

1. Com o motor frio, adicione 100 ml do produto ao reservatório de expansão.
2. Ligue o veículo até que a ventoinha acione três vezes, garantindo a mistura completa do produto.
3. Após o resfriamento do sistema, utilize uma lanterna UV para localizar os pontos fluorescentes de vazamento.
4. Após o reparo, aplique uma nova dose para monitoramento preventivo, se necessário.

Normas Atendidas

ABNT NBR 14725:2023 • NR-26 (MTE)

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Estado Físico (25 °C)	Líquido transparente
Cor	Rosa
Odor	Característico
pH (solução 1% a 25 °C)	8,50 a 10,50
Densidade (25 °C)	1,000 a 1,005 g/cm³
Viscosidade Dinâmica (25 °C)	20 cP
Ponto de Ebulição	>100 °C
Solubilidade em Água	Parcialmente solúvel

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 ml	10078

