DESCARBONIZANTE- ALTA PERFORMANCE BLACK

Limpa TBI



Sobre o Produto

O Descarbonizante BLACK foi desenvolvido para limpar e descarbonizar o sistema de admissão de motores, removendo vernizes, gomas, resíduos de combustão e carbonização acumulados no corpo de borboleta (TBI), carburadores, válvulas e câmara de combustão. Sua fórmula restaura o desempenho do motor, melhora a resposta na aceleração e contribui para a redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Remove carbonização, vernizes e resíduos de combustão.
✓ Limpa corpo de borboleta (TBI), carburadores e válvulas.
✓ Dissolve gomas e depósitos sem danificar os componentes.
✓ Estabiliza a marcha lenta.
✓ Melhora o desempenho e a resposta do motor.
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível.
✓ Reduz a emissão de gases poluentes.
✓ Não agride a camada de ozônio.

Indicações

Indicado para limpeza de TBI, carburadores, válvulas, bicos injetores, coletor de admissão e demais componentes do sistema de alimentação de motores movidos a gasolina, etanol, GNV e diesel.

Modo de Uso

Limpeza do TBI / Carburador

1. Agite bem o produto.
2. Aqueça o motor até a temperatura normal de funcionamento.
3. Retire a mangueira de admissão de ar.
4. Com o motor em marcha lenta, pulverize o produto gradualmente até obter a limpeza desejada.

Limpeza de Componentes

1. Agite o produto.
2. Pulverize diretamente sobre a peça carbonizada.
3. Aguarde a ação do produto e finalize a limpeza com um pano limpo.

Normas Atendidas

ASTM D6079 • ASTM D5453 • ASTM D287 • ASTM D445 • ASTM D1481 • ASTM D1681 • ASTM D235 • ASTM D4126 • ASTM D4952 • ASTM D130 • ABNT NBR 14065.



Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de Fluidez	-55 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Viscosidade (40 °C)	5 cSt
Densidade	0,85

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	10048