GP800 SPRAY - graxa alimentícia



Sobre o Produto

O GP800 Spray é um lubrificante sintético de baixa viscosidade, desenvolvido para aplicações que exigem alto desempenho, proteção contra corrosão e resistência à umidade. Sua fórmula apresenta excelente estabilidade química e térmica, sendo indicada para equipamentos utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Lubrificante sintético de alta performance.
✓ Protege contra corrosão e desgaste.
✓ Resistente à água, vapor e umidade.
✓ Excelente estabilidade química e térmica.
✓ Baixa viscosidade e alta capacidade de penetração.
✓ Seguro para equipamentos da indústria alimentícia.
✓ Opera em temperaturas de até -48 °C.

Indicações

Indicado para lubrificação de correntes transportadoras, túneis de congelamento, correntes de empilhadeiras, compressores, fusos, mancais, eixos, articulações, barramentos, pinças de máquinas de envase e componentes utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas.

Modo de Uso

1. Limpe a superfície com um desengraxante adequado.
2. Aguarde a secagem completa.
3. Aplique o GP800 Spray diretamente sobre o componente.
4. Pode ser aplicado por pulverização, pincel, imersão ou sistemas automáticos
5. Remova o excesso do produto, quando necessário, e coloque o equipamento em operação.

Limitações

Produto testado e aprovado para utilização em equipamentos das indústrias alimentícia, farmacêutica, veterinária e de bebidas, conforme sua aplicação recomendada.

Vida Útil e Armazenamento

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar, em temperatura de até 32 °C, mantendo a embalagem original fechada. Validade de 24 meses.



Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Polialfaolefina e gás propelente
Temperatura de Congelamento	-48 °C
Temperatura de Fulgor	260 °C
Cor	Translúcida
Viscosidade do Óleo Base (40 °C)	46 cSt.

Código do Produto

Conteúdo	Código
300 ml	GP800