GRAXA DE SILICONE 101





Sobre o Produto

A Graxa de Silicone 101 é uma graxa de alta performance à base de silicone e espessante inorgânico, desenvolvida para lubrificação, vedação e proteção de componentes elétricos e mecânicos. Sua formulação mantém a estabilidade em temperaturas extremas, oferece excelente resistência à água e não agride borrachas, plásticos ou materiais de vedação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Excelente vedação e lubrificação.
✓ Propriedades dielétricas.
✓ Resistente à água e intempéries.
✓ Não agride borrachas, plásticos e anéis O-ring.
✓ Alta estabilidade térmica.
✓ Baixa volatilidade e excelente aderência.
✓ Faixa de trabalho de -30 °C a 220 °

Indicações

Indicada para interruptores, chaves elétricas, terminais de bateria, conectores, cabos, retentores, anéis O-ring, gaxetas, transformadores, isoladores elétricos, equipamentos industriais e demais componentes que necessitam de lubrificação e vedação.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície antes da aplicação.
2. Aplique manualmente, com pincel, espátula, imersão ou sistema automático de lubrificação.
3. Para aplicação com pistola de graxa, recomenda-se realizar teste prévio de compatibilidade.

Precauções

- Não aplicar sobre superfícies pintadas ou que receberão pintura.
- Não utilizar em sistemas com oxigênio líquido (LOX) ou aplicações que exijam compatibilidade com esse fluido.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar, mantendo a embalagem original fechada.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Silicone e espessante inorgânico
Temperatura de Trabalho	-30 °C a 220 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	S.P.G.
Consistência NLGI	00 / 0 / 1 / 2 / 3
Cor	Translúcida
Viscosidade do Óleo Base a 40 °C	1970 cSt

Código do Produto

Produto	Código
250 g	10069