SELANTE DE JUNTA

Spray de Cobre



Sobre o Produto

O Selante de Juntas Spray de Cobre é um selante aerossol de secagem rápida, desenvolvido para vedação de juntas metálicas e preenchimento de pequenas imperfeições em superfícies usinadas. Sua fórmula com partículas de cobre melhora a dissipação de calor, aumenta a eficiência da vedação e facilita futuras desmontagens.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Preenche pequenas imperfeições.
✓ Melhora a dissipação de calor.
✓ Resistente a solventes e altas temperaturas.
✓ Facilita futuras desmontagens.
✓ Secagem rápida e aplicação uniforme.

Indicações

Indicado para cabeçotes, flanges, coletores, tampas metálicas, juntas de motores, transmissões e demais componentes sujeitos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície, removendo óleo, graxa e sujeira.
2. Agite a embalagem por aproximadamente 1 minuto.
3. Pulverize uniformemente a uma distância de 20 a 25 cm.
4. Aguarde a evaporação do solvente antes da montagem da junta.

Código do Produto

Conteúdo	Código
450 ml	10076

KOPPER 133

Graxa Lubrificante com Cobre



Sobre o Produto

A Kopper 133 é uma graxa lubrificante à base de óleo mineral e cobre microfino, desenvolvida para montagem e proteção de componentes submetidos a altas temperaturas e elevadas cargas mecânicas. Sua formulação evita travamentos, reduz o desgaste e facilita desmontagens mesmo após longos períodos de operação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Contém cobre microfino.
✓ Resiste a temperaturas extremas.
✓ Evita travamentos e engripamentos.
✓ Protege contra ferrugem e oxidação.
✓ Facilita futuras desmontagens.

Indicações

Indicada para parafusos, porcas, flanges, turbinas, caldeiras, motores, fornos, equipamentos industriais, instalações químicas, petroquímicas e aplicações sujeitas a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Limpe completamente a superfície.
2. Aguarde a secagem total.
3. Aplique manualmente, com espátula, pincel, engraxadeira ou sistema automático de lubrificação.
4. Reaplique conforme a necessidade da aplicação.

Características Técnicas

Análise	Resultados Obtidos
Base	Óleo mineral, espessante inorgânico e cobre microfino
Temperatura de Trabalho	-20 °C a 1100 °C
Ponto de Gota DIN ISO 2176	S.P.G.
Consistência NLGI	2
Cor	Cobreada
Tipo	Graxa

Código do Produto

Conteúdo	Código
50 g	10077