MS7609 – TRAVA ROLAMENTO

Verde • Baixa Viscosidade



Sobre o Produto

O MS7609 é um adesivo anaeróbico de baixa viscosidade e alta resistência, desenvolvido para a fixação de peças cilíndricas, como rolamentos, buchas, mancais, engrenagens e polias. Sua fórmula preenche pequenas folgas entre as superfícies, proporcionando união permanente, eliminando folgas e protegendo contra vibração, corrosão e vazamentos.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Baixa viscosidade para melhor penetração
✓ Alta resistência mecânica
✓ Elimina folgas entre componentes cilíndricos
✓ Resistente a vibrações e impactos
✓ Excelente resistência química

Indicações

Indicado para fixação de rolamentos, buchas, mancais, eixos, polias, engrenagens e demais componentes cilíndricos, especialmente em montagens com pequenas folgas.

Modo de Uso

1. Limpe e seque completamente as superfícies.
2. Aplique o produto preenchendo toda a folga entre as peças.
3. Monte o conjunto conforme o tipo de encaixe.
4. Aguarde 24 horas para atingir a resistência máxima.
5. Para desmontagem, aqueça a região a aproximadamente 250 °C.

Desempenho de Cura

Adesivo anaeróbico monocomponente que cura na ausência de ar entre superfícies metálicas. A resistência funcional é obtida em poucas horas, atingindo a cura total em 24 horas. O tempo de cura pode variar conforme o material, a folga entre as peças e a temperatura de aplicação.

Propriedades

Análise	Resultados Obtidos
Cor	Verde
Viscosidade	100 a 200
Cura Inicial	≤ 15 min
Cura Funcional	4–6 h
Cura Total	24 h
Faixa de Temperatura	-54 °C a +150 °C
Torque de Quebra	25–35 N·m
Torque Residual	25–35 N·m

Preenchimento de folgas: 0,10

Código do Produto

Conteúdo	Código
10 g	10109
50 g	10110