OIL TREATMENT

Tratamento para Óleo Lubrificante



Sobre o Produto

O Oil Treatment Black é um aditivo de alto desempenho para óleo lubrificante, desenvolvido para aumentar a proteção do motor contra desgaste e atrito. Compatível com óleos minerais, semissintéticos e sintéticos, melhora a lubrificação, reduz o desgaste dos componentes e contribui para maior vida útil do motor.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Reduz o desgaste dos componentes
✓ Aumenta a vida útil do motor
✓ Mantém o sistema de lubrificação limpo
✓ Protege na partida a frio
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível
✓ Contribui para a redução das emissões
✓ Recupera o desempenho do motor

Indicações

Indicado para motores movidos a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel, podendo ser utilizado em óleos minerais, semissintéticos e sintéticos.

Modo de Uso

Na troca do óleo, adicione 1 frasco (500 ml) para sistemas de até 5 litros de capacidade. Também pode ser utilizado para completar o nível do óleo entre as trocas, respeitando sempre o limite máximo indicado pelo fabricante.

Normas Atendidas

- ABNT NBR 11341
- ABNT NBR 10441
- ABNT NBR 7148
- ABNT NBR 14065
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D5453
- ASTM D6079
- ASTM D1481
- ASTM D2265
- ASTM D2266
- ASTM D2596
- ASTM D4693
- ASTM D4950
- ASTM D5969
- ASTM D942

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Líquido
Cor	Marrom
Água por Crepitação	Isenta
Densidade (20 °C / 4 °C)	0,882 ± 0,01
Viscosidade a 40 °C	3.700 ± 20 cSt
Viscosidade a 100 °C	300 ± 5 cSt
Ponto de Fulgor	>150 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Fósforo	0,20
Cálcio	0,22

Código do Produto

Conteúdo	Código
500 ml	10057

