CONDICIONADOR DE METAIS



Sobre o Produto

O Condicionador de Metais Black é um aditivo sintético de alta performance com nanotecnologia, desenvolvido para reduzir o atrito entre superfícies metálicas e proporcionar proteção adicional aos componentes do motor. Sua fórmula cria uma película protetora resistente, contribuindo para maior eficiência, menor desgaste e aumento da vida útil do sistema de lubrificação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Reduz atrito, desgaste e corrosão
✓ Proteção extra para o motor
✓ Aumenta o desempenho
✓ Facilita a partida a frio
✓ Auxilia na redução do consumo de combustível
✓ Permanece aderido às superfícies metálicas
✓ Reduz a emissão de gases e CO

Indicações

Indicado para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel, além de equipamentos industriais sujeitos a altas cargas, desgaste prematuro, contaminações, vibrações ou condições severas de operação.

Modo de Uso

Adicione o produto diretamente ao óleo do cárter, seguindo a recomendação de aplicação para o volume de óleo do motor.

Normas Atendidas

- ASTM D4693
- ASTM D2266
- ASTM D2596
- ASTM D2265
- ASTM D4950
- ASTM D942
- ASTM D5969
- ASTM D5483
- ASTM D5707
- ASTM D1743
- ASTM D6184 (FTM D791 C321)
- ASTM D1742
- ASTM D6079
- ASTM D5453
- ASTM D287
- ASTM D445
- ASTM D1481
- ABNT NBR 14065

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência (25 °C)	Líquido
Cor	Amarelo dourado
Densidade (20 °C / 4 °C)	1,130 ± 0,01
Viscosidade	50,0
Água por Crepitação	Ausente
Solubilidade em Água	Isenta
Ponto de Fulgor	>230 °C
Ponto de Fluidez	-48 °C
Pressão de Vapor	-30
pH	7,0

Código do Produto

Conteúdo	Código
400 ml	10058

