ADITIVO HÍBRIDO PREMIUM BLACK



CONCENTRADO

Sobre o Produto

O Aditivo Híbrido Premium BLACK é um fluido concentrado à base de monoetilenoglicol, desenvolvido com tecnologia híbrida para oferecer máxima proteção aos sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados. Sua formulação protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todos os componentes do sistema, proporcionando maior durabilidade, eficiência e excelente desempenho nas mais diversas condições de operação.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto concentrado de alto rendimento.
✓ Diluição recomendada de 50% aditivo e 50% água.
✓ Proteção contra temperaturas de +148 °C a -7 °C.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes do sistema.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro).

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, diesel, GNV e veículos híbridos.

Modo de Uso

Dilua na proporção de 50% aditivo e 50% água. Com o motor frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado e feche-o após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • SAE J814 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014 • ABNT NBR 12621 • ABNT NBR 13797 • ABNT NBR 14065 • ASTM B32 • ASTM D1209 • ASTM D1287 • ASTM D1613 • ASTM D3634 • ASTM D4052.



Código do Produto

Conteúdo	Código
Lanterna UV	2307

com detector de vazamentos

*PREMIUM*LINE

Análises Típicas

Análise		Resultados Obtidos
Aparência do produto		Líquido Viscoso
pH após diluição (pronto para uso)		7,5 a 11,5
Densidade do produto		1,050 a 1,070
Ebulição em °C após diluição (pronto uso)		+148 °C
Congelamento em °C após diluição (pronto uso)		-7 °C
Reserva Alcalina do produto		13
Anticongelante		Monoetilenoglicol
PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Cor	Linha	Conteúdo	Código
ROSA	Aditivo Premium	1 Litro	11005
		5 Litros	11017
		20 Litros	11018
VERDE	Aditivo Premium	1 Litro	11006
		5 Litros	11019
		20 Litros	11020
AZUL	Aditivo Premium	1 Litro	11007
		5 Litros	11021
		20 Litros	11022
AMARELO	Aditivo Premium	1 Litro	11008
		5 Litros	11023
		20 Litros	11024

Tambor 200 Litros – MS BRASIL

Cor	Código	Observação
Rosa	11105	Não contém detector de vazamentos
Verde	11106	
Azul	11107	
Amarelo	11108	