ANTICORROSIVO HÍBRIDO



Sobre o Produto

O Anticorrosivo Híbrido Truck BLACK é um aditivo concentrado desenvolvido para sistemas de arrefecimento de veículos movidos a diesel. Sua formulação à base de monoetilenoglicol e tecnologia híbrida oferece proteção contra corrosão, cavitação, superaquecimento e congelamento, além de lubrificar todos os componentes do sistema, proporcionando maior durabilidade e eficiência operacional.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Produto concentrado de alto rendimento.
✓ Diluição recomendada de 1 litro de produto para 29 litros de água.
✓ Proteção contra temperaturas de +133 °C a -2 °C.
✓ Tecnologia híbrida com proteção anticorrosiva de longa duração.
✓ Lubrifica bomba d'água e demais componentes do sistema.
✓ Evita espuma e reduz a cavitação.
✓ Vida útil de até 240.000 km, 5 anos ou 8.000 horas (o que ocorrer primeiro).

Indicações

Indicado para sistemas de arrefecimento de veículos nacionais e importados movidos a diesel.

Modo de Uso

Dilua 1 litro do produto em 29 litros de água. Com o motor frio, adicione a solução ao reservatório de expansão até o nível indicado e feche-o após a aplicação.

Normas Atendidas

ASTM D1384 • ASTM D2570 • ASTM D2809 • ASTM D4340 • ASTM D1881 • ASTM D4985 • ASTM D6210 • ABNT NBR 7148 • ABNT NBR 5778 • ABNT NBR 7353 • ABNT NBR 12014.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aparência do produto	Líquido
pH do produto	7,5 a 11,5
Densidade do produto	1,020 a 1,030
Ebulição em °C (pronto para uso)	+133 °C
Congelamento em °C (pronto para uso)	-2 °C
Reserva Alcalina do produto	13

PROTEGE	Cobre	SIM
	Solda	
	Latão	
	Aço	
	Ferro Fundido	
	Alumínio	
	Bronze	
	Prata	
	Magnésio	
DURABILIDADE EM	KM	240.000
	Horas	8.000
	Tempo	5 Anos

Código do Produto

Cor	Linha	Conteúdo	Código
VERDE	Anticorrosivo Truck	1 Litro	10022
		5 Litros	10023
VERMELHO	Anticorrosivo Truck	1 Litro	10024
		5 Litros	10025

