



Git + Bitbucket

Guión



Git

Configurar Git

- Ejecutar en la Terminal el comando **git --version**
- Ejecutar los siguientes dos comandos en la Terminal
 - › `git config --global user.name "Nombre de usuario"`
 - › `git config --global user.email "Email de usuario"`

Clonar esqueleto del proyecto

- Crear una carpeta en /home/alumno (por ejemplo **esqueleto**)
- Ejecutar en la Terminal el comando **git clone** <https://llabor@bitbucket.org/llabor/demo-repo.git>



BitBucket

Crear cuenta BitBucket

- Ir a <https://bitbucket.org/>
- Indicar e-mail y password
- Confirmar cuenta
- Ir a la parte izquierda al botón (+) y elegir **Repository**
- Indicar **Repository name** (por ejemplo esqueleto)
- Marcar **Access level** como público → desmarcar la opción **private**
- Elegir en **Version Control System** → **Git**



BitBucket

Vincular repositorio BitBucket

- En la Terminal ir a la carpeta previamente creada (esqueleto)
- Ejecutar los siguientes comandos:
 - › **git remote add origin <aliasderepositorio ej. mirepo>**
https://<usuario>@bitbucket.org/<usuario>/<nombre del repo creado en el paso anterior ej. Esqueleto>.git
 - › **git push -u <aliasderepositorio ej. mirepo> master**
- Con esto habremos subido el código del repositorio clonado a nuestro repositorio personal

Ver repositorios y alias actuales

- En la Terminal ejecutar el siguiente comando:
 - › **git remote -v**



BitBucket

Gestionar ciclo de vida de cambios

- Modificar los ficheros con Atom según el ejercicio realizado
- Una vez queramos subir los cambios ejecutar los siguientes comandos:
 - › **git status** (para ver en qué situación estamos)
 - › **git remote -v** (muestra los alias ej. mirepo y repositorio vinculado)
 - › **git add .** (para añadir los archivos al repositorio local)*
 - › **git commit -m "Versión xxx"** (añade un comentario al commit)
 - › **git push -u mirepo master** (para subir los cambios a BitBucket en mirepo en la rama master)**



Git + BitBucket

Ignorar ficheros

- Crear un fichero llamado **.gitignore**
- Añadir las carpetas o ficheros que no queremos subir al repositorio:
 - › **/node_modules/*** → No subirá la carpeta y los ficheros incluidos en ella
 - › ***.log** → No subirá los ficheros .log
- Subir los cambios
 - › **git add .**
 - › **git commit -m “Versión con tests Mocha”**
 - › **git push -u mirepo master**