

---

Il existe 2 types d'options pour chaque module :

- inclusives, cases carrées.
- exclusives, cases rondes, choix unique par section.

Pour chacune de ces options, il y a une option avec une boîte de texte permettant de fixer une valeur à cette option et même de définir une valeur par défaut. La seule condition est de mettre un “ : ” à la fin du nom de cette option.

On aura par exemple : `--marcel-stacksize :64` (64 étant la valeur définie par défaut).

Il faut alors rajouter les fichiers suivants dans `nom-de-la-flavor/config/options` :

1. si inclusive
  - `0xx-nom-de-l'option :.sh`
  - `0xx-nom-de-l'option :.dft` (pour définir une valeur par défaut)
  - `0xx-nom-de-l'option :.dep` (si besoin de dépendances)
  - `0xx-nom-de-l'option :.help` (indique ce que fait l'option)
2. si exclusive
  - `1xx-nom-de-l'option :.sh`
  - `1xx-nom-de-l'option :.dft` (pour définir une valeur par défaut)
  - `1xx-nom-de-l'option :.dep` (si besoin de dépendances)
  - `1xx-nom-de-l'option :.help` (indique ce que fait l'option)

Une fois cela fait, il suffit de taper la commande : `pm2-recreate-links`.

Liste des commandes dans pm2 les plus courantes :

- `pm2-flavor get --flavor=nom-de-la-flavor` : Affiche le contenu de la flavor
- `pm2-flavor list` : Liste les différentes flavor
- `pm2-flavor set --flavor=nom-de-la-flavor` : Si on ne met aucune option a coté du set, on vide toutes les options de la flavor et initialise tout à nulle.
- `pm2-flavor set --flavor=nom-de-la-flavor 'cat FICHIER'` : Met le contenu du fichier dans la flavor
- `xargs pm2-flavor set --flavor=nom-de-la-flavor < FICHIER` : Met le contenu du fichier dans la flavor avec la classe
- `pm2-create-sample-flavor nom-de-la-flavor` : Régénère la flavor avec ses valeurs par défaut