

Apprentissage profond

Chapitre 1 : Le perceptron multicouche

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Plan du chapitre

L'architecture

Compter les paramètres

Choisir une architecture

La sortie

Ce qu'il faut retenir

L'architecture

Comment les couches s'enchaînent

Perceptron multicouche

Un **perceptron multicouche** est une suite de couches **entièrement connectées** : chaque neurone d'une couche reçoit toutes les sorties de la précédente.

L'écriture matricielle

Pour la couche ℓ :

$$z^{(\ell)} = W^{(\ell)} a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)} \qquad a^{(\ell)} = g(z^{(\ell)})$$

$W^{(\ell)}$ est une matrice, $b^{(\ell)}$ un vecteur, et g s'applique terme à terme.

C'est l'algèbre linéaire du niveau Licence

Le produit matrice-vecteur du chapitre 9 de *Mathématiques pour la gestion* est exactement l'opération élémentaire d'un réseau.

Un réseau profond n'est qu'une **composition** de ces produits, entrecoupée de

Compter les paramètres

Un calcul à savoir faire

La formule par couche

Pour une couche de e entrées vers s sorties :

$$\text{paramètres} = \underbrace{e \times s}_{\text{poids}} + \underbrace{s}_{\text{biais}}$$

Un réseau pour notre série financière

Vingt indicateurs en entrée, deux couches cachées, une sortie :

Couche	Calcul	Paramètres
20 → 32	$20 \times 32 + 32$	672
32 → 16	$32 \times 16 + 16$	528
16 → 1	$16 \times 1 + 1$	17
Total		1 217

Pourquoi ce comptage est une discipline

Intuition

Mille deux cent dix-sept paramètres pour vingt variables d'entrée. Une régression linéaire en aurait eu **vingt et un**.

Si l'on dispose de mille observations, il y a **plus de paramètres que de données**. Le chapitre 4 d'*Apprentissage statistique* l'a établi : dans ce régime, l'ajustement parfait est automatique et sans valeur.

Compter les paramètres avant d'entraîner est le premier réflexe de prudence.
Un réseau surdimensionné pour les données disponibles ne peut que mémoriser.

Définition

Contexte	Paramètres
Réseau tabulaire modeste	quelques milliers
Réseau convolutif classique	quelques millions
Grand modèle de langue	des milliards

Chacun exige un volume de données à l'avenant.

Choisir une architecture

Profondeur et largeur

Deux leviers

La **largeur** est le nombre de neurones par couche. La **profondeur** est le nombre de couches.

À nombre de paramètres égal, la profondeur permet des représentations plus abstraites ; la largeur, davantage de descripteurs au même niveau.

Ce qui se pratique

Pour des données tabulaires, deux à quatre couches suffisent presque toujours. Aller au-delà n'améliore rien et complique l'entraînement.

Les architectures très profondes ne se justifient que pour l'image, le texte et le son, où la hiérarchie des représentations a un sens naturel.

La forme en entonnoir — des couches de plus en plus étroites, comme 32 puis 16 ci-dessus — est un point de départ raisonnable, non une règle.

Une architecture ne se devine pas

La sortie

Adapter la dernière couche à la tâche

Trois cas

Tâche	Neurones de sortie	Activation finale
Régression	1	aucune
Classification binaire	1	sigmoïde
Classification à K classes	K	softmax

La fonction softmax

$$\text{softmax}(z)_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}}$$

Elle transforme des scores quelconques en probabilités : toutes positives, de somme 1.

Trois régimes de marché

6 0.0 1.0 0.1

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Un perceptron multicouche enchaîne $z = Wa + b$ puis $a = g(z)$.
2. Une couche de e vers s coûte $e \times s + s$ paramètres.
3. Notre réseau 20–32–16–1 en compte 1 217 : bien plus qu'une régression, à comparer au nombre d'observations.
4. Deux à quatre couches suffisent sur données tabulaires ; l'architecture est un **hyperparamètre**.
5. Sortie **libre** en régression, **sigmoïde** en binaire, **softmax** à K classes.

La suite

L'architecture est posée. Le chapitre 2 examine les deux choix qui la font fonctionner ou échouer : la fonction de perte et les activations.