

Statistique descriptive

Chapitre 15 : Mise en œuvre sur Python

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

La même chaîne, un autre outil

Charger et explorer

Le tableau statistique

Les graphiques

Les indicateurs univariés

Plan du chapitre

Le bivarié

Comparaison des deux langages

Bilan des seize chapitres

Ce qu'il faut retenir

La même chaîne, un autre outil

Les trois bibliothèques

Bibliothèque	Rôle
pandas	tableaux de données, tableaux croisés
numpy	calcul numérique
matplotlib	graphiques

`scipy.stats` complète pour les coefficients de forme.

Le seul vrai piège du chapitre

Là où R divise par $n - 1$ **partout**, pandas et numpy ne font **pas le même choix** :

- numpy divise par n par défaut ;
- pandas divise par $n - 1$ par défaut.

Deux bibliothèques du même écosystème, deux conventions opposées. C'est la source d'erreur numéro un, et elle explique la plupart des écarts inexplicables entre un calcul manuel et un résultat Python.

```
import numpy as np, pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
```

Charger et explorer

L'import

```
sal = pd.read_csv("salaires.csv")

sal.info()          # types et valeurs manquantes
sal.head()
sal.describe()      # quantitatives seulement
sal.describe(include="object") # qualitatives
```

La sortie de describe()

	salaire	anciennete
count	500.000000	500.000000
mean	7158.260000	10.142000
std	2600.701688	5.970354
min	2810.000000	0.000000
25%	5317.500000	6.000000
50%	6770.000000	9.000000

Lire cette sortie avec l'œil du chapitre 7

std vaut 2 600,70 et non 2 598,10 : **pandas divise par $n - 1$.**

Pour l'écart-type **descriptif** du cours, il faut écrire `sal.salaire.std(ddof=0)`.

L'argument `ddof` — *delta degrees of freedom* — vaut 1 par défaut dans pandas et 0 dans numpy. **Le préciser explicitement est la seule façon de ne jamais se tromper.**

```
sal.isna().sum()           # valeurs manquantes par colonne  
sal.salaire.nunique()      # 381 valeurs distinctes  
sal.diplome.value_counts()
```

Le tableau statistique

Variable qualitative

```
n = len(sal)
ni = sal.diplome.value_counts().sort_index()
fi = ni / n

tableau = pd.DataFrame({"ni": ni, "fi": fi,
                        "Ni": ni.cumsum(), "Fi": fi.cumsum()})
print(tableau.round(3))
```

Le résultat

	ni	fi	Ni	Fi
Bac	219	0.438	219	0.438
Bac+2	174	0.348	393	0.786
Bac+5	107	0.214	500	1.000

Trier l'index n'est pas décoratif

`value_counts()` trie par effectif **décroissant** par défaut. Sur une variable **ordinaire**, cela détruit l'ordre — et les cumuls deviennent absurdes.

`sort_index()` rétablit l'ordre alphabétique, qui coïncide ici avec l'ordre des diplômes. Pour d'autres modalités, il faudrait déclarer un type `Categorical` ordonné.

Variable continue

```
bornes = [2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 14000, 20000]
cl = pd.cut(sal.salaire, bins=bornes, right=False)    # [a ; b[
ni = cl.value_counts().sort_index()
ai = np.diff(bornes)

pd.DataFrame({"ni": ni.values, "fi": ni.values/n,
             "ai": ai, "di": ni.values/ai},
             index=ni.index).round(4)
```

right=False, encore

Comme dans R, la convention par défaut est $]a ; b]$. `right=False` donne $[a ; b[$.

Deux logiciels, deux langages, le même piège au même endroit.

Les graphiques

Les quatre représentations

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7))

sal.diplome.value_counts().sort_index().plot.bar(
    ax=ax[0,0], color="steelblue", rot=0, title="Diplôme")

sal.region.value_counts().plot.pie(
    ax=ax[0,1], autopct="%1.0f%%", ylabel="", title="Région")

ax[1,0].hist(sal.salaire, bins=bornes, density=True, color="steelblue")
ax[1,0].set(title="Salaire", xlabel="dirhams", ylabel="densité")

x = np.sort(sal.salaire)
ax[1,1].step(x, np.arange(1, n+1)/n, color="orange")
ax[1,1].set(title="Cumulative croissante", xlabel="dirhams", ylabel="F(x)"),
```

```
sal.boxplot(column="salaire", by="diplome", grid=False)
plt.suptitle(""); plt.title("Salaire selon le diplôme")
plt.ylabel("dirhams"); plt.show()
```

Les indicateurs univariés

Tendance centrale, dispersion, forme

```
x = sal.salaire

resume = {
    "moyenne":      x.mean(),
    "mediane":      x.median(),
    "ecart_type":   x.std(ddof=0),
    "CV":           x.std(ddof=0)/x.mean(),
    "D1":           x.quantile(0.10),
    "Q1":           x.quantile(0.25),
    "Q3":           x.quantile(0.75),
    "D9":           x.quantile(0.90),
    "IQ":           x.quantile(0.75) - x.quantile(0.25),
    "asymetrie":    stats.skew(x),
    "aplatissement": stats.kurtosis(x, fisher=False),
```

`fisher=False`, l'argument à ne jamais oublier

Par défaut, `scipy.stats.kurtosis` renvoie l'**excès** $\gamma_2 - 3$, soit 1,837 ici.

`fisher=False` renvoie γ_2 lui-même, 4,837, la convention du chapitre 8.

Une valeur d'aplatissement lue sans savoir quelle convention a été employée est **ininterprétable** : 1,84 peut vouloir dire « queues plus fines que la normale » ou « queues nettement plus épaisses ».

Concentration

```
def gini(v):  
    v = np.sort(np.asarray(v, dtype=float)); m = len(v)  
    return 2*np.sum(np.arange(1, m+1)*v)/(m*v.sum()) - (m+1)/m
```

```
gini(x)                                # 0.1954
```

```
# Courbe de Lorenz
```

```
v = np.sort(x); F = np.arange(1, n+1)/n; Q = np.cumsum(v)/v.sum()  
plt.plot([0,1], [0,1], color="grey")  
plt.plot(np.r_[0,F], np.r_[0,Q], color="steelblue", lw=2)  
plt.fill_between(np.r_[0,F], np.r_[0,Q], np.r_[0,F], alpha=.15)  
plt.xlabel("part cumulée des salariés")  
plt.ylabel("part cumulée de la masse salariale"); plt.show()
```

Le bivarié

Contingence

```
T = pd.crosstab(sal.diplome, sal.region)
pd.crosstab(sal.diplome, sal.region, margins=True)           # avec marges
pd.crosstab(sal.diplome, sal.region, normalize="index")      # profils-lignes
pd.crosstab(sal.diplome, sal.region, normalize="columns")    # profils-colonnes

# effectifs théoriques sous indépendance
E = np.outer(T.sum(1), T.sum(0)) / n
pd.DataFrame(E, index=T.index, columns=T.columns).round(1)
```

normalize, en trois valeurs

"index" divise par les totaux de ligne, "columns" par ceux de colonne, "all" par le total général.

Les trois lectures du chapitre 10, en un seul argument.

Conditionnelles et décomposition

```
sal.groupby("diplome").salaire.agg(  
    n="size", moyenne="mean", ecart_type=lambda v: v.std(ddof=0),  
    mediane="median").round(1)  
  
# Décomposition de la variance  
g = sal.groupby("diplome").salaire  
nj = g.size(); mj = g.mean(); vj = g.apply(lambda v: v.var(ddof=0))  
mg = sal.salaire.mean()  
  
intra = (nj*vj).sum()/n                # 5010426  
inter = (nj*(mj-mg)**2).sum()/n        # 1739696  
eta2  = inter/(intra+inter)           # 0.2577
```

Le ddof=0 dans le lambda

Sans lui, v_j serait calculé en $n_j - 1$ et la somme intra + inter ne redonnerait pas la variance totale.

Le contrôle est toujours le même : intra + inter doit valoir `sal.salaire.var(ddof=0)`, soit 6 750 122.

Covariance, corrélation, ajustement

```
z = sal.anciennete

cov = np.cov(z, x, ddof=0)[0, 1]      # 9859.91
r    = np.corrcoef(z, x)[0, 1]        # 0.6363
r2   = r**2                           # 0.4049

b = cov / z.var(ddof=0)                # 277.17
a = x.mean() - b*z.mean()              # 4347.2
```

La version statsmodels, pour la sortie complète

```
import statsmodels.formula.api as smf
mod = smf.ols("salaire ~ anciennete", data=sal).fit()
print(mod.summary())
```

coef

Intercept 4347.2

La syntaxe formule, à nouveau

"salaire ~ anciennete" est **exactement** la syntaxe de R. statsmodels l'a reprise volontairement, pour que le passage d'un langage à l'autre soit immédiat.

Le graphique final

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.scatter(z, x, s=8, alpha=.35, color="steelblue")
xx = np.linspace(0, 35, 2)
plt.plot(xx, a + b*xx, color="orange", lw=2)
plt.scatter(z.mean(), x.mean(), s=60, color="darkviolet", zorder=3)
plt.xlabel("ancienneté (années)"); plt.ylabel("salaire (dirhams)")
plt.show()
```

Comparaison des deux langages

Le tableau de correspondance

R et Python, côte à côte

Opération	R	Python
Importer	<code>read.csv()</code>	<code>pd.read_csv()</code>
Structure	<code>str()</code>	<code>.info()</code>
Résumé	<code>summary()</code>	<code>.describe()</code>
Effectifs	<code>table()</code>	<code>.value_counts()</code>
Classes	<code>cut(right=FALSE)</code>	<code>pd.cut(right=False)</code>
Histogramme	<code>hist(freq=FALSE)</code>	<code>.hist(density=True)</code>
Écart-type descriptif	<code>sd()*sqrt((n-1)/n)</code>	<code>.std(ddof=0)</code>
Asymétrie	<code>moments::skewness()</code>	<code>stats.skew()</code>
Aplatissement	<code>moments::kurtosis()</code>	<code>stats.kurtosis(fisher=False)</code>

Le tableau de correspondance (bivarié)

R et Python, côte à côte

Opération	R	Python
Croisement	<code>table(a, b)</code>	<code>pd.crosstab(a, b)</code>
Par groupe	<code>aggregate(y ~ x, ...)</code>	<code>.groupby("x").y.agg()</code>
Corrélation	<code>cor()</code>	<code>np.corrcoef()</code>
Régression	<code>lm(y ~ x)</code>	<code>smf.ols("y ~ x")</code>

Lequel choisir

Les deux donnent **les mêmes nombres**, ce qui est le seul point réellement important.

R est plus direct pour la statistique : `lm`, `aggregate`, `boxplot` prennent la syntaxe formule sans rien installer.

Python est plus polyvalent : le même langage sert à récupérer les données, les nettoyer, les analyser et publier le résultat.

En Licence, apprenez celui que vos enseignants emploient. En pratique professionnelle, vous rencontrerez les deux.

Bilan des seize chapitres

Le fil complet

Étape	Chapitres	Résultat sur nos données
Définir	1, 2	500 salariés, six variables typées
Résumer	3, 4	six classes de salaire
Représenter	5	quatre graphiques
Situer	6, 7	moyenne 7 158, médiane 6 770
Disperser	8	$\sigma = 2\,598$, $CV = 0,36$
Décrire la forme	9	$\gamma_1 = 1,16$, $\gamma_2 = 4,84$
Mesurer le partage	10	Gini = 0,195
Croiser	11, 12	$\eta^2 = 0,258$ pour le diplôme
Lier	13, 14	$r = 0,636$, $r^2 = 0,405$
Automatiser	15, 16	quinze lignes de code

La phrase qui résume le semestre

Un tableau de mille lignes ne dit rien tant qu'on ne l'a pas résumé — et un résumé ne vaut rien tant qu'on ne sait pas ce qu'il a laissé de côté.

Vous savez maintenant faire les deux.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. pandas divise par $n - 1$, numpy par n : **toujours préciser ddof**.
2. `pd.cut(..., right=False)` pour des classes $[a; b[$.
3. `density=True` dans `hist` : la densité, jamais l'effectif.
4. `stats.kurtosis(..., fisher=False)` pour obtenir γ_2 et non l'excès.
5. `pd.crosstab(..., normalize=)` : "index", "columns" ou "all".
6. statsmodels reprend la syntaxe formule de R : " $y \sim x$ ".

La suite du parcours

Ce cours s'est arrêté au constat. Il reste trois questions, et trois cours pour y répondre :

- **Probabilités**, pour modéliser le hasard ;
- **Statistique inférentielle**, pour généraliser au-delà de l'échantillon ;
- **Introduction à l'économétrie**, pour passer de la corrélation à l'explication.