

Lenguaje de Programación JAVA

© JMA 2021. All rights reserved

Certificación

| | | |
|---|---|---|
| Introducción a la plataforma <ul style="list-style-type: none">– Características– Versiones y ediciones. Licenciamiento.– Arquitectura– Entorno de ejecución– Entorno de desarrollo– Estructura de programas y código | Excepciones <ul style="list-style-type: none">– Tratamiento de las excepciones– Captura de múltiples tipos de excepción– Crear, lanzar, relanzar y propagar excepciones– Try-con-recursos– Aserciones– Tratamiento de nulos, Optional– Registro y trazas | Métodos factoría para colecciones <ul style="list-style-type: none">– Interfaces Enumeration e Iterator– equals, hashCode, Comparable, Comparator |
| Utilidades <ul style="list-style-type: none">– jshell– javadoc | Streams <ul style="list-style-type: none">– Definición y obtención de flujos– Filtrado– Mapeado– Reducción– Paralelismo | Ficheros y entrada/salida: <ul style="list-style-type: none">– Paquete java.io. Java File I/O (NIO.2).– Clases Path y Files.– Interfaces Basic File Attributes.– Dos File Attributes, Posix File Attributes.– Interfaz Auto Closeable.– Streams |
| Introducción al lenguaje <ul style="list-style-type: none">– Sintaxis, identificadores y notaciones– Tipos primitivos, literales, casting e inferencia– Variables, referencias, arrays y constantes– Operadores, expresiones e instrucciones | Reflexión <ul style="list-style-type: none">– Ventajas e introducción– Objetos de clase– Obtención y acceso de Miembros– Restringir el acceso a miembros | Acceso a bases de datos: <ul style="list-style-type: none">– Acceso a base de datos con JDBC.– Uso de la clase ResultSet.– Optimización de sentencias y uso de recursos de bases de datos.– Transacciones.– Java Persistence (JPA) |
| Clases <ul style="list-style-type: none">– Declaración– Atributos y métodos– Encapsulación y modificadores– Constructores, inicializadores y finalizadores– Ciclo de vida y gestión de memoria– Herencia y Abstracción– Polimorfismo, sobrecarga y reemplazo– Clases internas | Anotaciones <ul style="list-style-type: none">– Metadatos– Anotaciones predefinidas– Crear y consumir anotaciones | Aplicaciones multihilo: <ul style="list-style-type: none">– Hilos de ejecución.– Estados de los procesos– Thread, Runnable.– Concurrency.– Callable, Future, ExecutorService– Paquete java.util.concurrent.– Sincronización |
| Interfaces <ul style="list-style-type: none">– Declaración– Implementación– Métodos por defecto, estáticos y privados– Patrón delegate e interfaces funcionales– Expresiones lambda y programación funcional | Paquetes y Módulos <ul style="list-style-type: none">– Paquetes– Importaciones y referenciado– Administrar archivos– Modularidad, tipos, JDK, grafos– Creación de módulos– Abrir, Exportar y Requerir– Servicios: proveer y usar– Seguridad integrada: políticas, permisos, firmar código | Internacionalización y Localización. <ul style="list-style-type: none">– Aplicaciones multi-idioma.– ResourceBundle. |
| Genéricos <ul style="list-style-type: none">– Tipos Genéricos o parametrizados– Métodos Genéricos– Borrado de tipos– Restricciones sobre genéricos– Inferencia de tipos | Manipulación de datos <ul style="list-style-type: none">– Objetos, clonación y comparaciones– java.Lang, java.util,– Numéricos, auto boxing y unboxing– Fechas– Cadenas: generación, extracción y formateo.– Arrays– Expresiones regulares | Entorno <ul style="list-style-type: none">– Propiedades– Argumentos de la línea de comandos– Variables de entorno– Configuración |
| Enumerados <ul style="list-style-type: none">– Declaración– Constructores, atributos y métodos | Colecciones <ul style="list-style-type: none">– Colecciones vs Tablas.– Genéricos y colecciones.– Tipos de colecciones– Implementaciones List, Set y Deque.– Implementaciones Map.– Wrappers | |
| Gestión de excepciones. <ul style="list-style-type: none">– Errores en tiempo de ejecución y de compilación | | |

© JMA 2021. All rights reserved

INTRODUCCIÓN

© JMA 2021. All rights reserved

Características

Sun lo describe como:

- “simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico”.

Toma su sintaxis del C++.

Recoge las tendencias actuales en desarrollo de software.

Soporta:

- Encapsulado
 - Herencia simple
 - Polimorfismo
 - Sobrecarga de métodos
 - Tratamiento de excepciones
-

© JMA 2021. All rights reserved

Historia

Historia:

- Lenguaje desarrollado por ingenieros de Sun Microsystems en 1991 destinado a electrodomésticos.
- Netscape incorpora en 1995 a su navegador la versión de Java 1.0 (12 packages).

Versiones de JAVA

- Java JDK 1.0 (1996), java 1.1 (1997)
- Java J2SE 1.2 (1999) (Java 2 Standard Edition)
- Java J2SE 1.3 (2000)
- Java J2SE 1.4 (2002)
- Java 1.5 J2SE (2004)
- Java SE 6 (2006) (Se cambia el nombre y se elimina 1.X)
- Java SE 7 (2011)
- Java SE 8 (2014)
- Java SE 9 (2017), Java SE 10 (2017), Java SE 11 (2017),...[semestral+LTS]

© JMA 2021. All rights reserved

Ediciones

Ediciones:

- J2SE: Standard Edition
- J2EE: Enterprise Edition
- J2ME: Micro Edition
- JAVA EMBEDDED
 - Java SE Embedded
 - Java ME Embedded
- JavaFX (rich client platform), Java DB (Apache Derby), Java Card (smart cards), Java TV (Java ME to smart TV).

Referencia:

<http://java.sun.com/> → <http://www.oracle.com>

© JMA 2021. All rights reserved

Licencia de código binario

Binary Code License for Java SE (“BCL”)?

- Puedes usarlo, pero no puedes modificarlo
- Aceptas no demandar a Oracle si algo sale mal
- Puedes redistribuirlo / publicarlo (para que pueda vender productos con Java integrado), pero si lo hace, acepta indemnizar a Oracle; así que si alguien te demanda, no puedes arrastrar a Oracle contigo.

Oracle JDK (licencias de Oracle)

- BCL Public
- BCL Non-comercial
- Comercial License

Oracle OpenJDK (características)

- GPL: Sin soporte, Actualizaciones exclusivamente para la versión actual (incluido LTS)

Alternativas a JRE (binarios no disponibles a partir de la versión 11)

- Producciones propias: jlink (OpenJDK)
- Proveedores OpenJDK


© JMA 2021. All rights reserved

OpenJDK Providers


- Oracle JDK - <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads>
- Oracle OpenJDK - <http://jdk.java.net>
- AdoptOpenJDK - <https://adoptopenjdk.net>
- Amazon – Corretto - <https://aws.amazon.com/corretto>
- Azul Zulu - <https://www.azul.com/downloads/zulu/>
- BellSoft Liberica - <https://bell-sw.com/java.html>
- IBM - <https://www.ibm.com/developerworks/java/jdk>
- jClarity - <https://www.jclarity.com/adoptopenjdk-support/>
- OpenJDK Upstream - <https://adoptopenjdk.net/upstream.html>
- ojdkbuild - <https://github.com/ojdkbuild/ojdkbuild>
- RedHat - <https://developers.redhat.com/products/openjdk/overview>
- SapMachine - <https://sap.github.io/SapMachine>

© JMA 2021. All rights reserved

Arquitectura Java



© JMA 2021. All rights reserved



© JMA 2021. All rights reserved

Desarrollos en Java

El principal desarrollo de Java se produce en Internet pero NO se limita a ello.

Principalmente se pueden desarrollar varios tipos de aplicaciones:

- Aplicaciones Independientes (Standalone)
- Applets: ~~Aplicaciones que se ejecutan en un navegador.~~
- Servlets: Aplicaciones que se ejecutan en un servidor.

También es posible desarrollar componentes software, reutilizables con herramientas de desarrollo. Son los denominados JavaBeans.

© JMA 2021. All rights reserved

Entorno de desarrollo

JRE (Java Runtime Environment)

JDK (Java Development Kit)

A partir de JDK 9 también se eliminó la distinción entre Java Development Kit (JDK) y Java Runtime Environment (JRE).

Comandos:

- java, javac, jar, jdeps, jshell, javadoc, ...

IDEs (Integrated Development Environment):

- Eclipse, NetBeans, JBuilder, ...

Variables de entorno:

- CLASSPATH
- PATH

© JMA 2021. All rights reserved

Estructura de un programa

El Java es un lenguaje que permite la creación de nuevos tipos: clases, interfaces y enumeraciones.

Un fichero .java solo puede contener un único tipo (no anidado)

tipo.java → tipo.class

Los ficheros se almacenan en una jerarquía de directorios y subdirectorios. Cada uno de ellos se denomina paquete.

Un directorio, individualmente o con sus subdirectorios, se puede empaquetar en un fichero comprimido .jar.

dir → dir.jar

Conjuntos de paquetes se agrupan en módulos. Cada módulo establece que paquetes se pueden utilizar externamente, así como de que otros módulos depende.

© JMA 2021. All rights reserved

Estructura del código

```
[package <nombre_paquete>;]  
[<Importación de paquetes>]
```

```
public class <NombreAplicación> [<herencia>]  
[<interface>] {  
...  
    public static void main(String arg[]) {  
        ...  
    }  
...  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Conceptos O-O

Objetos: Clases e instancias

Miembros: Campos (atributos) y métodos

Constructores y destructores

Encapsulación, reutilización y herencia

Polimorfismo e interfaces

Sobrecarga, reemplazo y sombreado

Clases abstractas

Miembros de clase e instancia

© JMA 2021. All rights reserved

JSHELL (v9)

© JMA 2021. All rights reserved

Introducción

La herramienta Java Shell (JShell) es una herramienta interactiva para aprender el lenguaje de programación Java y crear prototipos de código Java. JShell es un ciclo de lectura-evaluación-impresión (REPL), que evalúa declaraciones, instrucciones y expresiones a medida que se introducen y muestra inmediatamente los resultados. La herramienta se ejecuta desde la línea de comandos.

El desarrollo de programas Java normalmente implica el siguiente proceso:

- Escribir el programa completo.
- Compilarlo y corregir los errores.
- Ejecutar el programa.
- Averiguar qué tiene de malo.
- Editarlo.
- Repetir el proceso.

JShell le ayuda a probar código y explorar opciones fácilmente a medida que desarrolla su programa. Se pueden probar declaraciones individuales, diferentes variaciones de un método y experimentar con API desconocidas dentro de la sesión de JShell. JShell no reemplaza un IDE.

© JMA 2021. All rights reserved

Fragmentos y comandos

JShell acepta declaraciones de Java, definiciones de variables, métodos y clases, importaciones y expresiones, denominados fragmentos.

Los fragmentos de código Java se introducen en JShell y se evalúan inmediatamente: muestra resultados, comentarios sobre los resultados, las acciones realizadas y los errores que ocurrieron.

```
jshell> String saluda(String nombre) {  
...>   return "Hola " + nombre;  
...> }  
| created method saluda(String)
```

```
jshell> saluda("Mundo");  
$2 ==> "Hola Mundo"
```

Los comandos se distinguen de los fragmentos por una barra inclinada (/) y permite obtener información acerca de las variables actuales (/vars), métodos (/methods), tipos (/types), fragmentos (/list), ficheros (/open /save), ...

Para la ayuda (/help /?), reiniciar el entorno (/reset) y salir (/exit)

© JMA 2021. All rights reserved

EL DOCUMENTADOR: JAVADOC

© JMA 2021. All rights reserved

Documentar clases

El Java permite introducir comentarios que documenten las clases y aporta herramientas que convierten dichos comentarios en páginas HTML con la documentación de la clase.

Deben documentarse los siguientes elementos: las clases, los interfaces, los atributos y los métodos.

Se documentan los elementos precediendolos por un comentario de tipo:

```
/**
 *      Descripción del elemento
 *      @etiquetas
 */
```

Las descripciones de los elementos y de las etiquetas pueden ser formateadas con etiquetas HTML.

© JMA 2021. All rights reserved

Etiquetas de javadoc

@author Nombres de los autores

- Solo clases.

@exception NombreExcepción Explicación

- Solo métodos. Indica cada excepción que genera y se explica por qué se produce y como tratarla.

@param NombreParámetro Descripción

- Solo métodos. Indica cada parámetro y para que se emplea.

@see NombreClase#Miembro

- Aparece bajo la etiqueta “Véase también” (See Also) los enlaces relacionados. El #Miembro es opcional.

@since Descripción

- Solo clases. Indica a partir de que versión del Java es operativa.

@return Descripción

- Solo métodos. Describe el tipo y valor de retorno del método.

@version Número

- Solo clases. Número de la versión de la clase.

© JMA 2021. All rights reserved

LENGUAJE

© JMA 2021. All rights reserved

Sintaxis

Sensible a mayúsculas y minúsculas.

Sentencias separadas por punto y coma (;).

Formato libre en las sentencias, una sentencia puede utilizar varias líneas y una línea puede incluir varias sentencias.

Los espacios en blanco se compactan a uno solo.

Bloques marcados por llaves: { <sentencias> }

Comentarios:

- // hasta el final de la línea
- /* ... */ una o varias líneas
- /** ... */ una o varias líneas de documentación

59 palabras reservadas (todas en minúsculas).

© JMA 2021. All rights reserved

Separadores

- () para contener listas de parámetros en los métodos, expresiones de control de flujo, tipos de conversión y establecer precedencias en la expresiones.
- { } para definir bloques de código y agrupar elementos de tablas inicializadas automáticamente.
- [] para declarar y referencias tablas.
- ; separar instrucciones.
- , separar identificadores en su declaración y concatenar sentencias dentro del for.
- . Separar paquetes y clases, y clases/instancias de atributos/métodos.

© JMA 2021. All rights reserved

Identificadores

Compuesto de letras, números, _, \$.

Juego de caracteres UNICODE.

NO pueden comenzar con números.

NO pueden ser palabras reservadas ni el nombre de un valor booleano (true / false).

NO debe tener el mismo nombre que otro elemento del mismo ámbito.

Sin limite en el número de caracteres.

El identificador _ no esta permitido. (v9)

© JMA 2021. All rights reserved

Notación recomendada

Utilizar nombres descriptivos: sustantivos para variables y objetos, y verbos para los métodos.

Uso de mayúsculas y minúsculas:

- Métodos, variables e instancia (Camel):
 - nombre, nombreCompuesto
- Clases e Interfaces (Pascal):
 - Nombre, NombreCompuesto
- Constantes:
 - NOMBRE, NOMBRE_COMPUESTO

Uso de mnemotécnicos:

- btnBoton, txtTexto, frmFormulario, ...

© JMA 2021. All rights reserved

Valores constantes y Literales

Enteros

- Base 10 dddd...
- Base 8 Oddd
- Base 16 Oxddd
- Binario 0b1001 (v7)

Punto Flotante

- estándar 3.14159
- científica 6.022E23

(v7)

- Para facilitar la lectura de grandes numero, el _ como separador de dígitos (siempre entre dos dígitos)

Booleanos

- true / false

Caracteres

- Unicode - 16 bits
- 'a', '\n', '\\' ...
- octal: \ddd
- hexadecimal: \udddd

Cadenas

- entrecomillas: "..."
- Bloques de texto: """
.... """ (v15)

Sin referencia:

- null

© JMA 2021. All rights reserved

Variables

Lenguaje fuertemente tipado.

Dos tipos según contenido:

- Primitivos: contienen un único valor de tipo base.
- Referencias: Contienen las referencias a objetos o tablas.

Dos tipos según su ámbito:

- Miembros: Atributos de una clase.
- Locales: Definidos dentro de un bloque.

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos Primitivos

- Enteros:
 - byte 8 bits -128 .. 127
 - short 16 bits -32.768 .. 32.765
 - int 32 bits -2.147.483.648 .. 2.147.483.647
 - long 64 bits $-10^{19} .. 10^{19}$ (sufijo L para las constantes)
- Reales:
 - float 32 bits entre 6 y 7 decimales equivalentes
 - double 64 bits unos 15 decimales equivalentes
- boolean 1 byte true o false
 - tipo devuelto en operaciones de comparación
 - requerido en operaciones de control
- char 2 byte 1 carácter UNICODE
 - pueden operarse como enteros
- void
 - indica ausencia de tipo

© JMA 2021. All rights reserved

Declaración de variables

Se declaran como:

[final] <tipo> <nombre> [= <valor inicial>];

Pueden declararse varias a la vez del mismo tipo separando los nombres por comas.

Una variable final solo puede asignarse una vez, habitualmente en la inicialización.

A una variable local se le debe dar explícitamente un valor antes de ser utilizada, ya sea por inicialización o asignación.

Se pueden declarar en cualquier punto, pero siempre antes de utilizarlas. Se recomienda definir las al principio del bloque.

Las definidas en bloques interiores solapan a las de bloques superiores con el mismo nombre.

Alcance:

- desde donde se definen hasta el final del bloque.

© JMA 2021. All rights reserved

Referencias

Permiten direccionar instancias de los objetos.

Al declarar una variable de tipo referencia, NO se crea una instancia del objeto.

Contiene null hasta que se le asigna un objeto.

Se declaran:

- <Nombre Clase> <nombre> [= <valor inicial>];
- <Nombre Clase> <nombre> [= new <Nombre Clase> (<lista de parámetros>)];

© JMA 2021. All rights reserved

Inferencia de tipos (v.10)

La inferencia de tipos permite al compilador obtener un tipo estático basándose un valor inicial sin que sea necesario expresarlo de forma explícita.

La inferencia de tipos para variables locales se declaran como:

var <nombre> = <valor inicial>;

Cuando se infiere de un tipo de retorno hace innecesaria la importación explícita del tipos.

El uso de var no está permitido en retornos, parámetros, propiedades, variables sin inicializar o inicializadas a null.

Se permite en los parámetros de una expresión lambda asignada a un interfaz funcional. (v.11)

© JMA 2021. All rights reserved

Casting

El Java es un lenguaje fuertemente tipado, por lo que hace comprobación de tipos antes de realizar cualquier operación.

La conversión de un tipo de menor precisión a uno de mayor es automática.

Se denomina casting a la operación que fuerza la conversión de un tipo a otro.

Se realiza:

- (<nuevo tipo>) <expresión>

La conversión de tipos de mayor precisión a uno de menor implica la pérdida de las posiciones altas.

© JMA 2021. All rights reserved

Tablas (I)

Las tablas son un tipo especial de objetos en Java.

Los elementos pueden ser de cualquier tipo, pero todos los elementos de una tabla deben ser del mismo tipo.

Se declaran (se crea una referencia):

- <Tipo> <nombreTabla> [] [= <Inicialización>];
- <Tipo> [] <nombreTabla> [= <Inicialización>];

Se dimensionan:

- <nombreTabla> = new <Tipo> [<Dimensión>];
- <nombreTabla> = {<lista de elementos>;
 - La dimensión puede ser una expresión.
 - Los elementos de la lista separados por comas. El número de los mismos fijan la dimensión.

© JMA 2021. All rights reserved

Tablas (II)

Los elementos se inicializan al valor por defecto de su tipo.

Se referencian:

- `<nombreTabla> [<Indice>]`
- Rango de los índices: `0 .. <Dimensión> - 1`
- No se puede acceder a elementos fuera del rango.

La dimensión de la tabla se obtiene dinámicamente con la propiedad:

- `<nombreTabla>.length`

La asignación de una tabla a otra implica un cambio de referencia no una copia.

© JMA 2021. All rights reserved

Tablas Multidimensionales

Tablas bidimensionales:

- Se pueden crear directamente:
 - `<Tipo> <nombreTabla> [] [] = new <Tipo> [<Dimensión 1>] [<Dimensión 2>];`
- o por dimensión:
 - `<Tipo> <nombreTabla> [] [] = new <Tipo> [<Dimensión 1>] [];`
 - `<nombreTabla> [<Indice>] = new <Tipo> [<Dimensión 2>]`
 - Las segunda dimensión puede no coincidir en los diferentes elementos.

Una tabla bidimensional se considera como una tabla de referencias a otras tablas, por lo que se pueden implementar tablas multidimensionales.

Se recomienda no superar las cuatro dimensiones por la dificultad de su manejo conceptual.

© JMA 2021. All rights reserved

Operadores (I)

Asignación

- Simple: <Destino> = <Expresión>

Aritméticos

- Suma (+)
 - si el primer operando es una cadena se concatena.
- Resta (-)
- Producto (*)
- División (/)
 - La división de enteros es un entero.
- Resto (%)
- Acumulativa:
 - +=, -=, *=, /=, %=

Operadores relacionales

- > : mayor
- >= : mayor o igual
- < : menor
- <= : menor o igual
- == : igual
- != : distinto

Operadores lógicos (los operandos son booleanos)

- && : AND Optima
- || : OR Optima
- ! : NOT
- & : AND Completo
- | : OR Completo

© JMA 2021. All rights reserved

Operadores (II)

Binarios

- >> : Desplazamiento Derecha
- << : Desplazamiento Izquierda
- >>> : Desplazamiento Derecha con signo
- & : AND binario
- | : OR binario
- ^ : XOR binario
- ~ : complemento
- Acumulativos:
 - >>=
 - <<=
 - >>>=
 - &=
 - |=
 - ^=
 - ~=

Incremento/decremento

- ++<Variable>
 - Se incrementa en 1
 - Se consulta.
- --<Variable>
 - Se decrementa en 1
 - Se consulta.
- <Variable>++
 - Se consulta
 - Se incrementa en 1.
- <Variable>--
 - Se consulta
 - Se decrementa en 1.

© JMA 2021. All rights reserved

Operadores (III)

Operador condicional:

- <Condición> ? <Expresión true> : <Expresión false>

Operador instanceof:

- informa si el operando pertenece a una determinada clase.
- Coincidencia de patrones para if y case (v15):
 - referencia instanceof Clase nueva_referencia

Operador new:

- crea una instancia de la clase
 - ... new <NombreClase>([<Lista de Parámetros>])

© JMA 2021. All rights reserved

Prioridad de Operadores

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 1. | postfijos | [] . (params) expr++ expr-- |
| 2. | operadores unarios | ++expr --expr +expr -expr ~ ! |
| 3. | creación o cast | new (type)expr |
| 4. | multiplicativo | * / % |
| 5. | aditivo | + - |
| 6. | desplazamiento | << >> >>> |
| 7. | relacional | < > <= >= instanceof |
| 8. | igualdad | == != |
| 9. | bitwise | & |
| 10. | bitwise | ^ |
| 11. | bitwise | |
| 12. | lógico | && |
| 13. | lógico | |
| 14. | condicional | ? : |
| 15. | asignación | = += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>= |

© JMA 2021. All rights reserved

Bifurcación simple

```
if(<Condición>)  
<Instrucción>; o { <Bloque de instrucciones> }  
[  
else  
<Instrucción>; o { <Bloque de instrucciones> }  
]
```

- Sin limite en los anidamientos.
- La parte else es opcional. Para evitar confusión es correcto crear bloques cuando existan anidamientos.

© JMA 2021. All rights reserved

Bifurcación Múltiple

```
switch(<Expresión>) {  
case <Valor 1> :  
    <Bloque de instrucciones>  
    [break;]  
case <Valor 2> :  
    <Bloque de instrucciones>  
    [break;]  
    ...  
[default:  
    <Bloque de instrucciones>  
]  
}  
<Expresión> debe ser char, byte, short, int, Character, Byte, Short o Integer (a  
partir de la v5 permite enumerados y de la v7 permite String).  
Cada case solo puede expresar una única constante (a partir de la v12  
permite una lista separada por comas).
```

© JMA 2021. All rights reserved

Expresión switch (v.12)

Las expresiones switch se evalúan con un solo valor, siempre deben devolver valor y se pueden usar en declaraciones. El valor de retorno se devuelve con la instrucción yield.

```
var rstl = switch(<Expresión>) {  
  case <Valor 1> [, ... ] :  
    <Bloque de instrucciones>  
    yield <Valor de la expresión>;  
  case <Valor 2> :  
    <Bloque de instrucciones>  
    yield <Valor de la expresión>;  
  ...  
  [default:  
    <Bloque de instrucciones>  
    yield <Valor por defec>;  
}
```

Si el calculo del valor de retorno no necesita un bloque porque es el resultado de una expresión, se puede contraer a:

```
case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6; // case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY : yield 6;
```

© JMA 2021. All rights reserved

Bucles

Bucle Mientras

```
while(<Condición>)
```

```
; o <Instrucción>; o {<Bloque de instrucciones>}
```

– Se ejecuta de 0 a n veces, mientras se cumpla la condición.

Bucle Repetir

```
do {
```

```
<Bloque de instrucciones>
```

```
} while(<Condición>);
```

– Se ejecuta de 1 a n veces, mientras se cumpla la condición.

© JMA 2021. All rights reserved

Bucle Para

```
for(<Inicio>; <Final>; <Iteración>)  
; o <Instrucción>; o {<Bloque de instrucciones>}
```

Apartados:

- <Inicio> : Se ejecutan antes de comenzar.
 - Lista de expresiones separadas por comas.
- <Final> : Expresión condicional de finalización, se ejecuta mientras se cumpla la condición.
- <Iteración> : Se ejecutan en cada iteración.
 - Lista de expresiones separadas por comas.

© JMA 2021. All rights reserved

Bucle Para en iteradores

```
for(<Tipo> varDest : <Colección>)  
<Instrucción>; o {<Bloque de instrucciones>}
```

Equivale a:

```
for (Iterator i = <Colección>.iterator(); i.hasNext(); ) {  
    <Tipo> varDest = (<Tipo>) i.next();  
    ...  
}
```

El tipo de <Colección> debe ser un subtipo de Iterable o un tipo de matriz

© JMA 2021. All rights reserved

Control de Flujo

<NombreEtiqueta> :

- Define un punto de reentrada.

break [<NombreEtiqueta>;

- Sale de la instrucción actual.
- En caso de aparecer la etiqueta, salta a ella.

continue [<NombreEtiqueta>;

- Fuerza la evaluación de la condición.
- En caso de aparecer la etiqueta, salta a ella.

return [<Expresión>;

- Termina un método y, opcionalmente, devuelve un valor.

yield <Expresión>; (v.12)

- Termina una expresión switch y devuelve un valor.

© JMA 2021. All rights reserved

Condicional de Error

try {

<Bloque de instrucciones vigiladas>

}

catch(<TipoExcepción> <Referencia>) {

<Instrucciones de tratamiento de la excepción>

}

... [<Otros tratamientos de excepción>]

finally {

<Sentencias que se ejecutan siempre>

}

- Los catch y el finally son opcionales pero debe aparecer al menos un tratamiento de error aunque no haga nada.

throw <Excepción>

© JMA 2021. All rights reserved

synchronized

synchronized(<Expresión>
<Instrucción>; o {<Bloque de instrucciones>}

Una declaración synchronized adquiere un bloqueo de exclusión mutua en nombre del subproceso en ejecución, ejecuta un bloqueo y libera el bloqueo al terminar el bloque.

No prosigue hasta que la acción de bloqueo se haya completado con éxito (espera). Ningún otro subproceso puede adquirir el bloqueo hasta que sea liberado, debe esperar.

Solo un hilo a la vez puede mantener un bloqueo en un monitor. Cualquier otro hilo que intente bloquear ese monitor se bloquea hasta que pueda obtener un bloqueo en ese monitor.

La sincronización es el mecanismo básico para la seguridad de subprocesos.

© JMA 2021. All rights reserved

TIPOS

© JMA 2021. All rights reserved

Enumerados (v5)

Tipo que restringe los valores permitidos a un conjunto de constantes predefinidas con nombres. Por convención, los nombres de valores deben ir en mayúsculas. Los enumerados son un tipo especial de clase en Java, extienden implícitamente a `java.lang.Enum`, y pueden declarar constructores, métodos y atributos. Los nombres de valores pueden tener asociados valores primitivos.

```
public enum Genero { DESCONOCIDO, MASCULINO, FEMENINO, NEUTRO }
public enum Day {
    SUNDAY(1), MONDAY(2), TUESDAY(3), WEDNESDAY(4),
    THURSDAY(5), FRIDAY(6), SATURDAY(7);
    private int numericValue;
    Day(int value) { numericValue = value; }
    public int getValue() { return numericValue; }
    public static Day getEnum(int value) {
        // switch value to enum
    }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Definición de Clases

```
[<modificador>] class <Nombre> [<herencia>] [<interface>] {
    <Cuerpo de la clase>
}
```

Modificadores:

- `abstract` : clase abstracta no instanciable.
- `public`: clase publica instanciable e importable, debe coincidir con el nombre del fichero (el fichero solo puede tener una clase publica a primer nivel).
- `final`: clase sellada que no admite herencia.
- `strictfp`: tratamiento estricto de coma flotante para `double` y `float` (compatibilidad heredada con IEEE-754 para la precisión)
- Sin modificador es una clase interna del paquete.

Para clases internas:

- `static`: clase interna no miembro.
- `protected`: clase miembro accesible por sus herederos.
- `private`: clase miembro no accesible fuera de la clase.

© JMA 2021. All rights reserved

Miembros

Atributos

- Se declaran como las variables
- Si no se asigna un valor inicial automáticamente se inicializan a 0 (cero) las numéricas, false las lógicas, '' o '\0' los caracteres y a null las referencias.

[<acceso>] [<modificador>] <tipo> <nombre> [= <valor inicial>];

Métodos

```
[<acceso>] [<modificador>] <tipo> <nombre> ([<ListaDeParámetros>])  
[<excepciones>] {  
    <Cuerpo del Método>  
}
```

Se invocan (mensaje):

- <nombreInstancia>.<nombre>
- <nombreInstancia>.<nombre> ([<Lista de Argumentos >])

© JMA 2021. All rights reserved

Paso de argumentos

Las lista de parámetros se define:

- <nombreMetodo>(<Tipo> <Nombre>[, <Tipo> <Nombre>, ...])
- No es obligatorio definir parámetros, en cuyo caso aparecerán los paréntesis vacíos.

La argumentos se separan por comas, y deben ser compatibles con los tipos definidos por los parámetros. Si el método no recibe parámetros aparecerán los paréntesis vacíos.

Todos los argumentos se pasan por valor:

- Los tipos primitivos no permiten modificar su valor.
- Las referencias no pueden cambiar la instancia que referencian.
- Se pueden utilizar métodos que cambien el contenido de las instancias.

© JMA 2021. All rights reserved

Varargs

Lista de argumentos variables:

- Solo un parámetro.
- Deben ser el último de la lista.
- Puede no recibir ningún argumento.

```
void Tradicional(int fijo1, int fijo2, int[] lista) {  
    //...  
}  
void Nueva(int fijo1, int fijo2, int... lista) {  
    //...  
    for(int i : lista)  
        //...  
}  
Tradicional(1, 2, new int[] { 3, 4, 5 });  
Nueva(1, 2, 3, 4, 5);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Sobrecarga

Se denomina sobrecarga a la existencia de varias versiones del mismo método dentro de la misma clase.

Las versiones del método se diferencian por el número y/o tipo de parámetros. El valor de retorno no influye.

El sistema determina qué método se está invocando por la lista de argumentos y sus tipos:

1. Coinciden exactamente
2. Promoviendo los tipos actuales a tipos superiores

En muchos casos es necesario forzar la conversión de tipos mediante un casting.

© JMA 2021. All rights reserved

Control de acceso

private

- solo accesible desde la clase donde está definido.

protected

- accesible desde la clase donde está definido, **el resto de las clases del paquete** y por sus herederos en otros paquetes.

public

- accesible por todos.

sin definir

- accesible desde el resto del paquete.

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: static

Indica que el atributo o el método es de clase.

Una única copia del atributo para todas las instancias de la clase. Se crean cuando se carga la clase.

- <NombreClase>.<atributo>
 - (desde fuera de la clase)

Los métodos son comunes para la clase, solo pueden acceder a otros miembros de clase. Se invocan:

- <NombreClase>.<nombreMetodo> (<Param>)

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: final

Indica que el atributo es una constante y no se puede modificar.

- [<acceso>] final <tipo> <NOMBRE> = <valor>;
- El valor puede ser el resultado de evaluar una expresión.
- Se pueden inicializar en el constructor.
- Pueden ser de clase
- Se invocan:
 - <NombreClase>.<CONSTANTE>
 - <NombreInstancia>.<CONSTANTE>

Los métodos finales no pueden ser redefinidos por las subclases.

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: transient

[<acceso>] transient <tipo> <NOMBRE> [= <valor>];

Se aplica solamente a atributos.

Especifica que un atributo es transitorio y no interviene en los procesos de serialización.

Por defecto todos los atributos son persistentes.

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: volatile

[<acceso>] volatile <tipo> <NOMBRE> [= <valor>];

Se aplica solamente a atributos.

Especifica que un atributo es modificado de forma asíncrona (normalmente por procesos concurrentes).

Obliga a la máquina a consultar su valor inmediatamente antes de ser usado.

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: synchronized

```
<modificador> synchronized <tipo> <nombre> ([<Lista de  
Parámetros>]) {  
<Cuerpo del Método>  
}
```

Se aplica solamente a métodos y en programación multihilo.

Impide que más de un hilo pueda ejecutar el método a la vez.

Evita los problemas de sobreescritura de atributos.

© JMA 2021. All rights reserved

Modificador: native

`<modificador> native <tipo> <nombre> ([<Lista de Parámetros>]) ;`

Se aplica solamente a métodos.

Indica que la implementación del método se ha realizado en código nativo y de forma externa.

Los métodos nativos necesitan ser cargados en el inicializador de la clase. Para cargar un método se utiliza:

- `System.load("...");`
- `System.loadLibrary("...");`

Solo se utilizarán métodos nativos cuando sea estrictamente necesario y la seguridad lo permita.

© JMA 2021. All rights reserved

Herencia

```
<Modificador> class <Nombre> extends <SuperClase> {  
    <Cuerpo de la clase>  
}
```

La clase (subclase) hereda todos los atributos y métodos de su superclase y, opcionalmente, redefinirlos.

No acepta herencia múltiple.

No se puede heredar de una clase final.

En caso de no definir herencia explícita, se asume que la clase hereda de la metaclassa `Object`.

© JMA 2021. All rights reserved

Clases Abstractas

```
<Modificador> abstract class <Nombre> [<herencia>] [<interface>] {  
    <Cuerpo de la clase>  
}
```

Se definen para sintetizar conocimiento.

Se utilizan en la herencia.

No pueden ser instanciadas.

Pueden definir métodos abstractos pero no son obligatorios.

- <modificador> abstract <tipo> <nombre> ([<Lista de Parámetros>]) ;
- No implementan el método.
- Solo pueden aparecer en clases abstractas.
- Obliga a sus subclases (no abstractas) a implementar el método.
- Permiten definir el interfaz de sus herederos.

© JMA 2021. All rights reserved

Sobreescritura de Métodos

Una subclase puede redefinir los métodos heredados.

El tipo de retorno, el nombre y la lista de parámetros debe ser iguales a los del método heredado. En caso contrario se denomina sobrecarga, y debe seguir las limitaciones de la misma.

No puede lanzar excepciones no definidas para el método de la superclase, aunque puede restringir dicha lista.

Los modificadores no pueden restringir el acceso definido en la superclase, pero si pueden ampliarlo.

No se pueden sobrescribir métodos finales.

Los métodos sobreescritos solapan a los métodos originales. Para acceder a los métodos originales es necesario hacer referencia a la superclase.

© JMA 2021. All rights reserved

Referencias especiales

this

- Referencia a la instancia con la que se está trabajando.
- Solo es necesaria cuando en la implementación de los métodos de la clase es necesario hacer una referencia a la instancia del propio objeto.
- Pueden usarse como pseudo nombre de los constructores de la clase (solo dentro del constructor)

super

- Cualificador de ámbito a la superclase.
- Se emplea para invocar a los métodos originales redefinidos por la subclases y los atributos suplantados en las subclases.
- Pueden usarse como pseudo nombre de los constructores de la superclase (solo dentro del constructor)

© JMA 2021. All rights reserved

Constructores

Dirigen la creación e inicialización de las instancias de la clase.

Son métodos que se denominan de la misma forma que la clase y no devuelven ningún tipo.

Aceptan sobrecarga, pueden existir varias versiones con diferentes parámetros.

El compilador proporciona automáticamente un constructor predeterminado sin argumentos para cualquier clase sin constructores. Este constructor predeterminado se pierde al definir el primer constructor explícito y, si se desea, es necesario definir explícitamente el constructor sin parámetros.

Un constructor puede invocar otro constructor de la misma clase o de su superclase: obligatoriamente como primera instrucción.

Los constructores no se heredan como tales.

Si se hereda de una clase, se invocará implícitamente a su constructor sin parámetros si no se invoca explícitamente, pero si no dispone del constructor sin parámetros es obligatorio tener constructores que empiecen invocando uno de los constructores de la superclase.

Aceptan modificadores de acceso. Si se define como private, solo podrá ser invocado por otro constructor o desde un método de clase.

Se invocan con el operador new en el proceso de instanciación.

© JMA 2021. All rights reserved

Inicializadores

Dirigen la creación e inicialización de la clase.

Inicializan los atributos de clase, cargan los métodos nativos, permiten gestionar excepciones.

Se invocan una sola vez para toda la clase.

Se definen como métodos de clase sin nombre y sin tipo de retorno:

```
static {  
    <Cuerpo del inicializador>  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Finalizadores

Dirigen la destrucción de las instancias.

Son invocados automáticamente por el recolector de la basura cuando va a destruir la instancia.

Cierra, detiene y libera los recurso que utiliza.

No es necesario que libere memoria, salvo la reservada por métodos nativos.

Es un método de objeto, sin tipo de retorno, sin argumentos y se llama siempre finalize:

```
finalize() {  
    <Cuerpo del finalizador>  
    [super.finalize()]  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Vida de un objeto

Al crear la primera instancia de la clase o al utilizar el primer método o variable static se localiza la clase y se carga en memoria.

Se ejecutan los inicializadores static (sólo una vez).

Cada vez que se quiere crear una nueva instancia:

- se comienza reservando la memoria necesaria
- se da valor por defecto a las variables miembro de los tipos primitivos
- se ejecutan los constructores

Dstrucción de un objeto

- El sistema destruirá todas las instancias que no tengan referencias.
- Para quitar una referencia a una instancia se asigna a la referencia:
 - otra instancia
 - el valor null
- El objeto no se destruye inmediatamente, periódicamente el recolector de basura revisara la memoria para eliminar dichos objetos.

© JMA 2021. All rights reserved

Administrador de Memoria

El sistema de forma automática ejecuta el recolector de basura (garbage collector) que elimina los objetos que no tienen referencias.

Se puede sugerir que se ejecute:

- `System.gc();`

o que ejecute todos los finalizadores pendientes:

- `System.runFinalization();`

© JMA 2021. All rights reserved

Clases Internas

El lenguaje de programación Java permite definir una clase dentro de otra clase o de un método. Esta clase se llama clase anidada o interna.

Las clases anidadas permiten:

- Agrupar lógicamente las clases que solo se usan en un lugar: si una clase es útil solo para otra clase, entonces es lógico incrustarla en esa clase y mantener las dos juntas. Anidar tales "clases auxiliares" hace que su paquete sea más ágil.
- Aumentar la encapsulación: las clases anidadas pueden acceder a los atributos y métodos de su clase contenedora o variables locales del método contenedor.
- Producir un código más legible y fácil de mantener: Anidar clases pequeñas dentro de clases de nivel superior coloca el código más cerca de donde se usa y evita la proliferación de múltiples ficheros.

© JMA 2021. All rights reserved

Clases Internas

Clases Internas static

- Se declaran dentro de otra clase o interface a máximo nivel.
- Pueden utilizar los miembros de clases de la clase contenedora.
- Son accesibles como clases del paquete: contenedor.clase.

Clases Internas miembro

- Se declaran dentro de otra clase a máximo nivel.
- Pueden utilizar los miembros de la clase contenedora.
- No pueden definir ningún miembro estático por sí mismas.
- Solo son accesibles a través de la propia clase contenedora.

Clases Internas locales

- Se declaran dentro de un bloque.
- No pueden definir ningún miembro estático por sí mismas.
- Solo son accesibles el propio bloque donde están definidas.

Clases anónimas

© JMA 2021. All rights reserved

Clases anónimas

Una clase anónima es una expresión que define e instancia una clase: un solo uso.

Su sintaxis es como la invocación de un constructor:

- El operador new
- El nombre de una interfaz para implementar o una clase para extender.
- Paréntesis que contienen los argumentos del constructor de la clase que extiende o vacíos si implementa una interfaz o no se requieren argumentos.
- El cuerpo de la clase como en el resto de las clases salvo que no pueden tener miembros de clase (salvo constantes) ni constructores.

© JMA 2021. All rights reserved

Interfaces

```
[public] interface <Nombre> [extends <ListaDeSuperInterfaces>] {  
    [<Declaración de constantes>]  
    [<Tipos anidados>]  
    <Métodos del Interfaz>  
    <Métodos default> (v8)  
    <Métodos static> (v8)  
    <Métodos private> (v9)  
    <Métodos private static> (v9)  
}
```

Aceptan herencia múltiple, la lista debe ir separada por comas.

Por defecto el acceso al interface es de paquete, con el modificador public permite acceso a todos, en cuyo caso el nombre del interface debe coincidir con el nombre del fichero.

Se pueden crear referencias del tipo del interfaz pero no instancias.

Los métodos del interface son siempre public y abstract de modo implícito.

Los métodos NO se implementan en el cuerpo del interface, solo se declaran.

© JMA 2021. All rights reserved

Implementación de Interfaces

```
[<modificador>] class <Nombre> implements <ListaDeInterfaces> {  
    <Cuerpo de la clase>  
}
```

Una clase puede implementar varios interfaces, en cuyo caso los nombres irán separados por comas.

Las subclase heredan los interfaces de las superclases.

Las clases están obligadas a implementar todos los métodos de sus interfaces, con excepción de las clases abstractas que podrán implementarlo parcialmente, siendo responsabilidad de sus subclases completarlos.

© JMA 2021. All rights reserved

Métodos por defecto y estáticos en interfaces (v8)

Ahora se puede añadir una implementación por defecto a los métodos de los interfaces:

```
public interface Persona {  
    String getNombre();  
    String getApellidos();  
    default String toStringDatos() { return getNombre() + " " + getApellidos(); }  
}
```

Definiendo métodos estáticos en las interfaces se evitar tener que crear clases de utilidad.

```
public interface Calc {  
    int add(int a, int b);  
    static int multiply(int a, int b) { return a * b; }  
}
```

Se pueden crear métodos privados para refactorizar el código. (v9)

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos Genéricos o parametrizados

Java Generics es un mecanismo introducido en Java 1.5 para “especializar” las clases “genéricas”, similares a las plantillas en lenguaje C++

Una clase es genérica declara una o más variables de tipos que se conocen como parámetros de tipo de la clase. Gracias a los genéricos podemos postergar la resolución de tipos variables al momento de la instanciación.

Los genéricos se compilan a tipos internos específicos, en tiempo de ejecución la información de tipo especificada en la creación de instancias no está disponible (borrado de tipos).

Los parámetros de tipo pueden sustituir a los tipos reales en la declaración de atributos, parámetros, tipos de retorno y variables. No se pueden emplear en los miembros de clase.

Los parámetro de tipo se declaran con paréntesis angulares a continuación del nombre de la clase.

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos Genéricos o parametrizados

Por convención, los nombres de los parámetros de tipo son letras mayúsculas únicas:

- T – Type
- E – Elemento (Usado extensivamente en las colecciones en java)
- K – Key
- V – Value
- N – Number
- S, U, V etc. – 2nd, 3rd, 4th types

Los parámetros de tipo pueden ser resueltos a cualquier tipo referencia, no a tipos valor (pero si sus tipos envolventes). Se puede limitar la resolución de los parámetros de tipo a tipos que hereden o implemente determinadas clases o interfaces, por lo que se podrá acceder a sus miembros:

- <T extends MySuper>
- <T extends MyInterface>
- <T extends MySuper & MyInterface & ...>

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos Genéricos o parametrizados

```
Modificador class Nombre<T, ...> ... {  
    // T stands for "Type"  
    private T t;  
  
    public void procedure(T t) {  
        ...  
    }  
    public T fuction() {  
        ...  
        return t;  
    }  
    ...  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos Genéricos o parametrizados

Los parámetros de tipo se resuelven por los tipos reales cuando se declaran atributos, parámetros, tipos de retorno y variables.

```
MiGenerico<String> var1 = new MiGenerico("uno");  
List<MiGenerico<Integer>> lista;
```

Los argumentos de los parámetros de tipo pueden ser comodines que son útiles en situaciones en las que solo se requiere un conocimiento parcial del parámetro de tipo.

El comodín se representa por el símbolo ? y pueden tener límites explícitos:

- <? extends MySuper> debe ser del tipo o uno de sus herederos
- <? super MyClass> debe ser del tipo o uno de sus antecesores

```
List<? extends Entity> lista;
```

© JMA 2021. All rights reserved

Métodos Genéricos

```
public <U> void method(U u) { ... }
```

- El tipo U se infiere del parámetro pasado.

Si no puede inferir el tipo del parámetro hay que pasarlo específicamente:

```
public <U> U method(Class tipo) { ... }
```

Los constructores también aceptan genéricos:

```
public <T> MyClass(T t) {  
    // ...  
}
```

Se puede limitar con:

```
public <U extends MySuper> void method(U u) { ... }
```

© JMA 2021. All rights reserved

Borrado de tipos

Para implementar genéricos, el compilador de Java aplica el borrado de tipos:

- Borra todos los parámetros de tipo y reemplaza cada uno con su primer límite si el parámetro de tipo está delimitado o por Object si el parámetro de tipo es ilimitado.
- También borra los parámetros de tipo en los argumentos de métodos genéricos.
- Puede crear un método sintético, llamado método puente, como parte del proceso de borrado de tipos para solucionar problemas de sobrecarga y preservar el polimorfismo en tipos genéricos extendidos.
- Inserta type casts si es necesario para preservar la seguridad del tipo.

El borrado de tipos asegura que no se creen nuevas clases para tipos parametrizados; en consecuencia, los genéricos no incurrir en gastos generales de ejecución. El bytes code producido, por lo tanto, solo contiene clases, interfaces y métodos ordinarios.

© JMA 2021. All rights reserved

Restricciones sobre genéricos

- No se pueden crear instancias de tipos genéricos con tipos primitivos.
- No se pueden crear matrices de tipos parametrizados.
- No se pueden consultar el tipo de una referencia con instanceof con tipos parametrizados concretos, solo con comodines.
- No se puede utilizar el operador new en parámetros de tipo para crear una instancia de su tipo.
- No se pueden utilizar los parámetros de tipo en los miembros de clase.
- Los tipos parametrizados no pueden ser Throwable, o herederos, por lo que no se pueden usar para crear, atrapar o lanzar excepciones.
- No permiten resolver la sobrecarga de métodos.
- Presentan múltiples limitaciones con la reflexión.

© JMA 2021. All rights reserved

Inferencia de tipos genéricos (v7)

Inferencia de tipos para la creación de instancia genérico:

- Se puede sustituir los argumentos de tipo necesarios para invocar el constructor de una clase genérica con los paréntesis angulados de tipo vacíos (<>), informalmente llamados operador diamante, porque el compilador puede inferir los argumentos de tipo del contexto.

La expresión:

```
Map<String, List<String>> myMap = new HashMap<String,  
List<String>>();
```

Equivale a:

```
Map<String, List<String>> myMap = new HashMap<>();
```

© JMA 2021. All rights reserved

Interfaces funcionales (v8)

- Cada interfaz funcional tiene un único método abstracto (SAM), llamado método funcional, al cual se hace coincidir o adaptar el los parámetros de la expresión lambda y el tipo de retorno.
- Puede contener métodos adicionales si son default, static o private (v9).
- Para definir una interfaz funcional se puede usar la anotación `@FunctionalInterface` y pueden representarse con una expresión lambda.
- Algunos ejemplos de interfaces funcionales son `Runnable`, `ActionListener`, `Comparator` y `Callable`.

```
@FunctionalInterface
public interface ICalculadoraLambda {
    public int operacion (int x,int y);
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Expresiones lambda (v8)

Importadas de la programación dinámica del paradigma funcional. Facilitan la implementación del patrón Delegate. Es el compilador el encargado de la creación de las clases anónimas.

```
public interface ICompararLambda {
    public boolean compara(String a, String b);
}

String extrae(String[] lista, ICompararLambda operar) { ... }

String[] lst = {"hola", "adios"};
String s = extrae(lst, new ICompararLambda() {
    @Override
    public boolean compara(String a, String b) {
        return a.compareTo(b) > 0;
    }
});
s = extrae(lst, (a, b) -> a.compareTo(b) > 0);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Expresiones lambda (v8)

Sintaxis:

```
p -> exp  
() -> exp  
p -> { ...; return rslt; }  
(p1, p2) -> { ... }
```

- Los nombres de los parámetros son los que se utilizarán en la expresión o implementación del método.
- Si solo tiene un parámetro los paréntesis son opcionales.
- Si no tiene parámetros los paréntesis vacíos son obligatorios.
- El cuerpo puede ser una expresión, en cuyo caso la {} son opcionales y, en caso de ser una función, tiene un return implícito del valor.
- Si el cuerpo está compuesto de instrucciones deben ir entre {} como bloque, terminadas en ; y, en caso de ser una función, tiene que hacerse un return explícito del resultado.

© JMA 2021. All rights reserved

Referencias de método (v8)

Se pueden utilizar métodos existentes como expresiones lambda.

Requieren el selector :: para evitar la invocación directa del método:

- Referencia a un método estático
ContainingClass::staticMethodName
- Referencia a un constructor
ClassName::new
- Referencia a un método de instancia de un objeto determinado
containingObject::instanceMethodName
- Referencia a un método de instancia de un objeto arbitrario de un tipo particular (la instancia de la clase se pasa como primer argumento cuando se llama al método).
ContainingType::methodName

© JMA 2021. All rights reserved

java.util.function (v8)

| | |
|---|--|
| Consumer<T> | Representa una operación que acepta un único argumento de entrada y no devuelve ningún resultado. |
| Supplier<T> | Representa un proveedor de resultados (sin argumentos). |
| Function<T,R> | Representa una función que acepta un argumento y produce un resultado. |
| Predicate<T> | Representa un predicado (función con valor booleano) de un argumento. |
| UnaryOperator<T> | Representa una operación en un solo operando que produce un resultado del mismo tipo que su operando. |
| BinaryOperator<T> | Representa una operación sobre dos operandos (argumentos) del mismo tipo, produciendo un resultado del mismo tipo que los operandos. |
| BiConsumer<T,U> | Representa una operación que acepta dos argumentos de entrada y no devuelve ningún resultado. |
| BiFunction<T,U,R> | Representa una función que acepta dos argumentos y produce un resultado. |
| BiPredicate<T,U> | Representa un predicado (función con valor booleano) de dos argumentos. |
| Especializaciones: | |
| BooleanSupplier, DoubleBinaryOperator, DoubleConsumer, DoubleFunction<R>, DoublePredicate, DoubleSupplier, DoubleToIntFunction, DoubleToLongFunction, DoubleUnaryOperator, IntBinaryOperator, IntConsumer, IntFunction<R>, IntPredicate, IntSupplier, IntToDoubleFunction, IntToLongFunction, IntUnaryOperator, LongBinaryOperator, LongConsumer, LongFunction<R>, LongPredicate, LongSupplier, LongToDoubleFunction, LongToIntFunction, LongUnaryOperator, ObjDoubleConsumer<T>, ObjIntConsumer<T>, ObjLongConsumer<T>, ToDoubleBiFunction<T,U>, ToDoubleFunction<T>, ToIntBiFunction<T,U>, ToIntFunction<T>, ToLongBiFunction<T,U>, ToLongFunction<T> | |

© JMA 2021. All rights reserved

TRATAMIENTO DE ERRORES Y LOGS

© JMA 2021. All rights reserved

Excepciones

Situaciones anómalas que impiden la correcta ejecución del código y, en caso de no tratarlas, provocan la detención del programa.

Dos tipos de tratamiento:

- Antes de que se puedan producir se investigan todas las posibles causas de error.
- Después de producidas se trata el error.

Las excepciones derivan de la clase Throwable:

- Error: Errores irreversibles de compilación, del sistema o de la JVM.
- Exception: Excepciones recuperables:
 - Implícitas: RuntimeException: muy frecuentes, normalmente por errores de programación.
 - Explícitas El resto de las excepciones, el Java obliga a tratarlas.

© JMA 2021. All rights reserved

Métodos de las Excepciones

La causa de la excepción se identifica por la clase de la instancia generada en la situación anómala.

Todas las excepciones derivan de la clase Throwable, por lo tanto cuentan con una serie de métodos comunes:

- String getMessage()
 - Extrae el mensaje asociado con la excepción.
- String toString()
 - Devuelve una cadena que describe la excepción.
- void printStackTrace([PrintStream stream])
 - Imprime la traza de métodos donde se produjo la excepción.

Todas las excepciones cuentan con un constructor que acepta una cadena con la descripción de la excepción.

© JMA 2021. All rights reserved

Tratamiento de las Excepciones

try

- Bloque de instrucciones vigiladas.

catch(<TipoExcepción> <Instancia de la Excepción>)

- Captura un tipo de excepción y realiza el tratamiento de la misma. En algunos casos pueden no tener tratamiento.
- Pueden existir múltiples cláusulas catch aunque son opcionales.

finally

- Sentencias que se ejecutan siempre, aunque no se produzca una excepción.
- Es opcional y única.

throw <Instancia de la excepción>;

- Lanza una excepción.
Throw new <TipoExcepción>("...Mensaje de la Excepción...");

© JMA 2021. All rights reserved

Captura de múltiples tipos de excepción (v7)

Para tratamientos similares de diferentes tipos de excepciones:

```
catch (IOException ex) {  
    logger.log(ex);  
    throw ex;  
}  
catch (SQLException ex) {  
    logger.log(ex);  
    throw ex;  
}
```

Se puede:

```
catch (IOException|SQLException ex) {  
    logger.log(ex);  
    throw ex;  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Try-con-recursos (v7)

```
try {  
    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path));  
    try {  
        // ...  
    } catch (IOException e) { ... }  
    } finally { br.close(); }  
}  
} catch (Exception e) { ... }  
}
```

Para cualquier objeto que implemente `java.lang.AutoCloseable`:

```
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path))) {  
    // ...  
} catch (IOException e) { ... }
```

© JMA 2021. All rights reserved

Notificar Excepciones

Es obligatorio tratar las excepciones implícitas.

No es necesario tratarlas en el momento de producirse, es posible relanzarlas para que sean tratadas a un nivel superior.

```
[...] <tipo> <nombreMétodo> ([<ListaDeParámetros>]) throws  
<ListaDeExcepciones> {  
    <Cuerpo del Método>  
}
```

- La lista de excepciones separada por comas.
- Las excepciones que no aparezcan en la lista debes ser tratadas dentro del método.
- Las excepciones relanzadas deben ser tratadas por el método superior o, a su vez, ser relanzadas.

© JMA 2021. All rights reserved

Excepciones propias

El tratamiento de excepciones requiere la creación de excepciones propias.

Existen varias formas de clasificar los errores: por origen (componente, módulo, API, ...), por tipo (dispositivos, red, código, ...), ...

La recomendación es definir las excepciones en función a como se capturan en los bloques catch para dar el tratamiento. La mayoría de los sistemas disponen de una jerarquía de clases para derivar las nuevas excepciones y utilizan el sufijo Exception en su nombre.

Al usar APIs de terceros siempre es conveniente envolver sus excepciones en excepciones propias (patrón facade) y definir un controlador por encima para procesar las cancelaciones.

© JMA 2021. All rights reserved

Crear nuevas Excepciones

Se pueden crear excepciones propias.

Se crean heredando de la clase Exception o una de sus subclases.

Por convenio se utiliza el sufijo Exception en el nombre.

Es conveniente crearlas con dos constructores:

- Un constructor sin argumentos.
- Un constructor que recibe la cadena con la descripción de la excepción.

```
Class <NombreExcepción> extends Exception {  
    public <NombreExcepción>() {  
        super();  
    }  
    public <NombreExcepción>(String descripcion) {  
        super(descripcion);  
    }  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Null

Null representa la ausencia de valor o valor vacío. Los nulos son una fuente inagotable de errores y excepciones (billion dollar mistake).

Si una función devuelve un valor, siempre debe devolverlo o, en caso de no ser posible, generar una excepción. Nunca debería devolver null, es lo mismo que no devolver valor pero obligando a comprobar el valor o incurrir en una `NullPointerException` sin contexto.

Siguiendo la misma línea, un argumento nunca debería ser nulo: si el parámetro es opcional debería ser tratado como tal (sobrecarga, valores por defecto, ...). Para no abusar de la `NullPointerException`, en caso de recibir un null no esperado, se debería generar una excepción específica (como `InvalidArgumentException`) o utilizar aserciones.

© JMA 2021. All rights reserved

Optional<T> (v8)

Contenedor de objetos que pueden ser nulos (alternativa más segura).

- `.isPresent()`: indica si la referencia es distinta de null.
- `.isEmpty()`: indica si la referencia es null. (v11)
- `.get()`: devolver el valor o una `Exception` no hay valor.
- `.orElse()`: devolver un valor predeterminado si el valor no está presente.
- `.ifPresent()`: ejecutar un bloque de código si el valor está presente.

Se crean con los métodos de clase:

- `.of()`: Devuelve un `Optional` con el valor no nulo especificado.
- `.empty()`: Devuelve un `Optional` vacío.
- `.ofNullable()`: Devuelve una `Optional` si del valor especificado no es null o un `Optional` vacío si es null.

© JMA 2021. All rights reserved

Aserciones

Las aserciones, como invariantes, permiten comprobar en cualquier parte del código de un método que se cumplen los invariantes establecidos.

Una aserción tiene la siguiente sintaxis:

```
assert condicion;  
assert condición : mensaje;
```

donde la condición es una expresión lógica que debe cumplirse en el momento en que se evalúa la aserción.

Si la condición no se cumple, el programa termina con un `AssertionError`.

Tras el operador dos puntos puede ponerse un `String` con el mensaje que se devuelve como error.

Las aserciones pueden ser desactivadas una vez terminada la fase de depuración y pruebas.

Run Configurations > VM arguments: -ea

© JMA 2021. All rights reserved

Aserciones como precondiciones

Como convenio, las precondiciones de un método público en Java es preferible que se comprueben mediante una condición y lancen la excepción `IllegalArgumentException`, `IndexOutOfBoundsException`, `NullPointerException` o la excepción apropiada de acuerdo con el error encontrado.

Sin embargo, en un método no público, sí se puede sustituir esa comprobación por una aserción que asegure que el método se utiliza de forma consistente en la clase.

© JMA 2021. All rights reserved

Aserciones como postcondiciones

En este caso sí se recomienda el uso de aserciones para la comprobación de las postcondiciones de un método, pues se supone que el método se encuentra bien implementado.

En este caso, el uso de postcondiciones permite asegurar que se cumplen en todas las ejecuciones que se hacen del método.

© JMA 2021. All rights reserved

Registros

El registro es el proceso de escribir en un lugar central mensajes con sucesos, errores o eventos durante la ejecución de un programa. Este registro permite notificar y conservar mensajes de error y advertencia, así como mensajes de información (por ejemplo, estadísticas de tiempo de ejecución) para que se puedan recuperar y analizar posteriormente.

El objeto que realiza el registro en las aplicaciones generalmente se llama Logger.

Java define la API de Registro de Java. Esta API de registro permite configurar qué tipos de mensajes se escriben. Las clases individuales pueden usar este registrador para escribir mensajes en los archivos de registro configurados.

El paquete `java.util.logging` proporciona las capacidades de registro a través de la clase `Logger`.

© JMA 2021. All rights reserved


Registro

Las aplicaciones realizan llamadas de registro en objetos Logger (registradores). Estos objetos Logger asignan objetos LogRecord que se pasan a los objetos Handler (controladores) para su publicación.

Tanto los registradores como los controladores pueden usar niveles de registro y (opcionalmente) filtros para decidir si están interesados en un registro de registro en particular .

Cuando es necesario publicar un LogRecord externamente, un controlador puede (opcionalmente) usar un formateador para localizar y formatear el mensaje antes de publicarlo en un flujo de E / S.

Las API está estructuradas de modo que las llamadas al Logger tengan un coste mínimo cuando el registro está desactivado.



© JMA 2021. All rights reserved

Niveles de registro

Cada mensaje de registro tiene un nivel de registro asociado. El nivel ofrece una guía aproximada de la importancia y urgencia de un mensaje de registro. Los objetos de nivel de registro encapsulan un valor entero, y los valores más altos indican prioridades más altas.

La clase Level define siete niveles de registro estándar:

- SEVERE (más alta)
- WARNING
- INFO
- CONFIG
- FINE
- FINER
- FINEST (más leve)

© JMA 2021. All rights reserved

Controladores y Formateadores

Java SE proporciona los siguientes controladores:

- `ConsoleHandler`: un controlador simple para escribir registros formateados en `System.err`
- `StreamHandler`: un controlador simple para escribir registros formateados en un `OutputStream`.
- `FileHandler`: un controlador que escribe registros de registro formateados en un solo archivo o en un conjunto de archivos de registro rotativos.
- `SocketHandler`: un controlador que escribe registros de registro formateados en puertos TCP remotos.
- `MemoryHandler`: un controlador que almacena los registros de registro en la memoria.

Java SE también incluye dos formateadores estándar:

- `SimpleFormatter` : escribe breves resúmenes "legibles por humanos" de los registros.
- `XMLFormatter` : escribe información detallada estructurada en XML.

Se pueden desarrollar nuevos controladores y formateadores que requieran una funcionalidad específica con las abstracciones e interfaces del API.

© JMA 2021. All rights reserved

Configuración

La configuración de registro se puede inicializar mediante un archivo de configuración de registro que se leerá al inicio (tiene el formato estándar `java.util.Properties`). Alternativamente, la configuración de registro se puede inicializar especificando una clase que se puede utilizar para leer las propiedades de inicialización de fuentes arbitrarias, como LDAP, JDBC, etc.

- `java.util.logging.MemoryHandler.size=100`

La configuración inicial puede especificar niveles para registradores particulares. Estos niveles se aplican al registrador nombrado, o cualquier registrador debajo de él en la jerarquía de nombres, y se aplican en el orden en que están definidos en el archivo de configuración.

La configuración inicial puede contener propiedades arbitrarias para que las utilicen los controladores o los subsistemas que realizan el registro.

La configuración predeterminada que se envía con JRE pero los ISV, los administradores del sistema y los usuarios finales pueden anularla.

La configuración predeterminada hace un uso limitado del espacio en disco, no inunda al usuario con información, pero se asegura de capturar siempre la información clave de fallas. Establece un solo controlador en el registrador raíz para enviar la salida a la consola.

© JMA 2021. All rights reserved

Realizar notificaciones

Para crear un registrador asociado a una clase:

```
private final static Logger LOGGER = Logger.getLogger(  
    MyClass.class.getName());
```

Para establecer el nivel de registro:

```
LOGGER.setLevel(Level.INFO);
```

Para escribir en el registro:

```
LOGGER.severe("Es un error");  
LOGGER.warning("Es un aviso");  
LOGGER.info("Solo notifica");  
LOGGER.finest("Carece de importancia");
```

Para configurar el registro:

```
Logger.getLogger("").addHandler(new FileHandler("%t/my.log"));  
FileHandler fileTxt = new FileHandler("Logging.txt");  
fileTxt.setFormatter(new SimpleFormatter());  
Logger.getLogger("").addHandler(fileTxt);
```

© JMA 2021. All rights reserved

REFLEXIÓN

© JMA 2021. All rights reserved

Introducción

La reflexión se basa en el concepto de que las clases (y el resto de tipos) son objetos y se puede obtener una instancia de la definición de tipo para interactuar con ella.

La reflexión es comúnmente utilizada por programas que requieren la capacidad de examinar o modificar el comportamiento en tiempo de ejecución de las aplicaciones que se ejecutan en la máquina virtual Java. La reflexión es una técnica muy potente que permite realizar operaciones que de otro modo serían imposibles. La reflexión es una característica relativamente avanzada y solo debe ser utilizada cuando se tenga un conocimiento sólido de los fundamentos del lenguaje.

La reflexión permite:

- Codificar en tiempo de ejecución: guardar nombre en cadenas y utilizarlas para cargar dinámicamente clases por su nombre, instanciar las clases cargadas, invocar sus métodos por el nombre, ...
- Explorar las clases para poder enumerar los miembros de las clases, extraer anotaciones, decidir que utilizar, ...
- Poder examinar miembros privados de las clases para crear frameworks avanzados de pruebas, validaciones, serialización, mapeos, ...

© JMA 2021. All rights reserved

Inconvenientes

La reflexión es poderosa, pero no debe usarse de forma indiscriminada. Es preferible evitar su uso si es posible realizar una operación sin usar la reflexión.

Sobrecarga de rendimiento

Debido a que la reflexión involucra tipos que se resuelven dinámicamente, no se pueden realizar ciertas optimizaciones de máquinas virtuales Java. En consecuencia, las operaciones reflexivas tienen un rendimiento más lento que las alternativas no reflexivas y deben evitarse en secciones de código que se llaman con frecuencia en aplicaciones sensibles al rendimiento.

Restricciones de seguridad

Reflexión requiere un permiso en tiempo de ejecución que puede no estar presente cuando se ejecuta en contextos de seguridad restringido (Ej. Applet).

Exposición de internos

Dado que la reflexión permite que el código realice operaciones que serían ilegales sin ella, como el acceso a miembros `private`, el uso de la reflexión puede provocar efectos secundarios inesperados y puede destruir la portabilidad. La reflexión rompe las abstracciones y, por lo tanto, puede cambiar el comportamiento con las actualizaciones de la plataforma.

© JMA 2021. All rights reserved

Objetos de clase

Las instancias de tipo `java.lang.Class` encapsulan la definición de los tipos. No se pueden instanciar, es necesario utilizar uno de los siguientes mecanismos:

- `Tipo.class`
- `Class.forName(Cadena con el nombre calificado)`
- `instancia.getClass()`
- `envolvente.TYPE`

Las instancias de `Class` disponen de métodos que devuelven clases:

- `.getSuperclass()`: Devuelve la superclase para la clase dada.
- `.getClasses()`: Devuelve todas las clases, interfaces y enumeraciones públicas que son miembros de la clase, incluidos los miembros heredados.
- `.getDeclaredClasses()`: Devuelve todas las clases, interfaces y enumeraciones que se declaran explícitamente en la clase incluidos los privados.

© JMA 2021. All rights reserved

Obtención de Miembros

Están disponibles métodos que devuelven todos los miembros de un tipo o que devuelven uno concreto.

Así mismo, la versión por defecto solo obtiene los miembros públicos incluidos los heredados, la versión `Declared` solo obtiene los miembros declarados en la clase incluidos privados y protegidos.

- `getFields()`, `getDeclaredFields()`, `getField()`, `getDeclaredField()`
- `getMethods()`, `getDeclaredMethods()`, `getMethod()`, `getDeclaredMethod()`
- `getConstructors()`, `getConstructor()`
- `getAnnotations()`, `getDeclaredAnnotations()`, `getAnnotation()`, `getDeclaredAnnotation()`

© JMA 2021. All rights reserved

Acceder a Miembros

Obtener y establecer valores de atributos:

```
Field cmd = instancia.getClass().getDeclaredField("atributo");
cmd.setAccessible(true);
String cad = (String)(cmd.get(instancia));
cmd.set(instancia, "nuevo valor");
```

Obtener e invocar un método:

```
Method m = instancia.getClass().getDeclaredMethod("metodo");
// m.setAccessible(true);
Object o = m.invoke(instancia);
m.invoke(instancia, "parámetro");
```

Crear nuevas instancias:

```
Class.newInstance() //solo puede invocar el constructor sin argumentos
Constructor ctor = Console.class.getDeclaredConstructor()[0];
ctor.newInstance()
```

© JMA 2021. All rights reserved

Restringir el accesos a miembros

La invocación de `setAccessible(true)` indica que el objeto debe suprimir las comprobaciones del control de acceso del lenguaje Java cuando se utiliza la reflexión. Acceder a miembros privados fuera de la clase puede ser una amenaza para la seguridad de una aplicación Java.

Se puede restringir usando Security Manager, aunque no se instala de forma predeterminada, por lo que todos los permisos están disponibles. Algunos lanzadores (como el entorno de subprogramas) instalarán un SecurityManager, que a su vez utiliza una política basada en archivos de políticas de forma predeterminada. Se puede cambiar en el archivo "java.security". Otros entornos, como un contenedor de servlets o un contenedor Java EE, también pueden instalar un SecurityManager.

Se puede habilitar manualmente:

```
System.setSecurityManager(new SecurityManager());
```

Una vez habilitado el SecurityManager, de forma predeterminada el código ya no puede llamar a "setAccessible".

La seguridad se define en `{JRE_HOME}/conf/security/java.policy`. Para volver a habilitarlo:

```
grant {
    permission java.lang.reflect.ReflectPermission "suppressAccessChecks";
};
```

© JMA 2021. All rights reserved

Limitar la accesibilidad de los paquetes

Los contenedores pueden ocultar el código de implementación agregando a la propiedad de seguridad "package.access". Esta propiedad evita que las clases que no son de confianza de otros cargadores de clases se vinculen y utilicen la reflexión sobre la jerarquía de paquetes especificada.

```
private static final String PACKAGE_ACCESS_KEY = "package.access";
static {
    String packageAccess = java.security.Security.getProperty(
        PACKAGE_ACCESS_KEY
    );
    java.security.Security.setProperty(PACKAGE_ACCESS_KEY, (
        (packageAccess == null || packageAccess.trim().isEmpty()) ? "" :
        (packageAccess + ",") + "com.example.paquete.protegido"
    ));
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

ANOTACIONES

© JMA 2021. All rights reserved

Metadatos

Las anotaciones son metadatos (o decoradores), con información adicional sobre el código que está escrito, destinado a las herramientas que manejan el código (que pueden utilizar esta información adicional si así lo desean) y sin significado en el propio código.

Aparecen en la versión 5.

Comienzan por @

Preceden inmediatamente al elemento que complementan (clase, interfaz, método, atributo, ...)

Pueden llevar parámetros

Pueden ser usadas por el propio código a través de la reflexión (reflection).

© JMA 2021. All rights reserved

Anotaciones predefinidas

java.lang

@Deprecated : Indica a los compiladores que adviertan cuando se utilizan que el elemento está en desuso o es obsoleto.

@Override : Indica que el método está sobrescribiendo un método de la superclase y que debe existir en la misma.

@SuppressWarnings : Indica a los compiladores que no muestren determinados avisos.

@SafeVarargs : Indica a los compiladores que supriman las advertencias de comprobación de tipos en los argumentos variables con genéricos. (v9)

@FunctionalInterface : Indica que debe cumplir con la especificación de interfaz funcional. (v8)

© JMA 2021. All rights reserved

Anotaciones predefinidas

java.lang.annotation

- @Documented : Indica las anotaciones cuyo uso deben ser documentados por javadoc de forma predeterminada.
- @Retention : Indica cuánto tiempo se deben conservar las anotaciones con el tipo anotado: hasta que se compile (SOURCE), en el bytecode de clase (CLASS, por defecto) o en tiempo de ejecución (RUNTIME, para reflection)
- @Target : Indica el tipo de elemento en el que es aplicable la anotación: PACKAGE, TYPE, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, METHOD, PARAMETER, FIELD y LOCAL_VARIABLE. [v8: TYPE_PARAMETER (genéricos) y TYPE_USE (casting)].
- @Inherited : Indica que también se aplica a los herederos la anotación.
- @Repeatable : Indica que se pueden adjuntar múltiples instancias de la anotación al destino de la anotación. (v8)

© JMA 2021. All rights reserved

Crear nuevas anotaciones

Los tipos de anotación se definen con @interface. Los parámetros se definen de manera similar a los métodos de una interfaz regular:

- Pueden ser valores únicos o matrices, de tipo String, Class, enumeraciones, tipos primitivos y tipos de anotaciones (anotaciones compuestas).
- Son opcionales si tienen un valor por defecto.
- Se asignan por su nombre (nombre="valor"), como valores únicos o lista de valores (nombre={1,2,3}). El primer parámetro se puede asignar sin nombre.

```
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
public @interface MiAnotacion { int id(); String valor() default ""; }
```

Para la comprobación de las anotaciones en tiempo de ejecución a través de la reflexión:

```
Annotation[] anotaciones = MyClass.class.getAnnotations();
int id = this.getClass().getAnnotation(MiAnotacion.class).id();
```

© JMA 2021. All rights reserved

PAQUETES Y MÓDULOS

© JMA 2021. All rights reserved

Paquetes

Un paquete es una colección de clases e interfaces.

- Agrupan una serie de clases relacionadas.
- Resuelven los conflictos de nombre (nombre.paquete.NombreClase).
- Controlan la accesibilidad.

Definición de paquete:

- Implícita: Todas la clases de un directorio.
- Explícita: Utilizando en la primera línea no comentada del fichero de clase la cláusula:
 - `package <nombre_paquete>;`
 - Se recomienda:
 - usar minúsculas en el nombre.
 - Comenzar con el dominio propio invertido: `com.miempresa.clasifica`

© JMA 2021. All rights reserved

Paquetes

Importación de paquetes para calificar la referencia a tipos de otros paquetes:

- `import <paquete>.<clase>;`
- `import <paquete>.*;`
 - El `*` hace referencia a todas las clases del paquete.

```
import java.lang.Math;  
double r = Math.cos(Math.PI * theta);
```

Importaciones estáticas: Permiten el acceso sin cualificar a miembros estáticos de otras clases como si fueran propios:

- `import <paquete>.<clase>.<Método estático>;`
- `import <paquete>.<clase>.*;`
 - El `*` hace referencia a todos los métodos de la clase.

```
import static java.lang.Math.PI;  
import static java.lang.Math.*;  
double r = cos(PI * theta);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Administrar archivos

Muchas implementaciones de la plataforma Java dependen de sistemas de archivos jerárquicos para administrar archivos fuente y de clase, aunque la especificación del lenguaje Java no lo requiere.

El nombre calificado del miembro del paquete y el nombre de la ruta al archivo son paralelos (sustituyendo el punto por la barra apropiada). Un conjunto de directorios de puede comprimir en un fichero ZIP con extensión `“.jar”`.

La ruta de clases se establece en la variable de sistema `CLASSPATH` y puede incluir varias rutas, separadas por un punto y coma (Windows) o dos puntos (UNIX). De forma predeterminada, el compilador y la JVM buscan las clases en el directorio actual, incluidos los contenidos de los ficheros JAR, y en la ruta de clases.

© JMA 2021. All rights reserved

Paquetes básicos

java.lang

- Objetos fundamentales del lenguaje, es el único que no necesita importación.

java.util

- Clases auxiliares que permiten el manejo de estructuras de datos.

java.io

- Clases de entrada/salida a ficheros

java.applet

- Clase base de los applets.

java.awt, javax.swing

- Contiene la mayoría de las clases para implementar el interface gráfico de usuario.

© JMA 2021. All rights reserved

Paquetes Avanzados

java.sql

- Proporciona las clases e interfaces para acceso a bases de datos con JDBC (Java Database Connectivity)

java.beans

- Soporte para el desarrollo de componentes

java.text

- Clases relacionadas con el formato de textos internacionales.

java.math

- Soporte avanzado de operaciones matemáticas en forma de métodos estadísticos.

© JMA 2021. All rights reserved

Paquetes de Red

java.net

- Soporte de red: TCPI/IP, HTTP y soporte Internet y WWW

java.rmi

- Soporte para objetos distribuidos (Invocación Remota de Métodos).

java.security

- Clases que permiten el establecimiento de comunicaciones seguras.

java.servlet

- Soporte para desarrollo de aplicaciones servidor.

java.util.mime

- Soporte para las extensiones de correo Internet multipropósito.

© JMA 2021. All rights reserved

Otras Ingenierías

Java Foundation Classes (JFC) y Java 2D

- Desarrollo de interfaces gráficos de usuarios (GUI), sustituye al AWT por componentes swing, permitiendo elegir el estilo, ampliando la funcionalidad y realizar operaciones de arrastrar y soltar. Incluye mejoras en el tratamiento de gráficos y textos en 2D.

Java Media Frameworks (JMF)

- Ingeniería que permite trabajar con elementos multimedia. Incorpora el Java 3D, que permite la manipulación de geometrías complejas en 3D.

Java IDL

- Permite la conectividad entre objetos distribuidos utilizando el estándar CORBA.

Java Native Interface (JNI)

- Es el interface de programación Java para ejecutar código nativo.

© JMA 2021. All rights reserved

Framework

Es un conjunto de clases que definen un diseño abstracto para solucionar un conjunto de problemas relacionados.

¿Qué contiene un Framework?

- Un conjunto de clases e interfaces
- Modelo de uso de esas clases e interfaces
- Modelo de funcionamiento del framework.

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Si un conjunto de paquetes es lo suficientemente cohesivo, entonces dichos paquetes pueden agruparse en un módulo.

Un módulo categoriza algunos o todos sus paquetes como exportados, lo que significa que se puede acceder a sus tipos desde un código fuera del módulo.

Un paquete no es exportado por un módulo, solo es accesible por el código dentro de su módulo.

Si el código de un módulo desea acceder a los paquetes de otros módulos, entonces el módulo debe depender explícitamente de los otros módulo.

Por lo tanto, un módulo controla cómo sus paquetes usan otros módulos (dependencias) y controla cómo otros módulos usan sus paquetes (exportaciones).

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Hay cuatro tipos de módulos en Java Platform Module System (JPMS):

- Módulos del sistema: Estos son los módulos enumerados cuando ejecutamos el comando: `java --list-modules`. Incluyen los módulos Java SE (`java.`) y JDK (`jdk.`).
- Módulos de aplicación: Estos módulos son los que normalmente queremos construir. Se nombran y definen en el archivo `module-info.java`, que se compila e incluye en el archivo JAR.
- Módulos automáticos: El sistema de módulos crea por defecto un módulo automático para cada JAR sin descriptor de módulo. Dado que no contiene información sobre la modularidad, exporta todos los paquetes como abiertos y que lean todos los demás módulos.
- Módulo sin nombre: Cuando se carga una clase o JAR en la ruta de clases, pero no en la ruta del módulo, se agrega automáticamente al módulo sin nombre. Es un único módulo general para mantener la compatibilidad con versiones anteriores sin módulos. Todas las clases dentro del módulo sin nombre pueden leer todos los demás módulos (con o sin nombre) sin ninguna declaración explícita de ningún tipo. Los paquetes exportados por un módulo sin nombre solo pueden ser leídos por otro módulo sin nombre. No es posible que un módulo con nombre pueda leer (requiera) el módulo sin nombre.

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Los objetivos principales de la modularidad de Java son: hacer que las implementaciones de la Plataforma sean más fácilmente escalables a dispositivos pequeños, mejorar la seguridad y el mantenimiento, permitir un mejor rendimiento de las aplicaciones y proporcionar a los desarrolladores mejores herramientas para la programación en general.


La estructura modular del JDK:

- El módulo “`java.base`” contiene las API fundamentales de Java SE Platform, todos los módulos tienen una dependencia implícita y obligatoria a este módulo.
- Los módulos estándar, cuyas especificaciones se rigen por el JCP, tienen nombres que comienzan con la cadena “`java.`”.
- Todos los demás módulos son simplemente parte del JDK y tienen nombres que comienzan con la cadena “`jdk.`”.

La estructura modular del JDK se puede visualizar como un grafo: cada módulo es un nodo y las flechas indican de quien dependen.

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)



Módulos (v9)

Un módulo de la plataforma Java consta de:

- Una colección de paquetes
- Opcionalmente, archivos de recursos y otros archivos como bibliotecas nativas
- Una lista de los paquetes accesibles en el módulo.
- Una lista de todos los módulos de los que depende este módulo, en caso ser necesario.
- Una lista de servicios que provee o consume, en caso ser necesario.

Al crear un módulo de aplicación, es importante que su nombre sea único. Se espera que los nombres de los módulos sigan la convención del "nombre de dominio inverso", al igual que los nombres de los paquetes.

Módulos (v9)

El archivo especial `module-info.java` es el descriptor del módulo y debe estar en el directorio raíz de los paquetes de clases de Java.

Todos los módulos estándar de Java SE tienen una dependencia implícita y obligatoria de `java.base`. No es necesario definir la dependencia `java.base` explícitamente.

No se permite tener dependencias circulares entre módulos. Si el módulo A requiere al módulo B, entonces el módulo B no puede requerir directa o indirectamente al módulo A.

Hay dos tipos de módulos:

- Abierto, con el modificador `open`, otorga acceso en tiempo de compilación a los tipos de los paquetes que se exportan explícitamente, pero otorga acceso mediante reflexión a los tipos de todos sus paquetes en tiempo de ejecución, como si todos los paquetes hubieran sido exportados.
- Normal, sin el modificador `open`, otorga acceso en tiempo de compilación y tiempo de ejecución a los tipos en los paquetes que se exportan explícitamente.

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Las directivas de una declaración de módulo especifican las dependencias del módulo en otros módulos, los paquetes que pone a disposición de otros, los servicios que proporciona o que consume:

- `requires`: indica un módulo del que depende. Modificadores:
 - `transitive`: propaga las dependencias transitivas del módulo requerido como dependencias implícitas del módulo actúa.
 - `static`: es obligatoria en tiempo de compilación pero opcional en tiempo de ejecución.
- `exports`: otorga acceso externo a los tipos `public` y `protected` de un paquete en tiempo de compilación y de ejecución. Con el modificador `to` se limitan los módulos (calificados) a los que se otorga acceso (amigos).
- `opens`: otorga acceso externo mediante reflexión a los tipos `public` y `protected` de un paquete en tiempo de ejecución, pero no en tiempo de compilación.
- `provides`: especifica el tipo del servicio provisto y con la cláusula `with` especifica uno o más proveedores de servicios.
- `uses`: especifica el tipo del servicio para descubrir proveedores.

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

```
module com.example.infraestructura.data {
    requires com.example.domain.entities;
    exports com.example.infraestructura.unitofwork;
    exports com.example.infraestructura.repositories to
        com.example.domain.services;
    opens com.example.infraestructura.validators;

    // Común para proveedores y consumidores de servicios.
    requires com.example.domain.contracts;
    // Exponer el proveedor de servicios
    provides com.example.domain.contracts.MyService with
        com.example.repositories.MyServiceImpl;
    // Exponer el consumo de servicios
    uses com.example.domain.contracts.MyService;
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Con Service Loader se puede tener una interfaz de proveedor de servicios (SPI), Servicio, y múltiples implementaciones de la SPI, Proveedores de servicios. Para evitar referencias circulares, un módulo de contratos exporta el o los interfaces de los servicios (aunque no recomendable, pueden ser clases abstractas o concretas). Los módulos que deseen proveer implementaciones del servicio deben:

- Requerir el módulo de contratos.
- Disponer de una clase pública que implemente el interfaz del servicio (proveedor).
- Exportar la paquete del proveedor.
- Exponer al proveedor como implementación del servicio.

El módulo consumidor de los servicios debe:

- Requerir el módulo de contratos.
- Opcionalmente, requerir uno o varios módulos proveedores del servicio.
- Declarar el uso de los servicios.
- Consumir los servicios:
 `ServiceLoader<MyService> services = ServiceLoader.load(MyService.class);`
 `services.forEach(srv -> srv.action());`

© JMA 2021. All rights reserved

Módulos (v9)

Para enumerar todos los módulos JDK

- `java --list-modules`

Para enumerar todos los módulos de un determinado modulo:

- `java --describe-module java.sql`
- `jar --describe-module -f modulo.principal.jar`

Para crear un módulo empaquetado:

- `jar --create --file foo.jar --main-class com.foo.Main --module-version 1.0 -C foo/ classes resources`

Para consultar las dependencias:

- `jdeps --module-path . com.example.main.jar`

Para ejecutar una aplicación modular:

- `java --module-path ./ --module com.example.main/com.example.Principal`

Para generar un JRE personalizado con lo mínimo imprescindible para poder ejecutar el módulo suministrado:

- `jlink --module-path ./ --add-modules "com.example.main" --output build/`
- `build/bin/java --list-modules`

© JMA 2021. All rights reserved

PAQUETE JAVA.LANG

© JMA 2021. All rights reserved

La clase Object

Todas las clase en Java derivan de la clase Object:

- Implícitamente: si no se define herencia, el sistema automáticamente le define como subclase de Object.
- Explícitamente: La jerarquía de clases tiene como origen a la clase Object.

Todas las clases heredan, por lo tanto, con los siguientes métodos:

- clone() : Crea un duplicado del objeto.
- equals(Object obj) : Comparacion de dos objetos.
- toString() : Devuelve una cadena con la representación del objeto.
- getClass() : Devuelve objeto Class de la clase (final).
- finalize() : Implica que todos los objetos tienen un destructor.
- hashCode() : Devuelve un código hash para el objeto.
- notify(), notifyAll() y wait() : Métodos relacionados con threads (finales).

© JMA 2021. All rights reserved

Clases envolventes

Clases diseñadas para ser un complemento de los tipos primitivos. Las clases son:

(Byte, Short, Integer, Long, Float, Double): Number, Character, Boolean

Permiten implementar un mecanismo para pasar los tipos primitivos por referencia a los métodos.

Amplían la funcionalidad de los tipos primitivos.

El autoboxing/unboxing es una característica aparecida en JDK 1.5, que realiza automáticamente la conversión de tipo valor a clase y viceversa en función al tratamiento que se de al dato.

La clase Math (final) encapsula las funciones matemáticas y cuenta con las constantes PI y el número E.

© JMA 2021. All rights reserved

Clases para Cadenas

La clase String

- Permite el manejo de cadenas de longitud fija.
- Cuenta con métodos que permiten la comparación, manipulación y conversión de cadenas y subcadenas.
- Aceptan el operador + como operador de concatenación.

La clase StringBuilder

- Permite el manejo de cadenas de longitud variable.
- Cuenta con métodos que permiten la manipulación y cambio de tamaño de cadenas.
- Aceptan el operador + como operador de concatenación.

La clase StringBuffer

- Versión síncrona de StringBuilder.

© JMA 2021. All rights reserved

La clase System

Clase estática final que permite acceder a los recursos del sistema.

Propiedades:

- in : fichero de entrada estándar (InputStream).
- out : fichero de salida estándar (PrintStream).
- err : fichero de salida de error estándar (PrintStream).

Métodos:

- arraycopy(...) : Copia tablas elemento a elemento.
- currentTimeMillis() : Devuelve la hora actual en milisegundos (1/1/1970).
- exit(...) : Termina la ejecución de la aplicación.
- gc(), runFinalization() y runFinalizersOnExit() : Gestionan la memoria.
- setIn(), setOut() y setErr() : Cambian la entrada/salida estándar.
- load() y loadLibrary() : Cargan métodos nativos.
- getenv(), getProperties(), getProperty(), setProperty() : Permite la gestión de propiedades del sistema.

© JMA 2021. All rights reserved

La clase Runtime

Clase estática final que permite acceder a la JVM.

Métodos:

- `exec(...)` : Permite ejecutar comandos y aplicaciones del S.O.
- `exit(...)` : Termina la ejecución y retorna al proceso padre.
- `freeMemory()` y `totalMemory()` : Informan de la disponibilidad de memoria.
- `getRuntime()` : Devuelve la instancia asociada a la aplicación.

© JMA 2021. All rights reserved

PAQUETE JAVA.UTIL

© JMA 2021. All rights reserved

Clases auxiliares

Random

- Generador de números pseudo-aleatorios.

BitSet

- Manejo de conjuntos de bits sin limitación de longitud.

Locale

- Representa las bases de internacionalización en programas Java.

Date, DateFormat, Calendar, GregorianCalendar, TimeZone, SimpleTimeZone

- Permiten manejar fechas y horas de distintos formatos y usos horarios.

© JMA 2021. All rights reserved

java.time (v8)

Este paquete es una extensión de la versión Java 8 a las clases `java.util.Date` y `java.util.Calendar` que eran un poco limitadas para el manejo de fechas, horas y localización.

Las clases definidas en este paquete representan los principales conceptos de fecha - hora, incluyendo instantes, fechas, horas, periodos, zonas de tiempo, etc. Están basados en el sistema de calendario ISO (`aaaa-mm-ddThh:mm:ss`) que es el calendario mundial de-facto y sigue las reglas del calendario Gregoriano.

Cuenta con:

- Enumerados de mes y de día de la semana
- Las clases de fecha como el `java.time.LocalDate` manejan la fecha, pero, a diferencia del `java.util.Date`, es que es solo la fecha, y no hora.
- La clase `java.time.LocalTime` es similar `java.util.Date` pero se centra únicamente en la hora.
- La clase `java.time.LocalDateTime` manipula la fecha y la hora sin importar la zona horaria. Esta clase es usada para representar la fecha (año, mes, día) junto con la hora (hora, minuto, segundo, nanosegundo) y es, en efecto, la combinación de `LocalDate` y `LocalTime`.

© JMA 2021. All rights reserved

Clases para Cadenas

La clase StringTokenizer

- Ayuda a dividir un string en substrings o tokens, en base a otro string (normalmente un carácter) separador entre ellos denominado delimitador.
- Implementa el interface Enumeration, por tanto define las funciones nextElement y hasMoreElements.

La clase Scanner

- Es un iterador que permite analizar una fuente de texto y extraer los tipos primitivos y cadenas usando expresiones regulares.
- Cuenta con los métodos hasNextXXX() y nextXXX(), donde XXX es el nombre del tipo primitivo.

© JMA 2021. All rights reserved

Clases para Cadenas

La clase Formatter

- Permite formatear cadenas al estilo de printf.
 - Similar a String.format pero permite globalización.
- %[argument_index\$][flags][width][.precision]conversion
- %b Booleano
 - %h Hashcode
 - %s Cadena
 - %c Caracter unicode
 - %d Entero decimal
 - %o Entero octal
 - %x Entero hexadecimal
 - %f Real decimal
 - %e Real notación científica
 - %g Real notación científica o decimal
 - %a Real hexadecimal con mantisa y exponente
 - %t Fecha u hora

© JMA 2021. All rights reserved

Manipulaciones de tablas

La tablas, como objetos en Java, permiten:

- clone: crear una copia superficial de la tabla.
- length: informa de la dimensión de la tabla

La clase `java.util.Arrays` proporciona algunas otras operaciones útiles:

- `binarySearch`: Buscar en una matriz un valor específico para obtener el índice en el que se coloca.
- `compare`, `compareUnsigned`, `equals`, `deepEquals`: Comparar dos matrices para determinar si son iguales o no.
- `mismatch`: busca la primera discrepancia.
- `fill`: Rellenar una matriz introduciendo un valor específico.
- `copyOf`, `copyOfRange`: Devuelve una copia de la matriz.
- `sort`, `parallelSort`: Ordenar secuencialmente o simultáneamente una matriz en orden ascendente.

© JMA 2021. All rights reserved

Colecciones

El Java da un amplio soporte para la creación y manejo de estructuras abstractas de datos.

Una colección es una estructura que permite el almacenamiento de un conjunto de objetos.

Colecciones vs Tablas:

- Los elementos no tienen que ser del mismo tipo.
- La capacidad es variable.

Para implementar las colecciones aporta:

- Clases ya implementadas.
- Clases abstractas.
- Interfaces.
- Genéricos

© JMA 2021. All rights reserved

Interfaz Collection

Define una serie de métodos que nos servirán para acceder a los elementos de cualquier colección de datos, sea del tipo que sea.

Métodos:

- `boolean add(Object o)`: Añade un elemento (objeto) a la colección.
- `void clear()`: Elimina todos los elementos de la colección.
- `boolean contains(Object o)`: Indica si la colección contiene el elemento (objeto) indicado.
- `boolean isEmpty()`: Indica si la colección está vacía (no tiene ningún elemento).
- `Iterator iterator()`: Proporciona un iterador para acceder a los elementos de la colección.
- `boolean remove(Object o)`: Elimina un determinado elemento (objeto) de la colección, devolviendo `true` si dicho elemento estaba contenido en la colección, y `false` en caso contrario.
- `int size()`: Nos devuelve el número de elementos que contiene la colección.
- `Object [] toArray()`: Nos devuelve la colección de elementos como un array de objetos.

© JMA 2021. All rights reserved

Colecciones Genéricas

Las versiones iniciales de las colecciones, en la mayoría de los casos, utilizaban como tipo base el `Object` dado que permiten almacenar referencias a cualquier clase.

Podemos tener colecciones de tipos concretos de datos, lo que permite asegurar que los datos que se van a almacenar van a ser compatibles con un determinado tipo o tipos.

Además, con esto nos ahorramos las conversiones cast al tipo que deseemos, puesto que la colección ya se asume que será de dicho tipo.

A partir de JDK 1.5 deberemos utilizar genéricos siempre que sea posible.

Si creamos una colección sin especificar el tipo de datos que contendrá normalmente obtendremos un warning.

© JMA 2021. All rights reserved

Inferencia de tipos genéricos (v7)

Inferencia de tipos para la creación de instancia genérico:

- Se puede sustituir los argumentos de tipo necesarios para invocar el constructor de una clase genérica con los paréntesis angulados de tipo vacíos (<>), informalmente llamados operador diamante, porque el compilador puede inferir los argumentos de tipo del contexto.

La expresión:

```
Map<String, List<String>> myMap = new HashMap<String,  
List<String>>();
```

Equivale a:

```
Map<String, List<String>> myMap = new HashMap<>();
```

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de colecciones

Listas: Una lista ordenada o secuencia. Normalmente permiten duplicados y tienen acceso aleatorio (es decir, puedes obtener elementos alojados en cualquier índice como si de un array se tratase).


Sets: Conjuntos que no admiten dos elementos iguales. Es decir, colecciones que no admiten que un nuevo elemento B pueda añadirse a una colección que tenga un elemento A cuando A.equals(B).

Maps: Diccionario que asocian un valor a una clave. Parecido a la estructura de “array asociativo” que se encuentra en otros lenguajes. Un Map no puede tener dos claves iguales.

Pilas y Colas: Colecciones ordenadas que permiten crear colas LIFO o FIFO. No permiten acceso aleatorio, solo pueden tomarse objetos de su principio, final o ambos, dependiendo de la implementación.

© JMA 2021. All rights reserved

Interfaces



© JMA 2021. All rights reserved

Implementaciones

Las **implementaciones de propósito general** son las implementaciones más utilizadas, diseñadas para el uso diario.

Las **implementaciones de propósito especial** están diseñadas para su uso en situaciones especiales y muestran características de rendimiento, restricciones de uso o comportamiento no estándar.

Las **implementaciones concurrentes** están diseñadas para admitir una alta concurrencia, generalmente a expensas del rendimiento.

Las **implementaciones de Wrapper** se utilizan en combinación con otros tipos de implementaciones, a menudo las de propósito general, para proporcionar una funcionalidad adicional o restringida.

Las **implementaciones de conveniencia** son mini implementaciones, generalmente disponibles a través de métodos de fábrica estáticos, que brindan alternativas convenientes y eficientes a las implementaciones de propósito general para colecciones especiales (por ejemplo, conjuntos de singleton).

Las **implementaciones abstractas** son implementaciones base que facilitan la construcción de implementaciones personalizadas.

© JMA 2021. All rights reserved

Listas de elementos

Este tipo de colección se refiere a listas en las que los elementos de la colección tienen un orden (agregación), existe una secuencia de elementos en la que cada elemento estará en una determinada posición (índice) de la lista.

Las listas vienen definidas en la interfaz List.

Métodos:

- void add(int indice, Object obj): Inserta un elemento (objeto) en la posición de la lista dada por el índice indicado.
- Object get(int indice): Obtiene el elemento (objeto) de la posición de la lista dada por el índice indicado.
- int indexOf(Object obj): Nos dice cual es el índice de dicho elemento (objeto) dentro de la lista. Nos devuelve -1 si el objeto no se encuentra en la lista.
- Object remove(int indice): Elimina el elemento que se encuentre en la posición de la lista indicada mediante dicho índice, devolviéndonos el objeto eliminado.
- Object set(int indice, Object obj): Establece el elemento de la lista en la posición dada por el índice al objeto indicado, sobrescribiendo el objeto que hubiera anteriormente en dicha posición. Nos devolverá el elemento que había previamente en dicha posición.

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de Lista

- **ArrayList:** Muy rápida accediendo a elementos, relativamente rápida agregando elementos si su capacidad inicial y de crecimiento están bien configuradas. Es la lista que deberías usar casi siempre.
- **LinkedList:** Una lista que también es una cola. Más rápida que ArrayList añadiendo elementos en su principio y eliminando elementos en general. Utilízala en lugar de ArrayList si realizas más operaciones de inserción (en posición 0) o de eliminación que de lectura. La diferencia de rendimiento es enorme.
- **Vector:** Vector es una colección deprecated (obsoleta), así que úsala únicamente si necesitáis un ArrayList concurrente. El rendimiento de Vector es superior al de Collections.synchronizedList(new ArrayList()).
- **CopyOnWriteArrayList:** Colección concurrente que es muy poco eficiente en operaciones de escritura, pero muy rápida en operaciones de lectura. Úsala sobre Vector (o synced ArrayList) cuando el número de lecturas concurrentes sea mucho mayor al número de escrituras.

© JMA 2021. All rights reserved

Clase Vector


Matriz de longitud variable de referencias a objetos.

Métodos:

- `addElement()`, `insertElementAt()`, `setElementAt()` :
 - Permiten introducir elementos en el vector.
- `removeElement()`, `removeAllElements()`, `removeElementAt()` :
 - Eliminan elementos del vector.
- `capacity()`, `ensureCapacity()`, `isEmpty()`, `setSize()`, `size()` :
 - Recuperan y manipulan el tamaño del vector.
- `contains()`, `elementAt()`, `indexOf()`, `firstElement()`, `lastElement()` :
 - Buscan y recuperan elementos.
- `elements()` :
 - Devuelve una enumeración para el recorrido del vector.

© JMA 2021. All rights reserved

Jerarquía de Listas



© JMA 2021. All rights reserved

Conjuntos

Los conjuntos son grupos de elementos en los que no encontramos ningún elemento repetido.

Consideramos que un elemento está repetido si tenemos dos objetos `o1` y `o2` iguales, comparándolos mediante el operador `o1.equals(o2)`.

De esta forma, si el objeto a insertar en el conjunto estuviese repetido, no nos dejará insertarlo.

El método `add` devolverá un valor booleano, `true` si el elemento a añadir no estaba en el conjunto y ha sido añadido, o `false` si el elemento ya se encontraba dentro del conjunto.

Un conjunto podrá contener como máximo un elemento `null`.

Los conjuntos se definen en la interfaz `Set`


© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de Set

- **HashSet**: La implementación más equilibrada de la interfaz `Set`. Es rápida y no permite duplicados, pero no tiene ningún tipo de ordenación. Utilízala si necesitas un control de duplicados pero ningún tipo de ordenación o acceso aleatorio.
- **LinkedHashSet**: Un `HashSet` que incluye ordenación de elementos por orden de entrada, una velocidad de iteración mucho mayor y un rendimiento mucho peor a la hora de añadir elementos. Utilízala si necesitas un `Set` ordenado por orden de inserción o si vas a usar un `Set` que vaya a realizar solamente operaciones de iteración.
- **TreeSet**: Un `set` que incluye una implementación de un árbol binario de búsqueda equilibrado. Este `Set` puede ser ordenado, pero su rendimiento es mucho peor en cualquier operación (menos iteración) respecto aun `HashSet`. Utilízalo solo si necesitas un `Set` con un criterio de ordenación específico y ten cuidado con las inserciones.
- **EnumSet**: La mejor implementación de `Set` para tipos enumerados (`Enum`).
- **CopyOnWriteArraySet**: `Set` concurrente que tiene un gran rendimiento de lectura, pero pésimo de escritura, eliminado y búsquedas. Úsalo solo en `Sets` concurrentes que apenas tengan estas operaciones.
- **ConcurrentSkipListSet**: `Set` concurrente y ordenable. Utilízalo solo cuando requieras un `Set` ordenable (como `TreeSet`) en entornos de concurrencia. En `Sets` de tamaños muy grandes su rendimiento empeora notablemente.

© JMA 2021. All rights reserved

Jerarquía de Conjuntos



© JMA 2021. All rights reserved

Pilas y Colas

Las colas son estructuras que ofrecen un gran rendimiento al obtener elementos de su principio o de su final, representando colas LIFO / FIFO, aunque también veremos colas ordenadas en función de otros criterios.

Deberás usar una cola cuando vayas a recuperar siempre el primer o último elemento de una serie. Se usan para implementar las mencionadas colas LIFO / FIFO, así como colas de prioridades (como puede ser un sistema de tareas o de procesos).

Cabe destacar que hay dos tipos de colas, Queues y Deques. Las primeras solo proporcionan métodos para acceder al último elemento de la cola, mientras que las Deques permiten acceder a cualquiera de los dos extremos.

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de colas

- **ArrayDeque:** Una implementación de Deque de rendimiento excepcional. Implementa tanto cola LIFO como FIFO al ser una Deque y es la cola que deberías usar si quieres implementar una de estas dos estructuras.
- **LinkedBlockingDeque:** Una Deque concurrente que has de usar cuando quieras usar un ArrayDeque en entornos multihilo.
- **LinkedList:** LinkedList, anteriormente mencionada en la sección de listas, también es una Deque, sin embargo, su rendimiento es muy inferior al de ArrayDeque. No deberías usar LinkedList cuando quieras usar una cola.
- **PriorityQueue:** Una cola que se ordena mediante un Comparator, permitiendo crear una Cola donde el primer elemento no dependerá de su tiempo de inserción, sino de cualquier otro factor (tamaño, prioridad, etc). Debemos usarlo cuando necesitemos este comparador, ya que ArrayDeque no lo permite.
- **PriorityBlockingQueue:** La versión concurrente de PriorityQueue.

© JMA 2021. All rights reserved

Clase Stack

Subclase de Vector que implementa una pila de tipo LIFO (último en entrar, primero en salir).

Métodos:

- `empty()`: Indica que la pila está vacía.
- `peek()`: Devuelve el elemento superior de la pila.
- `pop()`: Devuelve el elemento superior de la pila y lo elimina.
- `push()`: Añade un elemento.
- `search()`: Busca un elemento

© JMA 2021. All rights reserved

Interface Queue

El interface Queue permite implementar colas de tipo FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Métodos:


- `add()`: Añade un elemento a la cola
- `poll()`: Devuelve el primer elemento de la cola y lo elimina de ella
- `peek()`: Devuelve el primer elemento de la cola sin sacarlo
- `size()`: Número de elementos de la cola
- `iterator()`: Devuelve un elemento Iterator para poder recorrer la cola.
- `isEmpty()`: Indica si la cola está vacía o no.
- `remove()`: Elimina el primer elemento de la Cola

Implementaciones:

- java.util.LinkedList
- java.util.PriorityQueue

© JMA 2021. All rights reserved

Jerarquía de Colas



© JMA 2021. All rights reserved

Mapas

Aunque muchas veces se hable de los mapas como una colección, en realidad no lo son, ya que no heredan de la interfaz `Collection`. Los mapas se definen en la interfaz `Map`.

Un mapa es un diccionario que relaciona una clave con un valor. Contendrá un conjunto de claves y a cada clave se le asociará un determinado valor.

En versiones anteriores este mapeado entre claves y valores lo hacía la clase `Dictionary`, que ha quedado obsoleta. Tanto la clave como el valor puede ser cualquier objeto.

Métodos:

- `Object get(Object clave)`: Nos devuelve el valor asociado a la clave indicada
- `Object put(Object clave, Object valor)`: Inserta una nueva clave con el valor especificado. Nos devuelve el valor que tenía antes dicha clave, o null si la clave no estaba en la tabla todavía.
- `Object remove(Object clave)`: Elimina una clave, devolviendonos el valor que tenía dicha clave.
- `Set keySet()`: Nos devuelve el conjunto de claves registradas
- `int size()`: Nos devuelve el número de parejas (clave,valor) registradas.

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de Map

- **HashMap**: La implementación más genérica de `Map`. Un array clave→valor que no garantiza el orden de las claves (de la misma forma que un `HashSet`). Si necesitas un `Map` no-concurrente que no requiera ordenación de claves, este es el tuyo. Si os fijáis en el código de `HashSet`, veréis que curiosamente utiliza un `HashMap` internamente.
- **LinkedHashMap**: Implementación de `map` que garantiza orden de claves por su momento de inserción; es decir, las claves que primero se creen serán las primeras. También puede configurarse para que la orden de claves sea por tiempo de acceso (las claves que sean accedidas precederán a las que no son usadas). Itera más rápido que un `HashMap`, pero inserta y elimina mucho peor. Utilízalo cuando necesites un `HashMap` ordenado por orden de inserción de clave.
- **TreeMap**: Un `Map` que permite que sus claves puedan ser ordenadas, de la misma forma que `TreeSet`. Úsalo en lugar de un `HashMap` solo si necesitas esta ordenación, ya que su rendimiento es mucho peor que el de `HashMap` en casi todas las operaciones (excepto iteración).

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos de Map

- **EnumMap:** Un Map de alto rendimiento cuyas claves son Enumeraciones (Enum). Muy similar a EnumSet. Usadlo si vais a usar Enums como claves.
- **WeakHashMap:** Un Map que solo guarda referencias blandas de sus claves y valores. Las referencias blandas hacen que cualquier clave o valor sea elegible por el recolector de basura si no hay ninguna otra referencia al mismo desde fuera del WeakHashMap. Usa este Map si quieres usar esta característica, ya que el resto de operaciones tienen un rendimiento pésimo. Comúnmente usado para crear registros que vayan borrando propiedades a medida que el sistema no las vaya necesitando y vaya borrando sus referencias.
- **HashTable:** Map deprecated y concurrente. Básicamente, es un HashMap concurrente que no debes usar nunca. En su lugar, utiliza ConcurrentHashMap.
- **ConcurrentHashMap:** Un Map concurrente que no permite valores nulos. Sustitución básica de HashTable. Usala si necesitas un HashMap concurrente.

© JMA 2021. All rights reserved

Clase abstracta Dictionary

Clase abstracta que permite el almacenamiento de conjuntos de pares clave/valor.

Métodos:

- put(): Permiten introducir un elemento.
- get(): Recupera un valor por su clave.
- remove(): Elimina un elemento.
- isEmpty(), size(): Recuperan el tamaño del vector.
- elements(): Devuelve una enumeración de los valores.
- keys(): Devuelve una enumeración de las claves.

© JMA 2021. All rights reserved

Clase Hashtable

Subclase instanciable de la clase Dictionary.

Implementa el mecanismo de hashing (valor único) de claves para el almacenamiento y recuperación de elementos.

La clase de los objetos utilizados como clave deben sobrescribir los métodos hashCode() y equals(). La clase String implementa los dos métodos.

Métodos adicionales:

- clear(): Borra toda la tabla.
- contains(), containsKey(): Busca si contiene el valor o la clave.
- rehash(): Recalcula la tabla y sus claves.

© JMA 2021. All rights reserved

Clase Properties


Subclase persistente de Hashtable, donde las claves y los valores son cadenas.

Métodos adicionales:

- getProperty(): Devuelve el valor de una propiedad.
- list(): Envía una lista de las propiedades y sus valores
- load(): Recupera la tabla.
- save(): Guarda la tabla.
- propertyNames(): Devuelve una enumeración de las claves.

© JMA 2021. All rights reserved

Jerarquía de Mapas



© JMA 2021. All rights reserved

Wrappers

La clase Collections aporta una serie métodos para cambiar ciertas propiedades de las listas. Los wrappers son objetos que ‘envuelven’ al objeto de nuestra colección, pudiendo de esta forma hacer que la colección esté sincronizada o que pase a ser de solo lectura.

Podemos conseguir que las operaciones se ejecuten de forma sincronizada envolviendo nuestro objeto de la colección con un wrapper, que será un objeto que utilice internamente nuestra colección encargándose de realizar la sincronización cuando llamemos a sus métodos. Para obtener estos wrappers utilizaremos los siguientes métodos estáticos de Collections:

- Collection synchronizedCollection(Collection c), List synchronizedList(List l), Set synchronizedSet(Set s), Map synchronizedMap(Map m), SortedSet synchronizedSortedSet(SortedSet ss), SortedMap synchronizedSortedMap(SortedMap sm)

Para obtener versiones de sólo lectura de nuestras colecciones:

- `Collection` `unmodifiableCollection(Collection c)`, `List` `unmodifiableList(List l)`, `Set` `unmodifiableSet(Set s)`, `Map` `unmodifiableMap(Map m)`, `SortedSet` `unmodifiableSortedSet(SortedSet ss)`, `SortedMap` `unmodifiableSortedMap(SortedMap sm)`

© JMA 2021. All rights reserved

Tipos primitivos en las colecciones

Los tipos primitivos del Java son: boolean, int, long, float, double, byte, short, char.

Cuando trabajamos con colecciones los elementos que contienen éstas son siempre objetos, por lo que en un principio no podríamos utilizar tipos valor.

Para hacer esto posible tenemos una serie de clases envoltentes que se encargarán de envolver a estos tipos primitivos, permitiéndonos tratarlos como objetos y por lo tanto utilizarlos como elementos de colecciones. Las clases e envoltentes tienen nombre similares al del tipo primitivos que encapsulan, empezando con mayúscula: Boolean, Integer, Long, Float, Double, Byte, Short, Character.

El autoboxing/unboxing es una característica aparecida en JDK 1.5, que realiza automáticamente la conversión de tipo valor a clase y viceversa en función al tratamiento que se de al dato.

© JMA 2021. All rights reserved

Métodos factoría para colecciones (v.9)

Se incorporan a las colecciones métodos de clase con argumentos variables que simplifican su creación con una lista de valores:

```
// Java 8
List<String> list = Collections.unmodifiableList(Arrays.asList("a", "b", "c"));
Set<String> set = Collections.unmodifiableSet(new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b", "c")));
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("a", 1);
```

```
// Java 9
List<String> list = List.of("a", "b", "c");
Set<String> set = Set.of("a", "b", "c");
Map<String, Integer> map = Map.of("a", 1);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Interfaces Enumeration e Iterator

Enumeration: Define los métodos que permiten recorrer los elementos de un conjunto de objetos.

- `boolean hasMoreElements()`
 - Indica si quedan elementos por recorrer.
- `Object nextElement()`
 - Devuelve el siguiente elemento del conjunto.

Iterator<E>: Define los métodos que permiten recorrer los elementos de una colección o un array. A diferencia de las enumeraciones, los iteradores permiten al llamador eliminar elementos de la colección subyacente durante la iteración.

- `boolean hasNext()`
 - Indica si quedan elementos en la iteración.
- `E next()`
 - Devuelve el siguiente elemento de la iteración.

© JMA 2021. All rights reserved

Recorrer las colecciones

Originalmente, mediante la interfaz Enumeration:

```
while (enum.hasMoreElements()) {  
    Object item = enum.nextElement();  
    // Hacer algo con el item leído  
}
```

Posteriormente, mediante la interfaz Iterator:

```
while (iter.hasNext()) {  
    Object item = iter.next();  
    if(condicion_borrado(item))  
        iter.remove();  
}
```

A partir de JDK 1.5:

```
ArrayList<String> a = new ArrayList<String>();  
for(String cadena: a)  
    System.out.println (cadena);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Comparación de objetos

Comparar objetos es fundamental para hacer ciertas operaciones y manipulaciones en estructuras de datos.

Disponemos de diferentes mecanismos:

- Sobrecarga de equals
- Implementación de Comparable
- Implementación de Comparator

© JMA 2021. All rights reserved

Sobre escritura de equals

Todas las clases heredan de la clase Object el método equals(Object o) que es sobre escribible (también conviene sobrecargar el método hashCode):

```
@Override
public boolean equals(Object o) {
    // return true o false, según un criterio
}
```

Cuando se sobrecarga el método equals se deben cumplir las siguientes propiedades:

- Reflexividad: x.equals(x) devuelve siempre verdadero, si no es nulo.
- Simetría: para cualquier par de instancias no nulas, x.equals(y) devuelve verdadero si y sólo si y.equals(x) también devuelve verdadero.
- Transitividad: si x.equals(y)==true y y.equals(z)==true, entonces x.equals(z) también será verdadero, para cualesquiera instancias no nulas.
- Consistencia: múltiples llamadas al método con las mismas instancias devuelven el mismo resultado.
- Comparación con null falsa: x.equals(null) devuelve falso.

© JMA 2021. All rights reserved

Sobre escritura de hashCode

hashCode devuelve un valor de resumen hash para el objeto. Este método es utilizado en tablas hash como las proporcionadas por HashMap.

```
@Override
public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int result = 1;
    result = prime * result + ((nombre == null) ? 0 : nombre.hashCode());
    result = prime * result + ((apellidos == null) ? 0 : apellidos.hashCode());
    return result;
}
```

Cuando se sobrecarga el método hashCode se deben cumplir las siguientes normas:

- Siempre que se invoca en el mismo objeto más de una vez durante la ejecución de una aplicación Java, el método hashCode debe devolver el mismo número entero, siempre que no se modifique la información utilizada en las comparaciones equals del objeto. Este número entero no necesita permanecer consistente de una ejecución de una aplicación a otra ejecución de la misma aplicación.
- Si dos objetos son iguales, según el método equals, sus hashCode deben ser iguales.
- No es obligatorio que dos objetos distintos generen hashCode distintos, pero en caso de serlo pueden mejorar el rendimiento de las tablas hash.

© JMA 2021. All rights reserved

Implementación de Comparable

Los algoritmos, como Collections.sort(), requieren que los objetos implementen la interfaz Comparable para que tengan un método compareTo() que devuelva un número negativo, positivo o cero, según si un objeto es menor, mayor o igual que el otro (0 debería equivaler a equals).

Por supuesto, no todos los objetos se pueden comparar en términos de mayor o menor. Así que, el hecho de que una clase implemente Comparable, nos indica que una colección de dichos objetos tiene un “orden natural”.

```
public class Persona implements Comparable<Persona> {
    public int id;
    public String apellido;
    ...
    @Override
    public int compareTo(Persona p) {
        return this.id - p.id;
    }
    ...
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Implementación de Comparator

En muchas colecciones la ordenación podría realizarse por diferentes criterios, por lo que se debe utilizar un comparador externo.

Para ello tenemos que implementar la interfaz `Comparator` que nos obliga a implementar el método `compare`. No debemos hacerlo dentro de la propia clase cuyas instancias vamos a comparar, es necesario crear una clase adicional que puede ser anónima:

```
public class ComparaPersonaPorNombre implements Comparator<Persona>{  
    public int compare(Persona p1, Persona p2) {  
        return p1.nombre.compareToIgnoreCase(p2.nombre);  
    }  
}
```

Para ordenar la colección:

```
Collections.sort(personas); //Comparable.compareTo  
Collections.sort(personas, new ComparaPersonaPorNombre());  
//Comparator.compare
```

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

En la versión 8 se agregó la implementación del interfaz `Stream<T>` a los array, enumeraciones y colecciones de la biblioteca estándar.

Permite acceder a sus elementos de una nueva forma distinta a los `Iterator`, recorrerlos como una secuencia de elementos con soporte para operaciones de agregación secuenciales y paralelas así como el uso de expresiones lambda.

Un flujo consiste una fuente (una colección), varias operaciones intermedias (de filtrado o transformación) y una operación final que produce un resultado (suma, cuenta...).

```
int sum = widgets.stream()  
    .filter(w -> w.getColor() == RED)  
    .mapToInt(w -> w.getWeight())  
    .sum();
```

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Características:

- Sin almacenamiento. Un flujo no es una estructura de datos que almacena elementos, es un cursor o intermediario con una colección, una matriz, un canal de E/S, ...
- Inmutable. El origen no es modificado.
- Consumible. Los elementos de una corriente solo se visitan una vez durante la vida de una corriente.
- Sólo se pueden «consumir» elementos que estén en el stream. Al terminar el recorrido, el stream desaparece.
- Una cadena de operaciones sólo puede ocurrir una vez en un stream determinado.
- Puede ser en serie (por defecto) o en paralelo

Las estructuras que soportan esta nueva API se encuentran en el paquete `java.util.stream`.

Se han modificado los paquetes de colecciones, IO, ... para que incorporen el métodos `stream()` para poder usarlos con la nueva API.

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Java Stream nos permite realizar operaciones de tipo filtro/mapeo/reducción sobre colecciones de datos.

Modelo filtro/mapeo/reducción:

- Filtro: se seleccionan los datos que se van a procesar
- Mapeo: se convierten a otro tipo de dato
- Reducción: y al final se obtiene el resultado deseado.

El filtrado y el mapeo son operaciones intermedias con estado o sin estado: si crean o no nuevos valores.

Las operaciones con estado pueden necesitar procesar toda la entrada antes de producir un resultado.

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Para crear un Stream con sus métodos estáticos:

- `iterate()`: Devuelve un Stream producido por una iteración
- `generate()`: Devuelve un Stream producido por un Supplier.
- `concat()`: Crea un Stream secuencial con los elementos de los dos Stream.
- `of()`: Devuelve un Stream con los elementos especificados.
- `empty()`: Devuelve un Stream vacío .
- `ofNullable()`: Devuelve un Stream que contiene un solo elemento, si no es nulo o un Stream vacío si es nulo.

Se pueden obtener de:

- Collection, Arrays, `BufferedReader`, Files, Random y otras muchas clases.

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Para el filtro/mapeo:

- `distinct()`: Devuelve un Stream con los elementos distintos elementos.
- `filter()`: Devuelve un Stream con los elementos que coinciden con el predicado.
- `dropWhile()`: Devuelve un Stream sin los elementos que coinciden con el predicado.
- `takeWhile()`: Devuelve un Stream con los elementos que coinciden con el predicado hasta encontrar el primero que no coincide.
- `map()`: Devuelve un Stream con los elementos transformados por la función dada. [`mapToDouble()` , `mapToInt()` `mapToLong()`]
- `flatMap()`: Devuelve un Stream que consta de los resultados de reemplazar cada elemento de este flujo con el contenido de un Stream mapeado producido al aplicar la función de mapeo proporcionada a cada elemento. [`flatMapToDouble()`, `flatMapToInt()`, `flatMapToLong()`]
- `peek()` Devuelve el Stream después de aplicar la acción proporcionada en cada elemento a medida que se consumen elementos del flujo.
- `sorted()`: Devuelve un Stream con los elementos ordenados.
- `skip()`: Devuelve un Stream después de descartar los primeros n elementos.
- `limit()`: Devuelve un Stream con un número máximo de elementos.

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Para reducir:

- `allMatch()`: Devuelve true si todos los elementos la secuencia cumplen con el predicado.
- `anyMatch()`: Devuelve true si algún elemento de la secuencia cumplen con el predicado.
- `findFirst()`: Devuelve un Optional con el primer elemento del flujo.
- `findAny()`: Devuelve un Optional vacío si el flujo está vacío o con cualquier elemento si no.
- `reduce()`: Reduce la secuencia a un valor calculado con la función de acumulación asociativa proporcionada y devuelve un Optional.
- `count()`: Devuelve el recuento de elementos de esta secuencia.
- `min()`, `max()`: Devuelve un Optional con el elemento mínimo o máximo de la secuencia según Comparador proporcionado.
- `forEach()`: Realiza una acción para cada elemento de esta secuencia.
- `collect()`: Realiza una operación de reducción mutable en los elementos de este flujo usando Collectors. [`Collectors.toList()`, `Collectors.toCollection(TreeSet::new)`]
- `toArray()`: Devuelve una matriz con los elementos de la secuencia.

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

```
int sum = widgets.stream()
    .filter(b -> b.getColor() == RED)
    .map(b -> b.getWeight())
    .reduce(0, (a, item) -> a + item);
List<String> list = people.stream()
    .sorted(Person::getId)
    .skip(page * rows)
    .limit(rows)
    .collect(Collectors.toList());
Map<Department, Integer> totalByDept = employees.stream()
    .collect(Collectors.groupingBy(Employee::getDepartment,
        Collectors.summingInt(Employee::getSalary)));
people.stream().map(Person::getName).forEach(System.out::println);
```

© JMA 2021. All rights reserved

Collection Stream (v8)

Los streams actúan en modo perezoso: las operaciones solo se realizan cuando se llama a la operación final (reducción).

Son mas eficientes, en algunos casos no necesitando procesar todos los elementos del stream para devolver el resultado final.

Permiten dividir las operaciones en varias instrucciones, aplicando condicionales, devolviendo como valor de retorno y postergando la ejecución.

```
Stream<Person> query = lista.stream();
if(femaleOnly)
    query = query.filter(e -> e.getGender() == Person.Sex.FEMALE);
if(paged)
    query = query.sorted().skip(page * rows).limit(rows);
// ...
query.forEach(e -> e.setSalar(e.getSalar() * delta));
```

© JMA 2021. All rights reserved

Parallel Stream (v8)

Las operaciones en un flujo paralelo se procesan utilizando varios subprocesos. No es necesario realizar pasos adicionales para procesar flujos paralelos.

La mayoría de los métodos de la API Streams producen flujos secuenciales de forma predeterminada. Para crear un flujo paralelo se usa el método `parallelStream()` de la interfaz `Collection` (`List`, `Set`) o el método `parallel()` de una secuencia secuencial para en una paralela. El método `sequential()` convierte una secuencia paralela en una secuencial.

```
List<Integer> listOfIntegers = List.of(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
System.out.println("Sequential Stream: ");
listOfIntegers.stream().forEach(e -> System.out.print(e + " "));
System.out.println("\nParallel Stream: ");
listOfIntegers.stream().parallel().forEach(e -> System.out.print(e + " "));
```

© JMA 2021. All rights reserved

PROGRAMACIÓN MULTITHREAD

© JMA 2021. All rights reserved

Introducción

Multitarea, posibilidad de que un ordenador realice varias tareas a la vez.

La Multitarea real se consigue cuando disponemos de múltiples CPU, sino será “emulada”.

Esta emulación se consigue repartiendo tiempo y recursos entre distintos procesos.

La palabra thread (hilo) hace referencia a un flujo de control dentro de un programa.

© JMA 2021. All rights reserved

Introducción

Dentro de un programa pueden ejecutarse varios hilos a la vez.

Los hilos comparten:

- Los datos del programa (además pueden tener datos propios)
- El entorno de ejecución

Un Hilo puede ser el recolector de basura de Java que elimina los datos no deseados mientras el programa continúa con su ejecución normal.

El uso de hilos es muy variado

- Animación
- Creación de servidores
- Tareas de segundo plano
- Programación paralela,...

© JMA 2021. All rights reserved


Introducción

La máquina virtual Java implementa un entorno que permite a varias secuencias de instrucciones ejecutarse al mismo tiempo.

En Java, los threads no se ejecutan necesariamente al mismo tiempo.

En realidad, el interprete de Java puede ejecutar los threads por rodajas de tiempo (restricción impuesta en los sistemas monoprocesador).

Este tipo de ejecución está basada en las posibilidades del planificador del Sistema Operativo.



© JMA 2021. All rights reserved

Introducción

Cuando se ejecuta un programa Java, se lanza automáticamente el hilo PRINCIPAL.

Es el hilo desde el cual se lanzan los demás hilos y debe de ser el último en terminar → Final del Programa.

El hilo principal puede ser controlado a través de un Objeto de tipo Thread de la siguiente forma:

- `Thread t = Thread.currentThread();`

A partir de este momento este hilo se puede gestionar igual que los demás.


© JMA 2021. All rights reserved

Clase Thread y la interfaz Runnable

La interfaz `java.lang.Runnable` permite definir las operaciones que realiza cada thread.

Esta interfaz se define con un solo método público llamado `run` que puede contener cualquier código y que será el código que se ejecutará cuando se lance el thread.

Para que una clase realice tareas concurrentes, basta con implementar `Runnable` y programar el método `run`.



© JMA 2021. All rights reserved

Clase Thread y la interfaz Runnable

La clase Thread , implementa el interface Runnable, por lo que es posible crea objetos cuyo código se ejecute en un hilo aparte.

Esta clase permite:

- Iniciar
- Controlar
- Detener hilos de programa.

Un nuevo thread se crea con un nuevo objeto de la clase `java.lang.Thread` o cualquier otra clase que implemente el interface Runnable.

- `hilo = new Thread(objetoRunnable);`
- `hilo.start();` //Se ejecuta el método run del objeto Runnable

© JMA 2021. All rights reserved

Creación con Runnable

La interface Runnable proporciona un método alternativo a la herencia de la clase Thread, para los casos en los que no es posible hacer que nuestra clase extienda la clase Thread.

Esto ocurre cuando nuestra clase, que deseamos correr en un thread independiente, deba extender alguna otra clase.

Dado que no existe herencia múltiple, nuestra clase no puede extender a la vez la clase Thread y otra más.

En este caso nuestra clase debe implantar la interface Runnable, variando ligeramente la forma en que se crean e inician los nuevos threads.

© JMA 2021. All rights reserved

Creación con Runnable

Para poder ejecutar los threads necesitamos realizar los siguientes pasos:

- Crear una clase que implemente Runnable
- Definir el método run con las acciones que tomará el hilo de programa

```
class Movimiento implements Runnable{
    public void run() {
        while (true) {
            //código
        }
    }
}
```
- Crear un objeto Thread tomando como parámetro un objeto de la clase anterior

```
Movimiento a1 = new Movimiento();
Thread thread1 = new Thread(a1,"Nombre");
```
- Ejecutar el método start del Thread para ejecutar el método run

```
thread1.start();
```

© JMA 2021. All rights reserved

Creación con Runnable

```
public class HiloRunnable implements Runnable {
    private int hijo = 0;
    private int iter = 0;
    private int sleep = 0;
    private Thread t;

    public HiloRunnable(int hijo, int iter, int sleep) {
        super();
        this.hijo = hijo;
        this.iter = iter;
        this.sleep = sleep;
    }

    public HiloRunnable(int hijo) {
        this(hijo, 5, 500);
    }
}
```

→

© JMA 2021. All rights reserved

Creación con Runnable

```
←
@Override
public void run() {
    try {
        for (int i = 0; i < iter; i++) {
            System.out.printf("Hilo: %s Paso: %d de %d\n", Thread.currentThread().getName(), i+1, iter);
            Thread.sleep(sleep);
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.printf("Error en el hijo %d\n", hijo);
    }
    System.out.printf("Termina Hilo: %d\n", hijo);
}
public void lanzar() {
    t = new Thread(this, "Hijo " + hijo);
    System.out.println("Lanzo " + t.getName());
    t.start();
}
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Pasos de creación mediante herencia

Es la opción más utilizada, pues como la clase Thread implementa la interfaz Runnable, ya cuenta con el método run.

Pasos:

- Crear una clase basada en Thread
- Definir el método run y en él las acciones que tomará el hilo de programa

```
class Movimiento extend Thread{
    public void run() {
        while (true) {
            //código
        }
    }
}
```

- Crear un objeto de la clase
Movimiento a1 = new Movimiento();
- Ejecutar el método start
a1.start();

© JMA 2021. All rights reserved

Creación mediante herencia

```
public class HiloHerencia extends Thread {
    private int iter = 0; private int sleep = 0;
    public HiloHerencia(String name) {
        this(name, 5, 500);
    }
    public HiloHerencia(String name, int iter, int sleep) {
        super(name);
        this.iter = iter; this.sleep = sleep;
    }
    @Override
    public void run() {
        try {
            for (int i = 0; i < iter; i++) {
                System.out.printf("Hilo: %s Paso: %d de %d\n", getName(), i+1, iter);
                Thread.sleep(sleep);
            }
        } catch (Exception e) { System.out.printf("Error en el hijo %s\n", getName()); }
        System.out.printf("Termina Hilo: %s\n", getName());
    }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved


Ejecución simultanea

```
public static void main(String[] args) {
    HiloRunnable h = new HiloRunnable(1);
    HiloHerencia h2 = new HiloHerencia("Hijo 99", 50, 99);
    try {
        h.lanzar();
        h2.start();
        for (int i = 5; i > 0; i--) {
            System.out.println("Hilo Padre: " + i);
            Thread.sleep(1000);
        }
        System.out.println("Termina el padre");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error en el padre");
    }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Ciclo de Vida

Se entiende por “ciclo de vida” los diferentes estados en los que un hilo puede pasar desde que se inicia hasta que finaliza.



© JMA 2021. All rights reserved

Ciclo de Vida. Estados

Estado Nuevo:


- Es el estado en el que se encuentra un thread en cuanto se crea.
- En ese estado el thread no se está ejecutando, sólo se ha ejecutado el código del constructor del Thread.

Ejecutable

- Ocurre cuando se llama al método start.
- No tiene por qué estar ejecutándose el thread, el thread está listo para ser ejecutado; se halla en la cola del planificador del sistema operativo.

Muerto

- Significa que el método finalizó. Esto puede ocurrir si:
 - El flujo de programa salió del método run
 - Por una excepción no capturada
 - Se invocó el método stop().
- Se puede comprobar si un thread no está muerto con el método isAlive




© JMA 2021. All rights reserved

Ciclo de Vida. Estados

No Ejecutándose:

- El thread espera un evento que le permita volver a la cola del planificador.
- Esto puede ocurrir si:
 - Se llamó al método sleep
 - Se llamó al método wait
 - Se llamó al método suspend
 - Se llamó a una operación de entrada o salida.
 - Se intento bloquear otro thread que ya estaba bloqueado
- Dormido
 - Se llamó al método sleep
- Bloqueado
 - Se llamó a una operación de entrada o salida.
- Esperando
 - Se llamó al método wait
- Suspendido
 - Se intento bloquear otro thread que ya estaba bloqueado




© JMA 2021. All rights reserved

Ciclo de Vida. Estados

Reanudación:

- El thread vuelve al estado de Listo a Ejecutarse cuando ocurre alguna circunstancia:
- Dormido
 - Se pasaron los milisegundos programados por el método sleep
- Bloqueado
 - Se terminó la operación de entrada o salida que había bloqueado al thread
 - Se liberó al thread de un bloqueo.
- Esperando
 - Se llamó a notify tras haber usado wait
- Suspendido
 - Se ha invocado al método resume.



© JMA 2021. All rights reserved

Estructura

Creación:

- `Hilo miHilo = new Hilo();`

Inicio:

- `miHilo.start();` Implicítamente se invoca el método `run()`.

Muerte:

- El hilo finaliza cuando finaliza el método `run()`


Bloqueo de un thread cuando:

- `Thread.sleep(10000);` ← Período de tiempo terminado
- `miHilo.wait();` ← `miHilo.notify()` o `miHilo.notifyAll()`
- Espera de recurso(s) ← Recurso(s) liberado(s)

Desbloqueo del thread

© JMA 2021. All rights reserved

Estructura



© JMA 2021. All rights reserved

Control de los Threads

sleep

- Utilizado para que un thread se detenga durante un tiempo sin consumir CPU (objeto.sleep(mseg) o Thread.sleep(mseg))
- Tras consumir finalizar el tiempo indicado, continuará la ejecución.
- En programación multitarea, dormir un Thread es obligatorio para que los otros se puedan ejecutar.

interrupt

- Los Threads no tienen ningún método de interrumpir un Hilo.
- Usando interrupt indicamos al Thread que debe de finalizar su proceso cuando pueda.
- Si el hilo no se está ejecutando, no se atiende la petición hasta que se ejecute

© JMA 2021. All rights reserved

Control de los Threads

```
public class SleepMessages
{
    public static void main(String args[]) throws InterruptedException
    {
        String importantInfo[] = { "Mares eat oats", "Does eat oats", "Little lambs eat ivy",
            "A kid will eat ivy too" };

        for (int i = 0; i < importantInfo.length; i++) {
            //Pause for 4 seconds
            Thread.sleep(4000);
            //Print a message
            System.out.println(importantInfo[i]);
        }
    }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Control de los Threads

wait (tiempo máximo)

- Establecen un mecanismo seguro para detener y recuperar la ejecución del thread.
- Este método bloquea al thread actual en un entorno sincronizado para que el resto pueda ejecutarse.
- Esto se puede hacer definiendo el método con este modificador o definiendo un bloque.

```
public synchronized void metodo()  
{  
    ...  
}
```

```
public void metodo()  
{  
    synchronized (this)  
    {  
        ...  
    }  
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

Control de los Threads

wait (tiempo maximo)

- Este método puede provocar una excepción del tipo InterruptedException si el thread es interrumpido durante la espera.
 - Por eso los métodos synchronized deben propagar esta excepción a el thread que lo llamó mediante la palabra throws
- ```
public class Banco...{
 ...
 public synchronized void sacarDinero(int Cantidad) throws
 InterruptedException{
 while (saldo<0){
 wait(); //El thread se queda a la espera de que otro thread cambien
 // el saldo
 }
 }
}
```

Se trata mas adelante en Sincronismo.

© JMA 2021. All rights reserved



# Control de los Threads

```
public void detener () {
 hiloDetenido = true;
}

public synchronized void reanudar() {
 hiloDetenido = false;
 this.notify();
}

public void run() {
 while(!fin) {
 txtCrono.setText(String.valueOf(++contador*1000));
 try {
 Thread.sleep(1000);
 synchronized(this) {
 while(hiloDetenido);
 this.wait();
 }
 } catch (InterruptedException e){}
 } }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Control de los Threads

## notify y notifyAll

- Los métodos bloqueados con wait se quedan en espera y no salen hasta que sean liberados por otros threads o finalice el tiempo de espera.
- Se puede liberar un thread mediante el método notify para liberar al thread bloqueado o el método notifyAll para liberar a todos los threads bloqueados.

## Bloqueo de un thread

## Desbloqueo del thread cuando:

|                        |        |                                      |
|------------------------|--------|--------------------------------------|
| ✓ Thread.sleep(10000); | ←————→ | Período de tiempo terminado          |
| ✓ miHilo.wait();       | ←————→ | miHilo.notify() o miHilo.notifyAll() |
| ✓ Espera de recurso(s) | ←————→ | Recurso(s) liberado(s)               |

Se trata mas adelante en Sincronismo.

© JMA 2021. All rights reserved

# Control de los Threads

## join

- Espera a que finalice el hilo sobre el que se llama.
- Se utiliza habitualmente en el hilo padre para esperar a sus hijos.

## Hilo.isAlive

- Devuelve false si el hilo al que se refiere aún no se ha arrancado o está muerto.

## suspend

- Suspende indefinidamente un hilo.
- No es recomendado su uso → WAIT

## resume

- Activación de nuevo de un hilo suspendido
- No es recomendado su uso → NOTIFY

© JMA 2021. All rights reserved

# Prioridades

Cada hilo se crea con una prioridad, idéntica al proceso/hilo principal que lo lanza. (habitualmente 5)

Los hilos con mayor prioridad se ejecutan más rápidamente que los de menos prioridad.

Las prioridades se establecen de 1 a 10 a través del método `setPriority(int)`.

También existen constantes definidas en la clase `Thread` que definen la prioridad máxima, mínima y normal:

- `Thread.MIN_PRIORITY (1)`
- `Thread.NORMAL_PRIORITY (5)`
- `Thread.MAX_PRIORITY (10)`

El método de clase `yield` hace que el intérprete cambie de contexto entre el hilo actual y el siguiente hilo ejecutable disponible, lo que es una manera de asegurar que los hilos de menor prioridad no sufran inanición.

© JMA 2021. All rights reserved

## La interfaz Callable

La interfaz Runnable es una interfaz funcional y tiene un único método run() que no acepta ningún parámetro y no devuelve ningún valor. Esto es adecuado para situaciones en las que no buscamos un resultado de la ejecución del hilo. Dado que la firma del método no tiene la cláusula "throws" especificada, no hay forma de propagar más excepciones comprobadas.

La interfaz Callable es una interfaz funcional genérica que contiene un único método call(), que devuelve un valor genérico.

```
public class MiCallable implements Callable<Integer> {
 // ...
 public Integer call() throws InvalidParamaterException {
 if(number < 0)
 throw new InvalidParamaterException("Number should be positive");
 // ...
 return number;
 }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Ejecutar un Callable

Las tareas Runnable se pueden ejecutar usando las clases Thread o ExecutorService, mientras que las Callable solo se pueden ejecutar usando la última.

```
try {
 ExecutorService servicio= Executors.newFixedThreadPool(1);
 Future<Integer> resultado= servicio.submit(new MiCallable());
 if(resultado.isDone())
 System.out.println(resultado.get());
} catch (InterruptedException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ExecutionException e) {
 e.getCause().printStackTrace();
} finally {
 servicio.shutdown();
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Future<V>

Usado `ExecutorService` se crea un pool de `Thread` con el número de hilos indicados.

Para enviar la tarea al pool utilizando el método `submit`.

Al invocar el método `submit` recibiremos de forma automática una instancia de tipo `Future`.

Los métodos `isDone()` e `isCancelled()` de `Future` informan del estado de la tarea y con `cancel()` se cancela.

El método `get()` de `Future` permite recuperar el valor resultado del `call()` de la tarea, esperando si es necesario.

En caso de producirse una excepción en la ejecución del método `call()`, la invocación a `get()` lanza una `ExecutionException`, que envuelve la excepción original.

Para acceder a la excepción original, `ExecutionException` dispone del método `getCause`.

© JMA 2021. All rights reserved

## ExecutorService

El `ExecutorService` nos simplifica las tareas asíncronas proveyendo un pool de hilos que son manejados él, abstrayéndonos del trabajo de crearlos y asignarles tareas a estos hilos.

Se puede instanciar:

```
ExecutorService servicio = new ThreadPoolExecutor(10, 10,
 0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
 new LinkedBlockingQueue<Runnable>());
ExecutorService servicio = Executors.newFixedThreadPool(10);
ExecutorService servicio = Executors.newSingleThreadExecutor();
```

Por defecto `ExecutorService` se queda 'escuchando' nuevas tareas, para que deje de hacerlo cuando termine la última tarea o inmediatamente indicando las tareas pendientes:

```
servicio.shutdown();
List<Runnable> runnableList = servicio.shutdownNow();
```

© JMA 2021. All rights reserved

# ExecutorService

`ExecutorService.execute` es un método void que ejecuta cualquier implementación de `Runnable`, por lo que no puedes conocer el resultado :

```
servicio.execute(() -> doExecWork("hi 1"));
```

Para ejecutar un `Callable` que devuelva un resultado se utiliza

`ExecutorService.submit`:

```
Future<String> future = servicio.submit(() -> doFuncWork("hi with future 1"));
```

`ExecutorService.invokeAny` recibe una lista de `Callable`, ejecuta todas las tareas devolviendo el resultado de una que se ha completado con éxito (es decir, sin lanzar una excepción), si alguna lo hace.

```
Collection<Callable<String>> callables = new ArrayList<>();
```

```
callables.add(() -> doLongWork("hi! 1"));
```

```
callables.add(() -> doLongWork("hi! 2"));
```

```
String oneResult = servicio.invokeAny(callables);
```

`ExecutorService.invokeAll` recibe una lista de `Callable`, ejecuta todas las tareas devolviendo una lista de futuros cuando todos se completa.

```
List<Future<String>> result = servicios.invokeAll(callables);
```

© JMA 2021. All rights reserved

## PAQUETE JAVA.IO

© JMA 2021. All rights reserved

# Flujos de Entrada/Salida

Java contempla la Entrada/Salida de datos como un flujo de datos en serie. Los flujos siempre se comportan de la misma forma, independientemente del dispositivo empleado.

La ingeniería de E/S de Java define varias capas que pueden envolver el dispositivo y aplicarle diferentes filtros y formatos.


Se dispone de una amplia jerarquía de clase que permite:

- Entrada en modo bytes.
- Salida en modo bytes.
- Entrada en modo carácter UNICODE.
- Salida en modo carácter UNICODE.

Adicionalmente cuenta con una serie de clases especiales para el tratamiento de ficheros y análisis gramatical.

© JMA 2021. All rights reserved

## Jerarquía de clases E/S



© JMA 2021. All rights reserved

# Mnemotecnicos

## Tipo de operación:

- Stream: opera en formato bytes.
- Input: Lectura.
- Output: Escritura.
- Reader: Lectura en formato carácter.
- Writer: Escritura en formato carácter.

## Dispositivo:

- File: Trabajo con fichero.
- Pipe: Trabajo con tubos de datos.
- Memoria:
  - String: Cadenas.
  - StringBuffer: Cadenas de longitud variable.
  - CharArray: Tabla de caracteres.
  - ByteArray: Tabla de bytes.

## Formato:

- Sequence: Concatena dos flujos.
- Buffered: utiliza la técnica de memoria intermedia.
- Filter: Filtrado.
- Data: Intercambio propio de Java.
- Object: Objetos.
- Print: Imprimible.
- Pushback: con vuelta atrás.
- LineNumber: cuenta el número de líneas leídas.

© JMA 2021. All rights reserved

# Métodos

Al invocar los constructores de los flujos automáticamente estos quedan abiertos, es necesario cerrarlos con el método `close()`.

## Entrada:

- `read(...)`: Lee de un flujo de entrada.
- `available()` o `ready()`: Indica si se puede leer del flujo.
- `reset()`: Vuelve al principio.
- `skip(..)`: Salta varias posiciones sin leerlas.

## Salida:

- `write(...)`: Escribe en un flujo de salida.
- `print(...)`, `println(...)`: Escribe convirtiendo a imprimible en un flujo de salida.
- `flush()`: Fuerza a que se escriba físicamente en el dispositivo.

© JMA 2021. All rights reserved

# Clases auxiliares

## Clases:

- File: Permiten el manejo de ficheros y directorios.
- RandomAccessFile: Permite el acceso aleatorio a ficheros de lectura/escritura.
- StreamTokenizer: Implementan el análisis gramatical de flujos mediante símbolos (tokens).

## Interfaces:

- FilenameFilter: Permite el filtrado de las listas de ficheros.
- Serializable: Aporta la serialización de objetos.
- Externalizable: Aporta la externalización de objetos.

## Excepciones:

- IOException

© JMA 2021. All rights reserved

# Serialización

Proceso mediante el cual un objeto (sus atributos) se convierte en una secuencia de bytes con la que mas tarde se podrá reconstruir dicho objeto. La secuencia puede ser almacenada, enviada o leída. Es el mecanismo de comunicación y persistencia de objetos.

Una clase se marca como serializable si implementa al interface Serializable (no cuenta con métodos propios).

Las clases ObjectOutputStream y ObjectInputStream permiten la E/S de objetos: writeObject(Obj) y (casting)readObject().

Las clases serializables pueden definir sus propias versiones de los métodos writeObject y readObject.

## Restricciones:

- Los atributos transient no se serializan y cuando se recuperan toman el valor por defecto.
- Los atributos static necesitan ser tratados de forma explícita.

© JMA 2021. All rights reserved



# Externalización

La interface Externalizable extiende Serializable. Obliga a definir e implementar la transformación del objeto.

Es muy similar a serializable pero sin comportamiento por defecto.

Métodos:

- readExternal(..in..): Lee y transforma el objeto.
- writeExternal(..out..): Transforma y escribe el objeto.

© JMA 2021. All rights reserved

# Compresión

El paquete java.util.zip contiene los objetos necesarios para permitir que los flujos compriman y descompriman la información en formato ZIP, GZIP y ZLIB.

Las clases de este paquete extienden clases del paquete java.io y podrían incorporarse a la jerarquía anteriormente expuesta.

Clases:

- ZipInputStream, GZIPInputStream: Descomprimen flujos de entrada de formatos ZIP y GZIP.
- ZipOutputStream, GZIPOutputStream: Comprimen flujos de salida a formatos ZIP y GZIP.
- CheckedInputStream, CheckedOutputStream: Verifican la integridad de los datos.
- ZipEntry, ZipFile: Permiten crear y manejar ficheros comprimidos.

© JMA 2021. All rights reserved

## E/S con servidores Web

La instancia que define el dispositivo utilizado es de la clase URL.

Al crear la instancia de URL se indica la dirección del recurso, normalmente las restricciones de seguridad impiden utilizar recursos de servidores diferentes del servidor origen de la aplicación.

El método `openStream()` abre un flujo de entrada (`InputStream`) con el recurso.

© JMA 2021. All rights reserved

## Lectura de textos

```
File archivo = null;
FileReader fr = null;
BufferedReader br = null;

try {
 archivo = new File ("C:\\archivo.txt");
 fr = new FileReader (archivo);
 br = new BufferedReader(fr);

 String linea;
 while((linea=br.readLine())!=null)
 System.out.println(linea);
} catch(Exception e){
 e.printStackTrace();
} finally {
 try{
 if(null != fr){
 fr.close();
 }
 } catch (Exception e2) {
 e2.printStackTrace();
 }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Escritura de textos

```
FileWriter fichero = null;
PrintWriter pw = null;
try {
 fichero = new FileWriter("c:/prueba.txt");
 pw = new PrintWriter(fichero);

 for (int i = 0; i < 10; i++)
 pw.println("Linea " + i);

} catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
} finally {
 try {
 if (null != fichero)
 fichero.close();
 } catch (Exception e2) {
 e2.printStackTrace();
 }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Ficheros binarios

```
public static void copia (String ficheroOriginal, String ficheroCopia) {
 try {
 FileInputStream fileInput = new FileInputStream(ficheroOriginal);
 BufferedInputStream bufferedInput = new BufferedInputStream(fileInput);

 FileOutputStream fileOutput = new FileOutputStream (ficheroCopia);
 BufferedOutputStream bufferedOutput = new BufferedOutputStream(fileOutput);

 byte [] array = new byte[1024];
 int leidos = bufferedInput.read(array);
 while (leidos > 0) {
 bufferedOutput.write(array,0,leidos);
 leidos=bufferedInput.read(array);
 }

 bufferedInput.close();
 bufferedOutput.close();
 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

## java.nio (v7)

Evolución de java.io (Java SE 7 provee nuevas adiciones a los paquetes NIO, las llamadas NIO.2 APIs de JSR 203):

- Simplifica el tratamiento ficheros.
- No bloqueante, no bloquean el thread que los invoca.
- Es un formato asíncrono.

Los buffer son objetos que contienen datos y los canales son los dispositivos propiamente dichos como un archivo o socket. Para usar este sistema, normalmente se obtiene un buffer de datos para guardar los datos y generar la entrada/salida y un canal para enviarlos.

El paquete `java.nio.file` y el paquete `java.nio.file.attribute` proporcionan soporte de entrada y salida para el acceso por defecto del sistema. Esto, no sustituye al paquete `java.io` sino que da funcionalidad añadida. Es bastante intuitivo y de fácil uso.

© JMA 2021. All rights reserved

## java.nio.file (v7)

Java NIO proporciona funcionalidad para:

- El acceso a estructuras de directorio a través de la clase `Path`.
- Métodos para manipular Ficheros como, copiar, borrar o mover, además de devolver propiedades de los ficheros a través de la clase `Files`.
- Podemos obtener información sobre el sistema de ficheros a través de la clase `FileSystem`.

Las clases más importantes para el tratamiento de ficheros son:

- `Paths` y `Path`: Localización del fichero o nombre, no su contenido.
- `Files`: Operaciones con el contenido del fichero.
- `FileSystem`: Obtener información sobre el sistema de ficheros.
- `StandardCharsets` y `Charset`: Para manejar la codificación del archivo de texto.
- `File.toPath()` y `Path.toFile()`: Método que permite interactuar con código antiguo a través del nuevo API `java.nio`

© JMA 2021. All rights reserved

## Clase Path

La interface Path es una abstracción de un archivo o directorio dentro de un dado sistema de archivo.

Instancias de Path pueden ser obtenidas usando la clase Paths:

```
Path path = Paths.get("fichero.txt");
```

Una referencia Path ofrece métodos para comparar rutas, resolver rutas contra otras rutas, y demás.

Las distintas rutas para acceder a estos ficheros pueden ser relativas o absolutas.

Se utilizan como referencias de archivos en la clase Files.

© JMA 2021. All rights reserved

## Operaciones con Path

```
Path path = Paths.get("c:\\temp\\ejemplo");
System.out.println(path.toString());
System.out.println(path.getFileName());
System.out.format("getName(0): %s%n", path.getName(0));
System.out.format("getNameCount: %d%n",
 path.getNameCount());
System.out.format("subpath(0,2): %s%n", path.subpath(0,2));
System.out.format("getParent: %s%n", path.getParent());
System.out.format("getRoot: %s%n", path.getRoot());
System.out.format("Enlazar dos Path: %s%n",
 path.resolve("añadida"));
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Clase Files

La clase Files es comúnmente usada para realizar operaciones comunes en las rutas, incluyendo lo siguiente:

- Crear archivos, carpetas y links simbólicos
- Copiar, mover y borrar
- Consultando atributos
- Iterar sobre un árbol del sistema de archivos
- Obtener flujos de lectura y escritura y canales
- Realizar operaciones de escritura y lectura directamente.

© JMA 2021. All rights reserved

## Operaciones con ficheros

### Copia de ficheros

```
Path temp = Files.createTempDirectory("nio2");
Path asm = Paths.get("asm-all-2.2.3.jar");
Files.copy(asm, temp.resolve("asm-copy.jar"),
 StandardCopyOption.COPY_ATTRIBUTES);
```

### Borrar un fichero o directorio

```
try {
 Files.delete(temp);
 System.out.println("ruta borrada");
} catch (NoSuchFileException x) {
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Metada y Propiedades de Ficheros

| Métodos                                                                                                    | Definición                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Size(path)                                                                                                 | Retorna el tamaño en bytes                                         |
| isDirectory(path,linkOption)                                                                               | Retorna true si el fichero especificado en el Path , se encuentra  |
| isHidden(Path)                                                                                             | Retorna true si el fichero está oculto para el sistema             |
| getLastModifiedTime(Path, LinkOption...)<br>setLastModifiedTime(Path,                                      | Retorna o modifica la fecha de la última modificación del fichero. |
| subPath(0,2)                                                                                               | Retorna la secuencia del path , no incluye el elemento root        |
| getOwner(Path,LinkOption...)<br>setOwner(Path, UserPrincipal)                                              | Retorna o modifica el propietario                                  |
| getPosixFilePermissions(Path, LinkOption...)<br>setPosixFilePermissions(Path,<br>Set<PosixFilePermission>) | Retorna o modifica los permisos de un fichero en caracteres Posix. |

© JMA 2021. All rights reserved

## Atributos básicos de un fichero

```
System.out.println("Propiedades de un Fichero");
Path p3 = Paths.get("c:\\temp\\ejemplo\\fichero.txt");
BasicFileAttributes attr = Files.readAttributes(p3,
 BasicFileAttributes.class);

System.out.println("Fecha de Creación: " + attr.creationTime());
System.out.println("Última Fecha de acceso: " + attr.lastAccessTime());
System.out.println("Última fecha de modificación: " +
 attr.lastModifiedTime());
System.out.println("isDirectorio: " + attr.isDirectory());
System.out.println("isFichero Regular: " + attr.isRegularFile());
System.out.println("isSymbolicLink: " + attr.isSymbolicLink());
System.out.println("size: " + attr.size());
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Atributos Posix de un fichero

Posix es un acrónimo de Portable Operating System Interface para Unix y sistemas operativos estándar, además de IEEE. A través de la clase `PosixFileAttributes` y `PosixFilePermissions` podemos obtener los permisos de un fichero.

```
PosixFileAttributes attr2 =
 Files.readAttributes(p3, PosixFileAttributes.class);

System.out.format("%s %s %s%n",
 attr2.owner().getName(),
 attr2.group().getName(),
 PosixFilePermissions.toString(attr2.permissions()));
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Leer, escribir y crear ficheros

### Leer ficheros

```
Path readme = Paths.get("README.txt");
List<String> lines = Files.readAllLines(readme, StandardCharsets.UTF_8);
for (String line : lines) {
 System.out.println("> " + line);
}
```

### Escribir en ficheros

```
byte[] buf = "esto es una prueba 2".getBytes();
Files.write(readme, buf);
```

### Creación de ficheros

```
try {
 Files.createFile(readme);
} catch (FileAlreadyExistsException x) { System.err.format("Error el fichero
existe");
} catch (IOException x) { System.err.format("Error de permisos sobre el fichero");
}
```

© JMA 2021. All rights reserved



# Buffer y Canales

Nio2 permite además la manipulación de ficheros a través de la clase File y el método `newBufferedReader/newBufferedWrite` que crea un objeto de tipo `Buffered` para generar entrada-salida.

Los pasos para hacer esto serían:

- Crear un Buffer
- Crear Canales
- Utilizar la clase File

El método `newBufferedReader/newBufferedWrite` tiene parámetros denominados `OpenOptions` donde indicamos el formato en el que se abre un fichero.

- `WRITE`: Abre el fichero en modo escritura
- `APPEND`: Permite añadir nuevas filas al fichero
- `TRUNCATE_EXISTING`: Trunca el fichero a 0 bytes
- `CREATE_NEW`: Crea un nuevo fichero lanzando una excepción si ya existe.
- `CREATE`: Abre el fichero si existe y si no existe lo crea
- `DELETE_ON_CLOSE`: Borrar el fichero cuando el Stream es cerrado

© JMA 2021. All rights reserved

# Buffer y Canales

```
RandomAccessFile fich = new RandomAccessFile("prueba.txt", "r");
FileChannel inChannel = fich.getChannel();
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
while(inChannel.read(buffer) > 0){
 buffer.flip();
 for (int i = 0; i < buffer.limit(); i++){
 System.out.print((char) buffer.get());
 }
 buffer.clear();
}
inChannel.close();
fich.close();
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Sistemas de archivos

La clase `FileSystem` representa una abstracción de un sistema de archivos.

Provee muchos servicios útiles, incluyendo la habilidad para acceder a archivos, carpetas, usuarios, grupos o notificaciones de cambio del sistema de archivos.

Para obtener una instancia de la clase es necesario ejecutar el método de clase `getDefault()` de la clase `FileSystems` que devuelve el sistema de archivos por defecto, que es el sistema de archivos desde el cual la Máquina Virtual de Java fue invocada.

```
FileSystem fs = FileSystems.getDefault();
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Acceso al sistemas de archivos

No todos los sistemas de archivos comparten las mismas propiedades.

Mientras los sistemas operativos derivativos de UNIX comparten una raíz de sistema de archivos unificada (/), Microsoft Windows tiene una raíz por partición y disco (C:\, D:\ y demás).

Podemos revisar cuántas raíces tiene un sistema de archivos dado invocando el método `getRootDirectories()`, el cual devuelve un `Iterable<Path>`:

```
for (Path root : fs.getRootDirectories()) {
 System.out.println(root);
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

## Stream (v8)

```
Path path = Paths.get("fichero.txt");

try (Stream<String> stream = Files.lines(path)) {
 stream.forEach((s)->System.out.println(s));
} catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }

String[] lines = new String[] { "line 1", "line 2", "line 2" };
Path path = Paths.get("outputfile.txt");
try (BufferedWriter br = Files.newBufferedWriter(path,
 Charset.defaultCharset(), StandardOpenOption.CREATE)) {
 Arrays.stream(lines).forEach((s) -> {
 try {
 br.write(s);
 br.newLine();
 } catch (IOException e) {
 throw new UncheckedIOException(e);
 }
 });
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
```

© JMA 2021. All rights reserved

## INTERNACIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN

© JMA 2021. All rights reserved

# Localización

Se entiende por localización la adaptación de un producto, una aplicación o el contenido de un documento con el fin de adecuarlos a las necesidades (lingüísticas, culturales u otras) de un mercado destinatario concreto (una "localidad" o "local" [locale]).

La palabra localización a veces se escribe "l10n", donde 10 es la cantidad de letras entre la e y la ene.

Aunque se la considera a menudo sinónimo de traducción de la interfaz de usuario y de la documentación, la localización suele ser un asunto considerablemente más complejo, que puede implicar la adaptación del contenido en relación con:

- formatos numéricos, de fecha y de hora;
- uso de símbolos de moneda;
- uso del teclado;
- algoritmos de comparación y ordenamiento;
- símbolos, iconos y colores;
- texto y gráficos que contengan referencias a objetos, acciones o ideas que, en una cultura dada, puedan ser objeto de mala interpretación o considerados ofensivos;
- diferentes exigencias legales;
- y muchas otras cuestiones.

La localización puede requerir incluso una reelaboración exhaustiva de la lógica, el diseño visual o la presentación, si la forma de hacer negocios (por ejemplo, las normas contables) o el paradigma aceptado de aprendizaje (por ejemplo, énfasis en el individuo o en el grupo) en la localidad de destino difieren mucho en relación con la cultura originaria.

© JMA 2021. All rights reserved

# Internacionalización

La internacionalización es el diseño y desarrollo de un producto, una aplicación o el contenido de un documento de modo tal que permita una fácil localización con destino a audiencias de diferentes culturas, regiones o idiomas.

La palabra internacionalización a veces se escribe "i18n", donde 18 es la cantidad de letras entre la i y la ene.

La internacionalización generalmente implica:

- Un modo de diseño y desarrollo que elimine obstáculos a la localización o la distribución internacional. Esto incluye cuestiones tales como (entre otras) usar Unicode o asegurar, allí donde corresponda, un correcto tratamiento de las codificaciones de caracteres anticuadas; controlar la concatenación de cadenas; o evitar que la programación dependa de valores de cadenas pertenecientes a la interfaz de usuario.
- Habilitar características que tal vez no sean usadas hasta el momento de la localización.
- Preparar el código para hacer frente a las preferencias locales, regionales, lingüísticas o culturales. Por lo general, esto supone incorporar características y datos de localización predefinidos a partir de bibliotecas existentes o de las preferencias del usuario. Algunos ejemplos son: formatos de fecha y hora, calendarios locales, formatos y sistemas de números, ordenamiento y presentación de listas, uso de nombres personales y formas de tratamiento, etc.
- Separar del código o contenido fuente los elementos localizables, de modo que puedan cargarse o seleccionarse alternativas localizadas según determinen las preferencias internacionales del usuario.

Obsérvese que esta lista no incluye necesariamente la localización del contenido, la aplicación o el producto hacia otro idioma; se trata más bien de prácticas de diseño y desarrollo que facilitan esa migración en el futuro, pero que también pueden tener una utilidad considerable aunque la localización jamás se produzca.

© JMA 2021. All rights reserved

# Clase Locale

Un objeto Locale representa una región geográfica, política o cultural específico. Una operación que requiere localización para llevar a cabo su tarea se llama "sensible a la localidad" y utiliza el objeto Locale para adaptar la información para el usuario. Por ejemplo, se presentan una serie es una operación sensible a la localidad - el número debe tener el formato de acuerdo con las costumbres y convenciones de país de origen, región o cultura del usuario.

## Regiones Compatibles

En la plataforma Java, no tiene por que ser un único conjunto de entornos locales soportados, ya que cada clase mantiene sus propias localizaciones. Sin embargo, hay un conjunto coherente de localizaciones con el apoyo de las clases de la plataforma Java. Otras implementaciones de la plataforma Java pueden soportar diferentes localizaciones.

## Recursos localizados

Todas las clases sensibles al entorno local debe ser capaces de acceder a los recursos personalizados para las configuraciones regionales que apoyan. Para ayudar en el proceso de localización, conviene tener estos recursos agrupados de acuerdo al lugar y separados de las partes de la configuración regional neutra del programa.

© JMA 2021. All rights reserved

# Clase Locale

Para obtener la información por defecto de la maquina virtual de Java:

```
Locale myLocale = Locale.getDefault();
System.out.println("My country (ISO): " + myLocale.getCountry());
System.out.println("My country name: " +
myLocale.getDisplayCountry());
System.out.println("My language (code): " +
myLocale.getLanguage());
System.out.println("My language (name): " +
myLocale.getDisplayLanguage());
System.out.println(myLocale.getDisplayName());
```

Para obtener una localización determinada:

```
Locale currentLocale = new Locale("en", "US");
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Clase ResourceBundle

La clase ResourceBundle es una clase base abstracta que representa contenedores de recursos.

Los programadores crean subclases de ResourceBundle que contienen recursos para una configuración regional en particular.

Los nuevos recursos se pueden añadir a una instancia de ResourceBundle o se pueden añadir nuevas instancias de ResourceBundle a un sistema sin afectar el código que las usa.

El ensamblaje de recursos como clases permite a los desarrolladores obtener las ventajas de mecanismos de carga de clases de Java para encontrar recursos.

Los paquetes de recursos contienen objetos específicos de la configuración regional. Cuando un programa necesita un recurso específico de la localidad, un objeto String, por ejemplo, el programa puede cargarlo desde el paquete de recursos que sea apropiado para la configuración regional del usuario actual.

Esto permite a los programadores de Java escribir código que puede:

- ser en gran medida independiente de la configuración regional del usuario
- ser localizados con facilidad, o traducido, en diferentes idiomas
- manejar varias localizaciones a la vez
- ser fácilmente modificado posteriormente para incorporar nuevas localizaciones

© JMA 2021. All rights reserved

# Clase ResourceBundle

La clase ListResourceBundle es una subclase abstracta de ResourceBundle que gestiona los recursos para una configuración regional en una lista conveniente y fácil de usar.

La clase PropertyResourceBundle es una subclase concreta de ResourceBundle que gestiona los recursos para una configuración regional utilizando un conjunto de cadenas estáticas desde un archivo de propiedades.

© JMA 2021. All rights reserved

# ListResourceBundle

```
MyResourceBundle_es_ES.java
import java.util.ListResourceBundle;
public class MyResourceBundle_es_ES extends ListResourceBundle {
 static Object[][] contents = {
 {"label.name", "Nombre"},
 {"label.phone", "Teléfono"},
 }
 protected Object[][] getContents() { return contents; }
}

MyResourceBundle_en.java
import java.util.ListResourceBundle;
public class MyResourceBundle_en extends ListResourceBundle {
 static Object[][] contents = {
 {"label.name", "Name"},
 {"label.phone", "Phone"},
 }
 protected Object[][] getContents() { return contents; }
}
```

© JMA 2021. All rights reserved

# PropertyResourceBundle

```
MyResourceBundle_es_ES.properties
This is the MyResourceBundle_es_ES.properties file;
label.name = Nombre
label.pone = Teléfono

MyResourceBundle_en.properties
This is the MyResourceBundle_en.properties file;
label.name = Name
label.pone = Phone

MyResourceBundle.properties
This is the MyResourceBundle neutral file;
label.name = Nombre
label.pone = Teléfono
```

© JMA 2021. All rights reserved

# Utilizar los recursos

Recuperar los recursos:

```
ResourceBundle resourceBundle;
private ResourceBundle getResourceBundle(String language, String
country) {
 if (this.resourceBundle != null) {
 this.resourceBundle =
 ResourceBundle.getBundle("MyResourceBundle", new
 Locale(language, country));
 }
 return this.resourceBundle;
}
```

Recuperar las propiedades del recursos:

```
nameLabel.setText(this.getResourceBundle().getString("label.name"));
phoneLabel.setText(this.getResourceBundle().getString("label.phone"));
```

© JMA 2021. All rights reserved

## EXAMEN

© JMA 2021. All rights reserved



# OCP Java SE 11

- *OCP Java SE 11 Programmer I* [~~Examen 1Z0-815~~] (10/2020)
- *OCP Java SE 11 Programmer II* [~~Examen 1Z0-816~~] (10/2020)
- Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer (Upgrade from OCP Java 6, 7 & 8) [[Examen 1Z0-817](#)]
  - Formato: Múltiples respuestas
  - Duración: 180 minutos
  - Preguntas: 80
  - Aprobado: 61%
- Oracle Certified Professional: Java SE 11 Developer [[Examen 1Z0-819](#)]
  - Formato: Múltiples respuestas
  - Duración: 90 minutos
  - Preguntas: 50
  - Aprobado: 68%

© JMA 2021. All rights reserved

## 1Z0-819

### Libros:

- <https://www.amazon.es/Oracle-Certified-Professional-Developer-Practice/dp/1119696135>
- On line (Sample Questions, quiz, Mock, ...)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/dc/ww-java11-programmer-study-guide.pdf>
- <https://learn.oracle.com/ols/learning-path/java-explorer/40805/79726>
- <http://java.boot.by/ocpid11-upgrade-quiz/>
- <https://www.javatpoint.com/examaccess>
- <http://www.java2s.com/>
- <https://enthuware.com/etsviewer/etsviewer.jar>
- <https://enthuware.com/java-certification-mock-exams/oracle-certified-professional/ocp-java-11-exam-1z0-819>
- <https://www.udemy.com/course/java-se-11-developer-1z0-819-ocp-exam-practice-tests/>
- <https://www.certification-questions.com/java-exam/1z0-808-dumps.html>
- <https://www.certification-questions.com/java-exam/1z0-815-dumps.html>
- <https://www.surveygizmo.com/s3/4548920/Oracle-Practice-Quiz-Oracle-Certified-Associate-OCA-Java-Programmer-Quiz-1>
- <https://www.exam-labs.com/exam/1z0-808>
- <https://javabeat.net/ocajp-mock-exam-questions-java-basics/>
- <https://data-flair.training/blogs/java-online-quiz/>

© JMA 2021. All rights reserved

# Tipos de preguntas

Las preguntas suelen cubrir varios aspectos, no uno solo que de pistas.

- Tienes que averiguar qué línea tiene el error, si lo hay
- Qué mostrará el siguiente código cuando sea compilado
- El siguiente código, en ejecución, dará tal resultado, no se compilará, lanzará una excepción mientras trabaja, ...
- Cómo cambiará el resultado si determinadas líneas ...

Mira el reloj, lee las respuestas antes de leer la pregunta.

- Los enunciados y fragmentos de código pueden ser extensos.
- Cuidado con los “matices” en los enunciados, pueden cambiar completamente la respuesta.
- Hay respuestas únicas y respuestas múltiples, resultado único.
- Las respuestas evidentes suelen ser incorrectas, desconfía.

<https://augustino.mn/8-type-of-questions-in-oca-java-se-8-certification-exam-8fb9c1369944>

© JMA 2021. All rights reserved

# Preparación

Prioritarios:

- Modularidad y servicios modulares.
- Interfaces:
  - Métodos de interfaz privados, predeterminados y estáticos
  - Interfaces funcionales y expresiones lambda
- Colecciones y Streams
- Codificación segura  
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/seccodeguide.html>
- Inferencia de tipos
- Anotaciones
- Excepciones agrupadas y try con recursos

Otros contenidos:

- Concurrencia, JDBC (PreparedStatement, transacciones), API de E/S ([Serialización](#), [java.nio](#)), Localización

© JMA 2021. All rights reserved